

Jednostka Synology RX1217SAS



Cena	11 419,48 zł
Numer katalogowy	SYN_RX1217SAS
Kod producenta	RX1217SAS
Kod EAN	4711174722310
Producent	Synology

Opis produktu



Synology RX1217SAS

Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX1217SAS** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1217SAS umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX1217SAS**:

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiającą bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Obsługa dysków SATA, SAS, SSD
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager (powiększenie wolumenu online)
- Pięcioletnia gwarancja producenta
- Wyposażona w redundantne zasilanie - RP

Jednostka Synology RX1217SAS oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **dwanaście dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology RX1217SAS skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology RX1217SAS łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **6,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology RX1217SAS tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Obsługiwane modele:

- Synology **RS18017xs+**
- Synology **FS3017***

*W celu podłączenia do serwera Synology FlashStation FS3017 wymagana jest opcjonalna karta rozszerzenia FS3017 (FXC17) zainstalowana w urządzeniu goście. Karta rozszerzenia FS3017 jest dostępna osobno.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

Synology DSM



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 394,27 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt
Obsługiwane modele

- FS3017*
- RS18017xs+

Uwaga

W celu podłączenia do serwera Synology FlashStation FS3017 wymagana jest opcjonalna karta rozszerzenia FS3017 (FXC17) zainstalowana w urządzeniu hoście. Karta rozszerzenia FS3017 jest dostępna osobno.

Przechowywanie
Kieszeń/kieszenie na dyski
Zgodny typ dysków

- 12
- Dysk twardy SAS 3,5"
 - Dysk twardy SAS 2,5"
 - Dysk twardy SAS SSD 2,5"
 - 3.5" SATA HDD
 - 2.5" SATA SSD

Maksymalna pojemność wewnętrzna

120 TB (10 TB HDD x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)

Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)
Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM

TAK
TAK

Porty zewnętrzne

SAS IN-port

1

SAS OUT-port

1

Wygląd

Rozmiar (wys. x szer. x gł.)

88 mm x 482 mm x 724 mm

Masa

18 kg

Zasilanie

Zasilacz / Adapter

2 x 500W

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym

100V do 240V AC

Częstotliwość zasilania

50/60 Hz, Jednofazowy

Zużycie energii*

132.7 W (dostęp)

89.3 W (hibernacja dysków twardych)

452.79 BTU/hr (dostęp)

304.7 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)

TAK

British thermal unit

Zasilacz nadmiarowy (model RP)

Temperatura

Temperatura pracy

5°C do 35°C (40°F do 95°F)

Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

Wilgotność względna

5 % do 95 % (wilgotność względna)

Inne

Wentylator obudowy

60 mm x 60 mm x 4 pcs

Łatwy w wymianie wentylator obudowy

TAK

Natężenie dźwięku*

60.9 dB(A)

Certyfikaty

- FCC Class A
- CE Class A
- BSMI Class A

Gwarancja

5 lat

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie
Środowisko
Zawartość opakowania

Akcesoria opcjonalne

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 2
- Expansion Cable: MiniSAS-HD X 1
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1

Synology RKS1317 - Rail Kit Sliding