Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:24

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-p-425.html



Switch TP-Link TL-SG1005D

Cena	**79,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TPL_SG1005D**
Kod EAN	**6935364020255**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



TP-Link TL-SG1005D

5-portowy przełącznik TL-SG1005D Gb TP-Link to urządzenie typu desktop umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Zapewnia dużą prędkość połączenia z serwerem, przez co gigabitowy transfer danych staje się rzeczywistością. Przełącznik TL-SG1005D jest urządzeniem energooszczędnym. Korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 70% zużytej energii, przez co stanowi rozwiąznie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1005D:**

- 5 portów RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70%
- Niezawodną transmisję zapewnia kontrola przepływu danych w trybie pełnego dupleksu (standard IEEE 802.3x)
- Obudowa plastikowa typu desktop, możliwy montaż na ścianie
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji plug and play

Specyfikacja sprzętowa

Porty	5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Zasilanie	100~240VAC, 50/60Hz
Bezwentylatorowy	Fanless
Wymiary (SxGxW)	165*108*28 mm (6,5*4,3*1,1 cali)
Pobór prądu	Maximum: 4W (220V/50Hz)
FUNKCJE OPROGRAMOWNIA	
Metoda transmisji	Store and Forward
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70% Kontrola przepływu danych (802.3X), Back Pressure Porty z funkcją Auto-Uplink
INNE	

INNE

Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Zawartość opakowania	Przełącznik typu desktop TL-SG1005D, 5 portów Gb Zasilacz Instrukcja obsługi
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca