

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1008d-p-624.html>



Switch TP-Link TL-SG1008D

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	TPL_SG1008D
Kod producenta	TPL-SG108D
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1008D

8 portowy gigabitowy przełącznik TP-LINK **TL-SG1008D** umożliwia łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Dzięki niemu możesz zwiększyć prędkość połączeń do serwerów i innych ważnych połączeń w sieci. Przełącznik **TL-SG1008D** jest urządzeniem energooszczędnym. Dzięki innowacyjnej technologii urządzenie może zaoszczędzić do 80% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci. Wyposażony w 8 portów 10/100/1000Mb/s przełącznik **TL-SG1008D** zwiększa przepustowość sieci, umożliwiając błyskawiczne przesyłanie dużych plików. Użytkownicy w domach, biurach, grupach roboczych lub w środowisku produkcyjnym mogą teraz przysłać większe pliki, wymagające dużego pasma transmisji. Pozwala to na natychmiastową wymianę w sieci plików graficznych, CGI, CAD lub plików multimedialnych.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1008D**:

- 8 portów RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 80%
- Obudowa plastikowa typu desktop, możliwy montaż na ścianie
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji plug and play

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x
Porty	8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Bezwentylatorowy	Tak

Pobór mocy	Maksymalnie: 4,63W (220V/50Hz)
Zasilanie	100-240VAC, 50/60Hz
Rozmiar bufora	2Mb
Ramki jumbo	15 KB
Wydajność przełączania	16 Gb/s
Wymiary (S x G x W)	180mm * 90mm * 25,5mm (7,1*3,5*1,0 cali)
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Sposób transmisji	Store and Forward
Tablica adresów MAC	8K
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 80%
	Kontrola przepływu danych (Flow control - 802.3X), Back Pressure
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Zawartość opakowania	TL-SG1008D
	Zasilacz
	Instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
	Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca