

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1008p-p-487.html>



Switch TP-Link TL-SG1008P

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	TPL_SG1008P
Kod producenta	TPL-SG108P
Kod EAN	6935364021160
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1008P

8 portowy przełącznik PoE typu desktop z 4 portami PoE zapewnia płynną transmisję sieciową. Umożliwia podłączanie urządzeń wyposażonych w porty Gigabit Ethernet (1000Mbps) oraz Fast Ethernet (10/100Mbps). 4 z 8 portów RJ45 (porty od 1 do 4) przełącznika obsługują funkcję PoE. Porty PoE mogą automatycznie wykryć zgodne ze standardem 802.3af urządzenia PoE i dostarczyć im energię elektryczną. Zasilanie jest przesyłane razem z danymi poprzez pojedynczy kabel Ethernet. Umożliwia to podłączenie dodatkowych urządzeń sieciowych tam, gdzie nie dochodzą przewody zasilające. Jest to wygodne rozwiązanie podłączania bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer, telefonów IP itp.

Cechy wyjątkowe switcha TP-Link TL-SG1008P:

- Zasilanie PoE do 15,4W dla każdego z portów PoE
- Łączne zasilanie portów PoE do 53W
- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af
- Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu
- Tablica MAC - 8K z obsługą automatycznego wygaszania i zapamiętywania adresów
- Diody LED informujące o stanie i prędkości połączenia, jego aktywności oraz zasilaniu
- Zasilacz zewnętrzny

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE

Porty	8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 1000BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
Bezwentylatorowy	Tak
Pobór mocy	Maksymalnie (PoE włączone): 63,0W (220V/50Hz) Maksymalnie (PoE wyłączony): 3,3W (220V/50Hz)

[CECHY SPRZĘTOWE](#)

Zasilanie

Porty PoE (RJ45)

Główna przepustowość łącza

Tablica adresów MAC

Rozmiar bufora

Wymiary (S x G x W)

[FUNKCJE OPROGRAMOWANIA](#)

Metoda transmisji

Funkcje zaawansowane

Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 48VDC / 1,25A)

Standard: 802.3 af

Porty PoE: Port1- Port4

Łączna moc zasilania PoE: 53W

16Gb/s

4K

2Mb

171*98*27 mm (6,7*3,9*1,1 cala)

Store-And-Forward

Zgodność z urządzeniami PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af

Priorytetowanie portów

Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC

Kontrola przepływu IEEE802.3x dla pełnego duplexu, funkcja Backpressure dla półduplexu

[INNE](#)

Certyfikaty

Zawartość opakowania

Pobór mocy

Środowisko pracy

FCC, CE, RoHS

TL-SG1008P, Zasilacz, Podręcznik użytkownika

5,8 W (bez podłączonych urządzeń PoE)

58,8 W (maksymalnie, z podłączonymi urządzeniami PoE)

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca