

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg108-p-428.html>

Switch TP-Link TL-SG108



Cena	149,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	TPL_SG108
Kod EAN	6935364021153
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-LINK TL-SG108

8-portowy przełącznik typu desktop **TP-LINK TL-SG108** umożliwia łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Dzięki niemu możesz zwiększyć prędkość połączeń do serwerów i innych ważnych połączeń w sieci. Przełącznik **TL-SG108** jest urządzeniem energooszczędnym. Dzięki innowacyjnej technologii urządzenie może zaoszczędzić do 72% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci.

Kluczowe cechy:

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x zapewniająca niezawodną transmisję
- Stalowa obudowa typu desktop, możliwość montażu na ścianie
- Obsługa QoS (IEEE 802.1p) oraz funkcji IGMP snooping
- Instalacja plug and play - brak konieczności konfigurowania urządzenia

Specyfikacja sprzętowa

Standardy i protokoły	IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x CSMA/CD
Porty	8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Auto-Negocjacja, Auto-MDI/MDIX
Rozmiar bufora	2Mb
Zasilanie	100-240VAC, 50/60Hz
Bezwentylatorowy	Tak
Wymiary (SxGxW)	158 x 101 x 25mm (6.2 x 4.0 x 1.0 cala)
Dioda LED	Zasilanie Wskaźniki połączenia, prędkości oraz aktywności wbudowane w każdy z portów RJ45
Pobór prądu	Maximum: 4.5W (220V/50Hz)

FUNKCJE OPROGRAMOWNIA

Funkcje zaawansowane

Sposób transmisji

INNE

Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy

Oszczędność energii - zmniejsza zużycie o do 72%

Kontrola przepływu 802.3X, obsługa QoS (IEEE802.1P), funkcja IGMP Snooping

Store and Forward

CE, FCC ,RoHS

8-Portowy przełącznik typu desktop 10/100/1000Mbps

Zasilacz

Instrukcja użytkownika

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca