Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/dysk-16tb-synology-hat3310-16t-p-1176.html



Dysk 16TB Synology HAT3310-16T

Cena	**3 339,10 zł**
Numer katalogowy	**SYN_HAT3310-16T**
Kod producenta	**HAT3310-16T**
Kod EAN	**4711174725595**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Dysk 16TB Synology HAT3310-16T

Dysk twardy Synology HAT3310 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ścisłej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 300 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 3-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT3310 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.

Wydajność	Obsługa w jednym miejscu	Niezawodny	Aktualizacje
Do 281 MB/s stałej prędkości przesyłu danych	Szybkie rozwiązywanie problemów z pomocą Synology	Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7	Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM

Proste aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można przeprowadzać bezpoś
dzięki czemu dyski mogą korzystać z najnowszych poprawek, bez koniecz
dysków.



Maksymalnie przetestowane

Ponad 300 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synolo
HAT3100 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korpor
wysoką wydajność.



3-letnia gwarancja

W firmie Synology dbamy o innowacje i wysoką jakość produktów. Dyski s
ograniczoną gwarancją, zapewniającą najwyższej klasy pomoc techniczna

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		HAT3310-16T
Ogólne	Pojemność	16 TB
	Obudowa	3.5"
	Interfejs	SATA 6 Gb/s
Wydajność	Prędkość obrotowa	7,200 rpm
	Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.)	281 MB/s
Niezawodność	Gwarancja	3 lata
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.
Zużycie energii	Aktywny tryb bezczynności (typ.)	4,14 W
	Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.)	7,48 W
	Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
Temperatura	Działa	5°C do 60°C (41°F do 140°F)
	Nie działa	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)