

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-6tb-synology-hat3300-6t-p-1138.html>



Dysk 6TB Synology HAT3300-6T

Cena	793,98 zł
Numer katalogowy	SYN_HAT3300-6T
Kod producenta	HAT3300-6T
Producent	Synology

Opis produktu



Dysk 6TB Synology HAT3300-6T

Dysk twarde Synology HAT3300 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ścisłej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 300 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 3-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT3300 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.

Wydajność	Obsługa w jednym miejscu	Niezawodny	Aktualizacje
Do 202 MB/s stałej prędkości przesyłu danych	Szybkie rozwiązywanie problemów z pomocą Synology	Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7	Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM

Proste aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można przeprowadzać bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika, dzięki czemu dyski mogą korzystać z najnowszych poprawek, bez konieczności wymiany dysków.

Maksymalnie przetestowane

Ponad 300 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synology HAT3300 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korporacyjnym, zapewniając wysoką wydajność.



3-letnia gwarancja



W firmie Synology dbamy o innowacje i wysoką jakość produktów. Dyski s
ograniczoną gwarancją, zapewniającą najwyższej klasy pomoc techniczną

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	Pojemność	HAT3300-6T
Ogólne	Obudowa	6 TB
	Interfejs	3.5"
Wydajność	Prędkość obrotowa	SATA 6 Gb/s
	Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.)	5,400 rpm
Niezawodność	Gwarancja	202 MB/s
	Uwagi	3 lata
		Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.
Zużycie energii	Aktywny tryb bezczynności (typ.)	3.4 W
	Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.)	5.3 W
	Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
Temperatura	Działa	0°C do 65°C (32°F do 149°F)
	Nie działa	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)