

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-8tb-synology-hat3310-8t-p-1164.html>



Dysk 8TB Synology HAT3310-8T

Cena	1 053,96 zł
Numer katalogowy	SYN_HAT3310-8T
Kod producenta	HAT3310-8T
Producent	Synology

Opis produktu



Dysk 8TB Synology HAT3310-8T

Dysk twarde Synology HAT3310 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ścisłej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 300 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 3-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT3310 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.

Wydajność	Obsługa w jednym miejscu	Niezawodny	Aktualizacje
Do 260 MB/s stałej prędkości przesyłu danych	Szybkie rozwiązywanie problemów z pomocą Synology	Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7	Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM

Proste aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można przeprowadzać bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika, dzięki czemu dyski mogą korzystać z najnowszych poprawek, bez konieczności wymiany dysków.

Maksymalnie przetestowane

Ponad 300 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synology HAT3310 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korporacyjnym, zapewniając wysoką wydajność.



3-letnia gwarancja



W firmie Synology dbamy o innowacje i wysoką jakość produktów. Dyski s
ograniczoną gwarancją, zapewniającą najwyższej klasy pomoc techniczną

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	Pojemność	HAT3310-8T
Ogólne	Obudowa	8 TB
	Interfejs	3.5"
Wydajność	Prędkość obrotowa	SATA 6 Gb/s
	Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.)	7.200 rpm
Niezawodność	Gwarancja	260 MB/s
	Uwagi	3 lata
		Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.
Zużycie energii	Aktywny tryb bezczynności (typ.)	5.61W
	Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.)	8.41W
	Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
Temperatura	Działa	5°C do 65°C (41°F do 149°F)
	Nie działa	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)