

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-ds925neo-p-1305.html>

Dysk sieciowy Synology DS925neo+

Cena	3 174,70 zł
Numer katalogowy	SYN_DS925neo+
Kod producenta	DS925neo+
Kod EAN	4711174727087
Producent	Synology
Gniazda M.2	2x M.2
Port 2,5GbE	2

Opis produktu



Synology DS925neo+

Synology DS925neo+ to wydajne 4-kieszeniowe rozwiązanie NAS, które **można dostosowywać i rozbudowywać** w miarę zmieniających się potrzeb, **z opcjonalną obsługą do dziewięciu dysków**, szybszymi połączeniami sieciowymi i dyskami SSD NVMe do buforowania lub tworzenia dodatkowych pul pamięci. Serwer jest wyposażony w system operacyjny Synology DiskStation Manager (DSM) i oferuje elastyczne, **uniwersalne rozwiązanie do udostępniania danych**, synchronizacji, tworzenia kopii zapasowych i nadzoru.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology DS925neo+:

- Serwer DS925neo+ zapewnia doskonałą **prędkość odczytu/zapisu** (max 522/565 MB/s)
- **Seria neo+ jest wyposażona w 4 GB pamięci DDR4 SODIMM bez korekcji błędów (non-ECC)**
- 2 gniazda dysków M.2 NVMe
- **Wbudowany podwójny szybki interfejs sieciowy** - 2.5GbE z obsługą funkcji **Link Aggregation** przełączania awaryjnego
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w **języku polskim**
- Wbudowane systemy zabezpieczeń sieciowych, antywirus, szyfrowanie **AES 256bit** oraz dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników
- 2 porty USB 3.2 Gen 1
- Zużycie energii 37.91W (dostęp) 12.33W hibernacja dysków
- Wbudowany **serwer** VPN oraz SQL
- Dostęp do danych za pomocą aplikacji mobilnych z telefonu lub tabletu
- Możliwość podłączenia **jednostki rozszerzającej**
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- **Pobieranie danych** (programy, dokumenty) z sieci BitTorrent/FTP/HTTP
- Obsługa Windows AD, LDAP oraz Domain Trust
- USB-Copy i **kompleksowy backup danych** na serwer i urządzenia zewnętrzne
- Możliwość zbudowania systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **dysku sieciowego** dla biznesu:

Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie



danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.



Nowoczesne narzędzia biznesowe.

Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowy zestaw aplikacji biurowych, które potrafią znacząco zwiększyć wydajność pracy w firmie. Aplikacja SpreadSheet umożliwia Ci pracę z innymi w czasie rzeczywistym przy tym samym dokumencie zupełnie tak, jakbyście siedzieli obok siebie — nawet jeśli dzieli Was wiele kilometrów. Ponadto aplikacja Note Station pozwoli Tobie oraz użytkownikom w Twojej firmie prowadzić szczegółowe notatki oraz zadania (wykresy, przypinanie wiadomości, prezentacje etc.) w jednym miejscu.

Bezpieczeństwo danych.


Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, kontrolerowi RAID, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.



Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 511,72 zł)
Dyski SSD M.2 Synology: Brak , 2x SNV3410-400G (+ 4 890,53 zł), 2x SNV5420-400G (+ 5 515,31 zł), 2x SNV5420-800G (+ 8 563,81 zł), 2x SNV5420-1600G (+ 18 355,65 zł)
Pamięć RAM: 4GB RAM , 8GB RAM (+ 538,60 zł), 16 GB RAM (+ 1 481,16 zł), 32 GB RAM (+ 2 962,33 zł)
Dyski Synology: Brak , 4x 4TB HAT3300-4T (+ 4 416,56 zł), 4x 6TB HAT3300-6T (+ 6 377,08 zł), 4x 8TB HAT3320-8T (+ 8 746,94 zł), 4x 12TB HAT3310-12T (+ 11 116,76 zł)
UPS: Brak , UPS CyberPower UT850EG-FR (+ 288,13 zł), UPS CyberPower BR700ELCD-FR (+ 452,12 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	AMD Ryzen V1500B
	Liczba procesorów	1
Pamięć	Rdzeń procesora	4
	Architektura procesora	64-bitowym
	Częstotliwość procesora	2.2 GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak
	Pamięć systemowa	4 GB DDR4 non-ECC SODIMM
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	4 GB (4 GB x 1)
	Całkowita liczba gniazd pamięci	2
	Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB x 2)
	Uwagi	Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i

			stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności. - Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. - W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski 4 Maks. liczba kieszeni na dyski z9 (DX525 x 1) jednostką rozszerzającą Kieszenie dysków M.2 2 (NVMe) Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) 3.5" SATA HDD - Dysk SATA SSD 2,5" - M.2 2280 NVMe SSD Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* Uwagi - Funkcja wymiany dysków podczas pracy nie jest obsługiwana przez gniazda M.2 SSD. - Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule.		
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 2.5GbE 2 Port USB 3.2 1. generacji 2 Gniazdo rozszerzenia 1 Typ portu rozszerzeń USB Type-C		
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.) 166 mm x 199 mm x 223 mm Waga 2.26 kg		
Inne	Wentylator obudowy 92 mm x 92 mm x 2 pcs Tryb prędkości wentylatora - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy Kontrolki LED z regulacją jasności Tak Przywracanie zasilania Tak Natężenie dźwięku* 20.5 dB(A) Zaplanowane włączanie/wyłączanie Tak Funkcja Wake on LAN / WAN Zasilacz / Adapter 100 watów Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym 100V to 240V AC Częstotliwość zasilania 50/60 Hz, Jednofazowy Zużycie energii* 37.91 watów (dostęp) 12.33 watów (hibernacja dysków twardych) British thermal unit 129.27 BTU/hr (dostęp) 42.05 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) Uwagi - Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. - Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA HDD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75°C; wilgotność: 58,2 - 61,8%		
Temperatura	Temperatura pracy 0°C do 40°C (32°F do 104°F) Temperatura przechowywania -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) Wilgotność względna 5% do 95% RH		
Certyfikaty	- FCC - CE - BSMI - VCCI		

	• RCM • UKCA • EAC • CCC • KC • BIS
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus
Uwagi	• Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) • Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna tylko w Europie i Ameryce Północnej. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych krajów/regionów można znaleźć w witrynie Gwarancji Przedłużonej Plus. (Dowiedz się więcej)
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Uwagi	W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.

Specyfikacje systemu DSM

Specyfikacje systemu DSM

[Zarządzanie](#)

[przechowywaniem](#)

Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu		• 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) • 108 TB
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32	
Obsługa puli pamięci M.2 SSD*	Tak	
Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak	
SSD TRIM	Tak	
Obsługiwane typy macierzy RAID		• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Migracja macierzy RAID		• Basic na RAID 1 • Basic na RAID 5 • RAID 1 na RAID 5 • RAID 5 na RAID 6 • Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych		• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych		• Synology Hybrid RAID • JBOD • RAID 5 • RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) • Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) • RAID 10 (z jednostką rozszerzającą)
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare		• RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) • RAID 10 (z jednostką rozszerzającą)
Uwagi		• Woluminy powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID.

				- Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych. - Tworzenie puli pamięci masowej M.2 jest obsługiwane wyłącznie na sprawdzonych przez Synology dyskach SSD, które przeszły rygorystyczne testy w ekstremalnych temperaturach. Parametry termiczne dysków SSD i systemu NAS zostały precyzyjnie dostrojone, aby zapewnić dobre zarządzanie warunkami termicznymi w środowisku intensywnie korzystającym z operacji wejścia/wyjścia. (Learn more)
System plików	Wewnętrzne dyski twarde			- Btrfs - ext4
	Zewnętrzne dyski twarde			- Btrfs - ext4 - ext3 - FAT32 - NTFS - HFS+ - exFAT
Usługi plików	Protokół plików			- SMB - AFP - NFS - FTP - WebDAV - Rsync
	Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT) z rozszerzeniem RAM	40		
	Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	Tak		
	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak		
	Uwagi			- Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA HDD i wszystkimi wbudowanymi portami sieciowymi - Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: - Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT - Czas trwania testu: 600 sekund - Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 - Klienci FSCT: 8 x maszyny Windows 10 - Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	512		
	Maksymalna liczba lokalnych grup	128		
	Maks. liczba folderów udostępnionych	128		
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	8		
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	10		
Hyper Backup	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak		
	Kopia zapasowa całego systemu	Tak		
High Availability Centrum logów	Synology High Availability	Tak		
	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	800		
Wirtualizacja	VMware ESXi 6.5 and VAAI	Tak		
	Windows Server 2022	Tak		
	Citrix Ready	Tak		
	OpenStack	Tak		

Specyfikacje ogólne	Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
	Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM .
Pakiety dodatkowe – zobacz pełną listę pakietów Central Management System Synology Chat		
Download Station SAN Manager	Tak	
	Maksymalna liczba użytkowników	150
	Uwagi	• Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.
	Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80
Synology MailPlus / MailPlus Server	Maksymalna liczba celów iSCSI	2
	Maks. liczba jednostek LUN	2
	Migawka i LUN Clone, Windows ODX	Tak
	Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
Media Server Synology Photos Snapshot Replication	Maksymalna liczba użytkowników	90
	Uwagi	• Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. • Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. • Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).
	Zgodność z DLNA	Tak
	Rozpoznawanie twarzy	Tak
Surveillance Station	Rozpoznawanie obiektu	Tak
	Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder	128
	Maksymalna liczba migawek systemu	256
	Licencje domyślne	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
	Sugerowana maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba klatek na sekundę (H.264)	• 1080p: 40 kanałów, 1050 FPS • 3M: 40 kanałów, 600 FPS • 5M: 30 kanałów, 360 FPS • 4K: 20 kanałów, 200 FPS
	Sugerowana maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba klatek na sekundę (H.265)	• 1080p: 40 kanałów, 1200 FPS • 3M: 40 kanałów, 1000 FPS • 5M: 40 kanałów, 600 FPS • 4K: 30 kanałów, 300 FPS
	Uwagi	• Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni

		wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. • Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. • Liczba strumieni, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż sugerowana maksymalna liczba kamer. Na przykład, jeśli sugerowana maksymalna liczba kamer dla modelu wynosi 10 przy H.264, 1080p, model może obsługiwać do 20 strumieni o tej samej specyfikacji jednocześnie.
Synology Drive	Maksymalna liczba użytkowników Maksymalna liczba hostowanych plików Uwagi	80 500,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive. Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej) • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. • System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.
Synology Office	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	80 • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) Uwagi	8 (dowiedz się więcej) 8 (w tym 1 licencja bezpłatna) Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.
VPN Server	Maks. liczba połączeń	8

Pozostałe

Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Zasilacz X 1 • Kabel zasilania X 1 • Kabel LAN RJ-45 X 2
----------------------	---

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Jednostki rozszerzające: [DX525](#)
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: [Seria HAT3300](#)
- 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
- Dysk SSD M.2 2280 NVMe z serii Enterprise: [Seria SNV3400](#)