

Link do produktu: <https://sklepsyndology.pl/dysk-sieciowy-synology-fs200t-p-1274.html>

Dysk sieciowy Synology FS200T

Cena	5 045,07 zł
Numer katalogowy	SYN_FS200T
Kod producenta	FS200T
Kod EAN	4711174726356
Producent	Synology
Port 2,5GbE	1

Opis produktu



Synology FlashStation® FS200T

Synology FlashStation FS200T to kompaktowy, w pełni flashowy serwer NAS stworzony z myślą o użytkownikach domowych, profesjonalistach oraz małych biurach, które oczekują wysokiej wydajności, cichej pracy i niezawodnego przechowywania danych. Dzięki sześciu zatomom na dyski SSD oraz systemowi Synology DSM **zapewnia błyskawiczny dostęp do plików, kopii zapasowych i aplikacji biznesowych w wyjątkowo małej obudowie.**

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology FS200T**:

- **W pełni flashowa konstrukcja** z 6 zatomami na dyski 2.5" SATA SSD
- Ultra-kompaktowe wymiary (121 x 151 x 175 mm) pozwalające umieścić urządzenie praktycznie wszędzie
- Bardzo cicha praca na poziomie zaledwie 21,3 dB(A) – **idealna do biura lub domowego gabinetu**
- **Wbudowany port 2.5GbE** zapewniający szybką komunikację sieciową oraz dodatkowy port 1GbE dla redundancji lub agregacji łącz
- Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J4125 oraz pamięć DDR4 z możliwością rozbudowy do 8 GB
- **Obsługa zaawansowanych funkcji DSM**: Synology Drive, Active Backup Suite, Surveillance Station, Synology Photos i wielu innych
- Obsługa systemu plików Btrfs z migawkami (snapshots) i zaawansowaną ochroną danych
- Możliwość konfiguracji macierzy RAID, w tym SHR, RAID 5 i RAID 6
- Niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej responsywności pamięci flash
- Rozszerzona gwarancja do 5 lat z programem Extended Warranty Plus.

Podstawowe funkcje **serwera NAS** - dla biznesu:



Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.



Nowoczesne narzędzia biznesowe.

Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowe wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Posiada również funkcję udostępniania pamięci jako **urządzenie SAN**. Serwer FS3400 jest wyposażony w ekonomiczne rozwiązanie iSCSI, umożliwiając dużym przedsiębiorstwom konsolidację pamięci masowej w macierze pamięci

masowej w centrach danych. Dostępność funkcji **Thin Provisioning** na poziomie plików dla protokołu iSCSI LUN pozwala zmaksymalizować użycie pamięci masowej przez nadsubskrypcję udostępniania oraz zwiększanie pamięci masowej zależnie od potrzeb.

Bezpieczeństwo danych.


Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.



Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 721,51 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	Intel Celeron J4125
	Liczba procesorów	1
	Rdzenie CPU	4
	Wątki CPU	4
	Architektura procesora	64-bitowym
	Częstotliwość procesora	2.0 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak
Pamięć	Pamięć systemowa	4 GB DDR4 non-ECC
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	4 GB (4 GB × 1)
	Całkowita liczba gniazd pamięci	2
	Maksymalna pojemność pamięci	8 GB (4 GB × 2)
	Uwagi	- Firma Synology może zmieniać specyfikacje fabrycznie zainstalowanych modułów pamięci w odpowiedzi na cykl życia komponentów oraz warunki dostaw. Wszystkie zmodyfikowane komponenty przechodzą tę samą rygorystyczną weryfikację, aby zapewnić równoważną zgodność, stabilność i wydajność. - Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	6
	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	2,5" SATA SSD
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Uwagi	Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność wyłącznie dla zgodnych dysków. Przed zakupem dysków twardych zapoznaj się z naszą listą zgodności. Więcej informacji znajdziesz

			w tym artykule. Cache SSD można włączyć przy użyciu wybranych, kompatybilnych dysków SSD. Informacje o obsługiwanych modelach i szczegółach znajdują się na liście zgodności compatibility list. Dyski SSD są sprzedawane oddzielnie.
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE Port LAN RJ-45 2.5GbE Port USB 3.2 1. generacji Uwagi	1 1 2 Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów.	
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.) Waga	121 mm x 151 mm x 175 mm 1.4 kg	
Inne	Wentylator obudowy Tryb prędkości wentylatora	80 mm x 80 mm x 1 pcs - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy	
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak	
	Kontrolki LED z regulacją jasności	Tak	
	Przywracanie zasilania	Tak	
	Natężenie dźwięku	21.3 dB(A)	
	Zaplanowane włączanie/wyłączanie	Tak	
	Funkcja Wake on LAN / WAN	Tak	
	Zasilacz / Adapter	65 watów	
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC	
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy	
	Zużycie energii	25.51 watów (dostęp) 19.06 watów (hibernacja dysków twardych)	
	British thermal unit	86.99 BTU/hr (dostęp) 64.99 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)	
	Uwagi	- Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. - Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75 °C; wilgotność: 58,2 - 61,8%.	
Temperatura	Temperatura pracy Temperatura przechowywania	0°C do 40°C (32°F do 104°F) -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)	
	Wilgotność operacyjna Wilgotność przechowywania	8% do 80% RH 5% do 95% RH	
Certyfikaty	- FCC - CE - BSMI - VCCI - RCM - UKCA - EAC - KC		
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do 5 lat dzięki Przedłużonej Gwarancji Plus Uwagi	- Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) - Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna tylko w Europie i Ameryce Północnej. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych krajów/regionów można znaleźć w witrynie Gwarancji Przedłużonej Plus. (Dowiedz się więcej)	

Specyfikacja systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	108 TB
	Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32
	Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
	SSD TRIM	Tak
	Obsługiwane typy macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Migracja macierzy RAID	• Basic na RAID 1 • Basic na RAID 5 • RAID 1 na RAID 5 • RAID 5 na RAID 6
	Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • JBOD • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Uwagi	• Każdy wolumen wewnętrzny (może składać się z wielu dysków) można rozszerzyć do 108 TB. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID. • Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.
System plików	Wewnętrzne dyski twarde	• Btrfs • ext4
	Zewnętrzne dyski twarde	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT
Usługi plików	Protokół plików	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
	Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT)	10
	Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	Tak
	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak
	Uwagi	• Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA SSD i

			wszystkimi wbudowanymi portami sieciowymi - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. - Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: - Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT - Czas trwania testu: 600 sekund - Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 - Klienci FSCT: 8 x maszyny Windows 10 - Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	512	
	Maksymalna liczba lokalnych grup	128	
	Maks. liczba folderów udostępnionych	128	
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	4	
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	10	
Hyper Backup	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak	
	Kopia zapasowa całego systemu	Tak	
High Availability Centrum logów	Synology High Availability	Tak	
	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	800	
Wirtualizacja	VMware vSphere		ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
	Citrix XenServer		XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
	OpenStack		Cinder
Specyfikacje ogólne	Obsługiwane protokoły		SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki		- Chrome - Firefox - Edge - Safari
	Obsługiwane języki		English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文
	Uwagi		Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM .
Pakiety dodatkowe – zobacz pełną listę pakietów Central Management System			
Synology AI Console	Integracja modelu SI stron trzecich	Tak	
	Maksymalny współczynnik de-identyfikacji	10 wyrazy na sekundę	
	Uwagi		- Pomiar wydajności anonimizacji: Zastosowano filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, numeru identyfikacyjnego podatnika, SSN i nazwisk do angielskiego tekstu o długości 4,355 wyrazów. - Aby włączyć de-identyfikację, twoje urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci i zainstalowany Container Manager.
Synology Chat	Maksymalna liczba użytkowników	100	
	Uwagi		- Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z

			maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.
Download Station	Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80	
SAN Manager	Maksymalna liczba celów iSCSI	2	
	Maks. liczba jednostek LUN	4	
	Migawka i LUN Clone, Windows Tak ODX		
Synology MailPlus / MailPlus Server	Bezpłatne konta e-mail	5	(Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba użytkowników	30	
	Uwagi		- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. - Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. - Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).
Media Server	Zgodność z DLNA	Tak	
Synology Photos	Rozpoznawanie twarzy	Tak	
	Rozpoznawanie obiektu	Tak	
Snapshot Replication	Maksymalna liczba migawek na 128 udostępniony folder		
	Maksymalna liczba migawek na 32 LUN		
	Maksymalna liczba migawek na 1,024 system		
	Maksymalna liczba zadań replikacji folderów współdzielonych	16	
	Maksymalna liczba zadań replikacji jednostek LUN	8	
	Maksymalna liczba zadań replikacji na system	16	
Surveillance Station	Licencje domyślne	2	(Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264)		1080p: 40 kanałów, 800 FPS 3M: 35 kanałów, 350 FPS 5M: 28 kanałów, 280 FPS 4K: 17 kanałów, 170 FPS
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)		1080p: 40 kanałów, 1200 FPS 3M: 40 kanałów, 600 FPS 5M: 40 kanałów, 480 FPS 4K: 20 kanałów, 200 FPS
	Uwagi		- Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. - Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. - Liczba kanałów wideo, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż maksymalna liczba kamer dla tego samego kodeka i rozdzielczości. - Powyższe wartości opierają się na testach z transmisją strumieniową RTSP. Jeśli dla wszystkich kamer włączony jest SRTMP, ogólna wydajność spadnie do 70%

Synology Drive	Maksymalna liczba użytkowników	30	podanych wartości.
	Maksymalna liczba hostowanych plików	500,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive . Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej)	
	Uwagi	- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. - Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. - System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.	
Synology Office	Maksymalna liczba użytkowników	30	
	Uwagi	- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. - Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.	
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych	4 (dowiedz się więcej)	
	Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje)	4 (w tym 1 licencja bezpłatna)	
	Uwagi	Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.	
VPN Server	Maks. liczba połączeń	4	

Pozostałe

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	- Jednostka główna X 1 - Pakiet akcesoriów X 1 - Zasilacz X 1 - Kabel zasilania X 1 - Kabel LAN RJ-45 X 2
Akcesoria opcjonalne	- DDR4 non-ECC SODIMM: D4NS01-4G 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: Seria SAT5200