

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-rs4826xs-p-1264.html>

Dysk sieciowy Synology RS4826xs+



Cena	28 732,18 zł
Numer katalogowy	SYN_RS4826XS+
Kod producenta	RS4826xs+
Kod EAN	4711174725397
Producent	Synology
Port 10GbE	2

Opis produktu



Synology RS4826xs+

Synology RackStation RS4826xs+ to **wysokowydajny serwer NAS klasy enterprise**, zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach biznesowych. Oferuje skalowalną przestrzeń dyskową klasy PB, bardzo wysoką wydajność operacji I/O oraz **zaawansowane funkcje ochrony danych i wirtualizacji**. To idealne rozwiązanie dla firm potrzebujących niezawodnej platformy do backupu, współdzielenia plików, monitoringu oraz obsługi środowisk VMware i Hyper-V.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology RS4826xs+**:

- **Wydajność klasy enterprise** — do ponad 6 200 MB/s odczytu i 3 700 MB/s zapisu oraz nawet 135 000 IOPS.
- **Procesor Intel Xeon D-1739** — 8 rdzeni / 16 wątków z taktowaniem do 3.5 GHz zapewnia wysoką wydajność dla wirtualizacji i pracy wielozadaniowej.
- **Pamięć ECC RDIMM** — obsługa do 96 GB RAM ECC zwiększa stabilność i bezpieczeństwo danych.
- **Podwójne porty 10GbE w standardzie** — możliwość dalszej rozbudowy o 25GbE lub Fibre Channel.
- **Skalowalność do 1,152 PB/TB raw storage** — możliwość rozbudowy do 48 dysków przy użyciu jednostek rozszerzających RX1225RP.
- **Redundantne zasilacze** — minimalizacja ryzyka przestoju i większa ciągłość działania usług.
- **Synology High Availability (SHA)** — automatyczne przełączenie awaryjne między jednostkami w razie problemów sprzętowych.
- **Obsługa SSD Cache i automatycznego tieringu danych** — inteligentna optymalizacja wydajności i kosztów przechowywania danych.
- **Zaawansowane funkcje DSM** — backup, synchronizacja wielooddziałowa, monitoring IP, prywatna chmura oraz integracja z VMware, Hyper-V i Docker/VMM.
- **5-letnia gwarancja producenta** — wsparcie klasy biznesowej dla infrastruktury krytycznej.

Podstawowe funkcje **serwera NAS** - dla biznesu:



Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.


System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

Dyski HDD 3,5' HAT5300.

Dysk twarde Synology HAT5300 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ścisłej integracji




z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 300 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT5300 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.



Bezpieczeństwo danych.


Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu, **szyfrowaniu AES256bit** oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.



Monitoring video.

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 607,78 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	Intel Xeon D-1739
	Liczba procesorów	1
Pamięć	Rdzenie CPU	8
	Wątki CPU	16
	Architektura procesora	64-bitowym
	Częstotliwość procesora	3.0 (podstawowy) / 3.5 (turbo) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak
	Pamięć systemowa	16 GB DDR4 ECC RDIMM
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	16 GB (16 GB × 1)
	Całkowita liczba gniazd pamięci	6
	Maksymalna pojemność pamięci	96 GB (16 GB × 6)
	Uwagi	- Firma Synology może zmieniać specyfikacje fabrycznie zainstalowanych modułów pamięci w odpowiedzi na cykl życia komponentów oraz warunki dostaw. Wszystkie zmodyfikowane komponenty przechodzą tę samą rygorystyczną weryfikację, aby zapewnić równoważną zgodność, stabilność i wydajność. - Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. - Aby uzyskać informacje na temat zalecanych konfiguracji pamięci, sprawdź Podręcznik produktu swojego urządzenia Synology.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą	z 48 (RX1225RP × 3)

	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	• 3.5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Uwagi	Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule .
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 10GbE	2
	Port LAN do zarządzania poza pasmem	1
	Port USB 3.2 1. generacji	2
	Gniazdo rozszerzenia	3
PCIe Wygląd	Typ portu rozszerzeń	Mini-SAS HD
	Rozszerzenie karty PCIe	2 x Gen4 x8 slot (x8 link)
	Obudowa (RU)	2U
	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 482 mm x 724 mm
	Waga	14.5 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Inne	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 4 pcs
	Tryb prędkości wentylatora	• Tryb pełnej prędkości • Tryb chłodzenia • Tryb cichy
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak
	Przywracanie zasilania	Tak
	Natężenie dźwięku*	46.3 dB(A)
	Zaplanowane włączanie/wyłączanie	Tak
	Funkcja Wake on LAN / WAN	Tak
	Zasilacz / Adapter	550 watów
	Zasilacz nadmiarowy	Tak
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V to 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	155.24 watów (dostęp) 76.15 watów (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	529.37 BTU/hr (dostęp) 259.67 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	• Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. • Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75°C; wilgotność: 58,2 - 61,8%.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność operacyjna	8% do 80% RH
Certyfikaty	Wilgotność przechowywania	5% do 95% RH
	• FCC • CE • BSMI • VCCI • RCM • UKCA • EAC • CCC • KC • BIS • UL	
	Gwarancja	5 lat
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Akcesoria opcjonalne	• DDR4 ECC RDIMM: D4ER02-16G	

- Jednostki rozszerzające: [RX1225RP](#)
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
- 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
- Karta rozszerzeń typu combo M.2 SSD i 10GbE: [E10M20-T1](#)
- Karta rozszerzeń M.2 SSD: [M2D20](#)
- 25GbE Karta sieciowa: [E25G30-F2](#)
- 10GbE Karta sieciowa: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1](#)
- Zestaw Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)

Uwagi

W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź [Instrukcję Produktu](#) swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.

Specyfikacje systemu DSM

Specyfikacje systemu DSM

[Zarządzanie przechowywaniem](#)

Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu

- 1 PB (wymagana pamięć 64 GB, tylko grupy RAID 6)
- 200 TB (wymagana pamięć 32 GB)
- 108 TB

Maks. liczba wolumenów wewnętrznych

32

Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD ([określanie rozmiaru pamięci podręcznej](#))

Tak

SSD TRIM

Tak

RAID Group

Tak

Obsługiwane typy macierzy RAID

- RAID F1
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
- Basic na RAID 1
- Basic na RAID 5
- RAID 1 na RAID 5
- RAID 5 na RAID 6

Migracja macierzy RAID

Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych

- RAID F1
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10

Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych

- RAID F1
- JBOD
- RAID 5
- RAID 6
- RAID F1

Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare

- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10

Uwagi

- Woluminy powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci.
- Certain conditions are required to support a 1 PB volume. Please refer to [this article](#) for more information.
- Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID.
- Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych

System plików	Wewnętrzne dyski twarde		metadanych systemowych.
	Zewnętrzne dyski twarde		• Btrfs • Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT
Usługi plików	Protokół plików		• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
	Maksymalna liczba połączeń	2,800	
	SMB (oparta na FSCT)		
	Integracja listy kontroli dostępu	Tak	
	systemu Windows (ACL)		
	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak	
	Uwagi		• Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA SSD i maksymalnie czterema portami sieciowymi 10GbE • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: ◦ Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT ◦ Czas trwania testu: 600 sekund ◦ Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 ◦ Klienci FSCT: 8 x maszyny Windows 10 ◦ Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	10,240	
	Maksymalna liczba lokalnych grup	512	
	Maks. liczba folderów udostępnionych	512	
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	32	
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	30	
Hyper Backup	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak	
	Kopia zapasowa całego systemu	Tak	
High Availability Centrum logów	Synology High Availability	Tak	
	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	3,000	
Wirtualizacja	VMware vSphere		ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 Cinder
	Citrix XenServer		
Specyfikacje ogólne	OpenStack		
	Obsługiwane protokoły		SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki		• Chrome • Firefox • Edge • Safari
	Obsługiwane języki		English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文

	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM .
Pakiety dodatkowe – zobacz pełną listę pakietów Central Management System		
Synology AI Console	Integracja modelu SI stron trzecich Maksymalny współczynnik de-identyfikacji Uwagi	Tak 2,800 wyrazy na sekundę - Pomiar wydajności anonimizacji: Zastosowano filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, numeru identyfikacyjnego podatnika, SSN i nazwisk do angielskiego tekstu o długości 4,355 wyrazów. - Aby włączyć de-identyfikację, twoje urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci i zainstalowany Container Manager.
Synology Chat	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	500 - Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.
Download Station	Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80
SAN Manager	Maksymalna liczba celów iSCSI Maks. liczba jednostek LUN Migawka i LUN Clone, Windows ODX	256 512 Tak
Synology MailPlus / MailPlus Server	Bezpłatne konta e-mail Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji) 6,000 - Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. - Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. - Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).
Media Server	Zgodność z DLNA	Tak
Synology Photos	Rozpoznawanie twarzy	Tak
	Rozpoznawanie obiektu	Tak
Snapshot Replication	Maksymalna liczba migawek na1,024 udostępniony folder Maksymalna liczba migawek na256 LUN Maksymalna liczba migawek na65,536 system	
	Maksymalna liczba zadań replikacji folderów współdzielonych	128
	Maksymalna liczba zadań replikacji jednostek LUN	64
	Maksymalna liczba zadań replikacji na system	128
Surveillance Station	Licencje domyślne Maksymalna liczba kamer IP i	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji) 1080p: 125 kanałów, 2625 FPS

	łączna liczba FPS (H.264)	• 3M: 125 kanałów, 1500 FPS • 5M: 110 kanałów, 1100 FPS • 4K: 70 kanałów, 700 FPS
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)	• 1080p: 125 kanałów, 3750 FPS • 3M: 125 kanałów, 2625 FPS • 5M: 125 kanałów, 1500 FPS • 4K: 110 kanałów, 1100 FPS
	Uwagi	• Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. • Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. • Liczba kanałów wideo, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż maksymalna liczba kamer dla tego samego kodeka i rozdzielczości. • Powyższe wartości opierają się na testach z transmisją strumieniową RTSP. Jeśli dla wszystkich kamer włączony jest SRTMP, ogólna wydajność spadnie do 70% podanych wartości.
Synology Drive	Maksymalna liczba użytkowników Maksymalna liczba hostowanych plików	5,100 50,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive . Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej)
	Uwagi	• Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. • System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.
Synology Office	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	5,000 • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) Uwagi	16 (dowiedz się więcej) 16 (w tym 1 licencja bezpłatna) Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.
VPN Server	Maks. liczba połączeń	32

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Przewód zasilający C13 do C14 × 2
- Przednia okładka × 1