Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-rs826rp-p-1286.html

# Dysk sieciowy Synology RS826RP+



| | |
|---|---|
| Cena | **8 364,00 zł** |
| Numer katalogowy | **SYN_RS826RP+** |
| Kod producenta | **RS826RP+** |
| Kod EAN | **4711174726929** |
| Producent | **Synology** |
| Port 2,5GbE | **2** |

## Opis produktu




## Synology RackStation® RS826RP+

Synology RackStation RS826RP+ to **wydajny serwer NAS w obudowie rack 1U**, zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach oraz oddziałach firm. Łączy niezawodność, elastyczność i łatwość rozbudowy z zaawansowanym systemem Synology DSM, oferując **kompleksowe rozwiązanie do przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych, współpracy zespołowej oraz monitoringu**. Dzięki możliwości rozbudowy pamięci i sieci RS826+ rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology RS826RP+:**

- **Procesor AMD Ryzen V1500B –** 4 rdzenie, 8 wątków i sprzętowe szyfrowanie danych zapewniają wysoką wydajność pracy.
- **4 zatoki na dyski 3,5"/2,5" SATA** z możliwością rozbudowy pojemności za pomocą jednostki rozszerzającej Synology.
- **Pamięć ECC DDR4 –** 4 GB w standardzie z możliwością rozbudowy do 32 GB, gwarantująca stabilność działania i ochronę integralności danych.
- **4 porty Gigabit Ethernet** z obsługą Link Aggregation i funkcji failover dla zwiększenia wydajności oraz dostępności usług.
- **Gniazdo PCIe 3.0 –** możliwość instalacji kart 10GbE lub innych rozszerzeń dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.
- **Zaawansowana ochrona danych –** Snapshot Replication, Hyper Backup, Synology High Availability oraz Active Backup Suite zapewniają bezpieczeństwo i szybkie odzyskiwanie danych.
- **System Synology DSM –** intuicyjne zarządzanie plikami, synchronizacja danych, prywatna chmura, współpraca zespołowa oraz monitoring IP w jednym środowisku.
- **Kompaktowa obudowa 1U –** idealna do szaf rack w serwerowniach oraz oddziałach firm, gdzie liczy się oszczędność miejsca i łatwość wdrożenia.
- **Zasilanie -** Redundantne (podwójny zasilacz)

Podstawowe funkcje **serwera NAS -** dla biznesu:



**Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.**

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.



**Nowoczesne narzędzia biznesowe.**

Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowe wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Posiada również funkcję udostępniania pamięci jako **urządzenie SAN**. Serwer RS1226+ jest wyposażony w ekonomiczne rozwiązanie iSCSI, umożliwiając dużym przedsiębiorstwom konsolidację pamięci masowej w macierze pamięci masowej w centrach danych. Dostępność funkcji **Thin Provisioning** na poziomie plików dla protokołu iSCSI LUN pozwala zmaksymalizować użycie pamięci masowej przez nadsubskrypcję udostępniania oraz zwiększanie pamięci masowej zależnie od potrzeb.



**Bezpieczeństwo danych.**


Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwu-stopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.



**Monitoring wideo.**

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.

**Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:**




## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Care Pack - Gwarancja & Wsparcie**: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 1 443,87 zł )
**Pamięć RAM**: 4GB RAM , 8GB RAM (+ 896,82 zł ), 16 GB RAM (+ 1 490,67 zł ), 32 GB RAM (+ 2 981,34 zł )
**Szyny do serwera RACK**: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 612,53 zł )

## Specyfikacja sprzętowa

| | | |
|---|---|---|
| Sprzęt | | RS826RP+ |
| Procesor | Model CPU | AMD Ryzen V1500B |
| | Liczba procesorów | 1 |
| | Rdzenie CPU | 4 |
| | Wątki CPU | 8 |
| | Architektura procesora | 64-bitowym |
| | Częstotliwość procesora | 2.2 GHz |
| | Mechanizm szyfrowania sprzętowego | Tak |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| | Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 4 GB (4 GB × 1) |
| | Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 |
| | Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB (16 GB × 2) |
| | Uwagi | • Firma Synology może zmieniać specyfikacje fabrycznie zainstalowanych modułów pamięci w odpowiedzi na cykl życia komponentów oraz warunki dostaw. Wszystkie zmodyfikowane komponenty przechodzą tę samą rygorystyczną weryfikację, aby zapewnić równoważną zgodność, stabilność i wydajność.<br>• Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci. |
| Pamięć masowa | Zatoki dysków (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) | 4 × 3.5" SATA HDD or 2.5" SATA SSD |
| | Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 8 (RX426 × 1) |
| | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | Tak |
| | Uwagi | • Funkcja wymiany dysków podczas pracy nie jest obsługiwana przez gniazda M.2 SSD.<br>• Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule.<br>• Cache SSD można włączyć przy użyciu wybranych, kompatybilnych dysków SSD. Informacje o obsługiwanych modelach i szczegółach znajdują się na liście zgodności compatibility list. Dyski SSD są sprzedawane oddzielnie. |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 |
| | Port USB 3.2 1. generacji | 2 |
| | Gniazdo rozszerzenia | 1 |
| | Typ portu rozszerzeń | USB Type-C |
| PCIe | Rozszerzenie karty PCIe | 1 × Gen3 x8 slot (x4 link) |
| Wygląd | Obudowa (RU) | 1U |
| | Rozmiar (wys. × szer. × gł.) | 44 mm × 480 mm × 518.6 mm |
| | Waga | 8.0 kg |
| | Wspornik do montażu szafy* | • Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) |
| | Uwagi | |
| Inne | Wentylator obudowy | 40 mm × 40 mm × 3 pcs |
| | Tryb prędkości wentylatora | • Tryb pełnej prędkości<br>• Tryb chłodzenia<br>• Tryb cichy |
| | Przywracanie zasilania | Tak |
| | Natężenie dźwięku | 41.2 dB(A) |
| | Zaplanowane włączanie/wyłączanie | Tak |
| | Funkcja Wake on LAN / WAN | Tak |
| | Zasilacz / Adapter | 150 watów |
| | Zasilacz nadmiarowy | - |
| | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 V to 240 V AC |
| | Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
| | Zużycie energii | 46.07 watów (dostęp)<br>20.10 watów (hibernacja dysków twardych) |
| | British thermal unit | 157.10 BTU/hr (dostęp)<br>68.54 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
| | Uwagi | • Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu.<br>• Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały |

| | | |
|---|---|---|
| | | umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75˚C; wilgotność: 58,2 – 61,8%. |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| | Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) |
| | Wilgotność operacyjna | 8% do 80% RH |
| | Wilgotność przechowywania | 5% do 95% RH |
| Certyfikaty | | • FCC<br>• CE<br>• BSMI<br>• VCCI<br>• RCM<br>• UKCA<br>• EAC<br>• CCC<br>• KC<br>• BIS<br>• UL |
| Gwarancja | | 3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do 5 lat dzięki Przedłużonej Gwarancji Plus |
| | Uwagi | • Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)<br>• Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna tylko w Europie i Ameryce Północnej. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych krajów/regionów można znaleźć w witrynie Gwarancji Przedłużonej Plus. (Dowiedz się więcej) |

## Specyfikacje systemu DSM

| | | |
|---|---|---|
| Specyfikacje systemu DSM | | RS826RP+ |
| Zarządzanie przechowywaniem | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu | • 200 TB (wymagana pamięć 32 GB)<br>• 108 TB |
| | Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 32 |
| | Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej) | Tak |
| | SSD TRIM | Tak |
| | Wydajność pamięci masowej | Tak |
| | Obsługiwane typy macierzy RAID | • Synology Hybrid RAID<br>• Basic<br>• JBOD<br>• RAID 0<br>• RAID 1<br>• RAID 5<br>• RAID 6<br>• RAID 10 |
| | Migracja macierzy RAID | • Basic na RAID 1<br>• Basic na RAID 5<br>• RAID 1 na RAID 5<br>• RAID 5 na RAID 6 |
| | Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych | • Synology Hybrid RAID<br>• RAID 1<br>• RAID 5<br>• RAID 6 |

| | | |
|---|---|---|
| | Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych | • RAID 10<br>• Synology Hybrid RAID<br>• JBOD<br>• RAID 5<br>• RAID 6 |
| | Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare | • Synology Hybrid RAID<br>• RAID 1<br>• RAID 5<br>• RAID 6<br>• RAID 10 |
| | Uwagi | • Woluminy powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci.<br>• Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID.<br>• Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.<br>• Efektywność przechowywania pomaga zmniejszyć zużycie przestrzeni dyskowej dzięki deduplikacji i kompresji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji oraz jej wymagań dotyczących obsługi, zapoznaj się z tym artykułem. |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde | • Btrfs |
| | Zewnętrzne dyski twarde | • Btrfs<br>• ext4<br>• ext3<br>• FAT32<br>• NTFS<br>• HFS+<br>• exFAT |
| Usługi plików | Protokół plików | • SMB<br>• AFP<br>• NFS<br>• FTP<br>• WebDAV<br>• Rsync |
| | Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT) | 200 |
| | Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | Tak |
| | Uwierzytelnienie NFS Kerberos | Tak |
| | Uwagi | • Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA HDD i wszystkimi wbudowanymi portami sieciowymi<br>• Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.<br>• Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją:<br>◦ Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT<br>◦ Czas trwania testu: 600 sekund<br>◦ Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022<br>◦ Klienci FSCT: 8 × maszyny Windows 10<br>◦ Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów |
| Konto i folder współdzielony | Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników | 1,024 |
| | Maksymalna liczba lokalnych grup | 256 |
| | Maks. liczba folderów udostępnionych | 256 |
| | Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 8 |
| Hybrid Share | Maksymalna liczba folderów | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| | Hybrid Share | |
| Hyper Backup | Kopie zapasowe folderów i pakietów | Tak |
| | Kopia zapasowa całego systemu | Tak |
| High Availability | Synology High Availability | Tak |
| Centrum logów | Liczba zdarzeń Syslog na sekundę | 1,000 |
| Wirtualizacja | VMware vSphere | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
| | Microsoft Hyper-V | Windows Server 2022 |
| | Citrix XenServer | XenServer 8.4 |
| | OpenStack | Cinder |
| Specyfikacje ogólne | Obsługiwane protokoły | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| | Obsługiwane przeglądarki | • Chrome<br>• Firefox<br>• Edge<br>• Safari |
| | Obsługiwane języki | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, □□□□□□□, □□□, □□□, □□□□, □□□□ |
| | Uwagi | Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM. |

Pakiety dodatkowe – zobacz pełną listę pakietów

| | | |
|---|---|---|
| Central Management System | | |
| Synology AI Console | Integracja modelu SI stron trzecich | Tak |
| | Maksymalny współczynnik de-identyfikacji | 200 wyrazy na sekundę |
| | Uwagi | • Pomiar wydajności anonimizacji: Zastosowano filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, numeru identyfikacyjnego podatnika, SSN i nazwisk do angielskiego tekstu o długości 4,355 wyrazów.<br>• Aby włączyć de-identyfikację, twoje urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci i zainstalowany Container Manager. |
| Synology Chat | Maksymalna liczba użytkowników | 150 |
| | Uwagi | • Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund.<br>• Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. |
| Download Station | Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania | 80 |
| SAN Manager | Maksymalna liczba celów iSCSI | 64 |
| | Maks. liczba jednostek LUN | 128 |
| | Migawka i LUN Clone, Windows ODX | Tak |
| Synology MailPlus / MailPlus Server | Bezpłatne konta e-mail | 5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji) |
| | Maksymalna liczba użytkowników | 420 |
| | Uwagi | • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce |

| | | |
|---|---|---|
| | | pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji<br>• Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD.<br>• Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci.<br>• Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie.<br>• Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski). |
| Media Server | Zgodność z DLNA | Tak |
| Synology Photos | Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| | Rozpoznawanie obiektu | Tak |
| Snapshot Replication | Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder | 256 |
| | Maksymalna liczba migawek na LUN | 64 |
| | Maksymalna liczba migawek na system | 4,096 |
| | Maksymalna liczba zadań replikacji folderów współdzielonych | 32 |
| | Maksymalna liczba zadań replikacji jednostek LUN | 16 |
| | Maksymalna liczba zadań replikacji na system | 32 |
| Surveillance Station | Licencje domyślne | 2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji) |
| | Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264) | • 1080p: 40 kanałów, 1050 FPS<br>• 3M: 40 kanałów, 600 FPS<br>• 5M: 40 kanałów, 440 FPS<br>• 4K: 32 kanałów, 320 FPS |
| | Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265) | • 1080p: 40 kanałów, 1200 FPS<br>• 3M: 40 kanałów, 1120 FPS<br>• 5M: 40 kanałów, 600 FPS<br>• 4K: 40 kanałów, 480 FPS |
| | Uwagi | • Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń.<br>• Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań.<br>• Liczba kanałów wideo, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż maksymalna liczba kamer dla tego samego kodeka i rozdzielczości. |
| Synology Drive | Maksymalna liczba użytkowników | 360 |
| | Maksymalna liczba hostowanych plików | 5,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive. Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych |

| | | |
|---|---|---|
| | | standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej) |
| | Uwagi | • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji<br>• Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD.<br>• Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.<br>• Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji.<br>• System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania. |
| Synology Office | Maksymalna liczba użytkowników | 350 |
| | Uwagi | • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji<br>• Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD.<br>• Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.<br>• Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM. |
| Virtual Machine Manager | Zalecane instancje maszyn wirtualnych | 8 (dowiedz się więcej) |
| | Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) | 8 (w tym 1 licencja bezpłatna) |
| | Uwagi | Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci. |
| VPN Server | Maks. liczba połączeń | 8 |

## Pozostałe

Środowisko

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna × 1
- Pakiet akcesoriów × 1
- Kabel zasilania × 1

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 ECC SODIMM: D4ES04-4G/ D4ES03-8G/ D4ES03-16G
- Jednostki rozszerzające: RX426
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: Seria HAT5300
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: Seria HAT3300
- 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: Seria SAT5200

| | |
|---|---|
| Uwagi | • Dysk SSD M.2 2280 NVMe z serii Enterprise: Seria SNV3400 & SNV5400<br>• 25GbE Karta sieciowa: E25G30-F2<br>• 10GbE Karta sieciowa: E10G30-F2/ E10G30-T2/E10G30-T1<br>• Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02<br>• Zestaw Rail Kit Mounted: RKM114*<br>• W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.<br>• Niektóre elementy mogą nie być dostępne w danej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi dystrybutorami. |