

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-ssd-synology-m2-22110-nvme-snv3510-400g-p-1015.html>

Dysk SSD Synology M.2 22110 NVMe SNV3510-400G



Cena	783,32 zł
Numer katalogowy	SYN_SNV3510400G
Kod producenta	SNV3510-400G
Kod EAN	4711174724611
Producent	Synology

Opis produktu



Biznesowe M.2 NVMe SSD dla Synology NAS

Zoptymalizowany, oszczędzający czas i najlepszy w swojej klasie dysk SSD od firmy Synology spełni wszystkie Twoje potrzeby obliczeniowe.



Najwyższa wydajność

Dzięki prędkościom odczytu do 3,100 MB/s oraz prędkościom zapisu do 1000 MB/s dyski Synology M.2 NVMe SSD zapewniają krótsze czasy uruchamiania systemu i wczytywania danych. Dodatkowo dysk Synology SSD to mistrz w dziedzinie wielozadaniowości — zapewnia jednoczesną obsługę dużej liczby wymagających aplikacji.

Odpowiednie wymiary dla twojego komputera

Dyski M.2 NVMe SSD dostępne są w wymiarach M.2, co umożliwia ich montaż w mniejszych i cieńszych komputerach oraz zapewnia zgodność z większością komputerów stacjonarnych i laptopów.

Zwiększ wydajność i skróć czas reakcji swojego systemu NAS z dyskiem Synology M.2 NVMe SSD

Systemy NAS działają bez przerwy, dlatego niezawodny dysk twardy to kwestia najwyższej wagi. W przeciwieństwie do standardowych dysków SSD dyski Synology M.2 NVMe SSD zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przetestowane w takim środowisku. Niezwykła wytrzymałość i wysoka wydajność buforowania czyni z nich idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań.

Każdy dysk SSD Synology objęty jest 5-letnią ograniczoną gwarancją, więc nie musisz niepokoić się o bezpieczeństwo swoich danych.

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacje sprzętu	Ogólne	Pojemność	SNV3500-400G
		Obudowa	400 GB
Wydajność		Interfejs	M.2 22110
		Odczyt sekwencyjny (128KB, QD32)	NVMe PCIe 3.0 x4
Wytrzymałość i niezawodność		Zapis sekwencyjny (128KB, QD32)	3.000 MB/s
		Odczyt losowy (4KB, QD256)	750 MB/s
		Zapis losowy (4KB, QD256)	225,000 IOPS
		Zapisane terabajty (TBW)*	45,000 IOPS
		Zapisy na dysku na dzień (DWPD)	491 TB
		Średni czas do awarii (MTBF)	0.68
		UBER (bitowa stopa nienaprawialnych błędów)	1,8 mln godzin
		Zabezpieczenie przed utratą zasilania	bits read
		Gwarancja*	5 lat
		Uwagi	• W oparciu o obciążenie biznesowe JESD219A. • 5-letnia ograniczona gwarancja zapewnia ochronę do końca okresu trwania gwarancji lub do momentu osiągnięcia limitu trwałości użycia dysku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. (Dowiedz się więcej)
Zużycie energii		Napięcie zasilania	3.3V (± 10%)
		Aktywny odczyt (typ.)	4.0 W
Temperatura		Aktywny zapis (typ.)	3.6 W
		Bezczynny	1.6 W
Inne		Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
		Temperatura pracy	0°C do 70°C (32°F do 158°F)
		Temperatura przechowywania	-40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
		Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	4.5 mm x 22 mm x 110 mm
		Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • VCCI • RCM • KC • RoHS