Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:03

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-dx1222-p-1000.html



Jednostka Synology DX1222

Cena	**6 016,88 zł**
Numer katalogowy	**SYN_DX1222**
Kod producenta	**DX1222**
Kod EAN	**4711174724192**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology DX1222

Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - **DX1222** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology. Stacja DX1222 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.


Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology DX1222:**

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Dedykowane rozwiązanie do lokalnych kopii zapasowych
- Obsługa interfejsu SATA III 6 Gb/s
- Automatyczne włączanie i wyłączanie z różnymi modelami serwerów DiskStation
- Oszczędzający energię tryb hibernacji
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology DX1255 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **pięć dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology DX1215II skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology DX1215II łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **6,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology DX1222 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Gwarancja: 5 lat

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Specyfikacja sprzętowa

Obsługiwane modele	• Seria 22: DS3622xs+, DS2422+
Uwaga	Wymagana wersja systemu DSM: 5.1-5004 lub nowsza
Przechowywanie	
Kieszeń/kieszenie na dyski	12
Zgodny typ dysków	• Dysk twardy 3,5" SATA(III) / SATA(II) • Dysk twardy 2,5" SATA(III) / SATA(II) • Dysk twardy SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)
Maksymalna pojemność wewnętrzna	192 TB (16 TB HDD x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	TAK
Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	TAK
Porty zewnętrzne	
Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	
Rozmiar	270 mm x 300 mm x 340 mm
Masa	9.02 kg
Zasilanie	
Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation
Zasilacz / Adapter	550W
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V do 240V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
Zużycie energii*	57.71 W (dostęp) 16.25 W (hibernacja dysków twardych)
British thermal unit	194.96 BTU/hr (dostęp) 55.48 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
Uwaga	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1TB WD10EFRX.
Temperatura	
Temperatura pracy	5°C do 35°C (40°F do 95°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Wilgotność względna	5 % do 95 % (wilgotność względna)
Inne	
Wentylator obudowy	120 mm x 120 mm x 2 pcs
Łatwy w wymianie wentylator obudowy	TAK
Natężenie dźwięku*	24.5 dB(A)
Uwaga	Środowisko testowania poziomu hałasu: komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności; dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS; szum tła: 16,49 - 17,51 dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75°C; wilgotność: 58.2-61.8%
Certyfikaty	• FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B
Gwarancja	5 lat
Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Podręcznik użytkownika X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 1 • Przewód rozszerzenia: Infiniband X 1