



Jednostka Synology DX517

Cena	2 227,54 zł
Numer katalogowy	SYN_DX517
Kod producenta	DX517
Kod EAN	4711174722679
Producent	Synology

Opis produktu



Synology DX517

Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - **DX517** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology. Stacja DX517 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu pięciu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology DX517**:

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Dedykowane rozwiązanie do lokalnych kopii zapasowych
- Automatyczne włączanie i wyłączanie z różnymi modelami serwerów DiskStation
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager (powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology DX517 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **pięć dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology DX517 skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology DX517 łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology DX517 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.


Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach:

- **Seria 23**:DS1823xs+, DS923+, DS723+
- **Seria 22**:DS1522+
- **Seria 21**:DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- **Seria 20**:DS1520+, DS920+, DS720+
- **Seria 19**:DS1819+, DS1019+, DVA3219
- **Seria 18**:DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, NVR1218
- **Seria 17**:DDS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517
- **Seria 16**:DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, NVR216
- **Seria 15**:DS1815+, DS1515+, DS1515, DS415+

Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu:

- **Seria 18:**DS218+
- **Seria 16:**DS216+, DS216+II, NVR216
- **Seria 15:**DS415+

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt

Obsługiwane modele

Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach

- **Seria 21:**DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- **Seria 20:**DS1520+, DS920+, DS720+
- **Seria 19:**DS1819+, DS1019+, DVA3219
- **Seria 18:**DS1618+, DS918+, DS718+, NVR1218
- **Seria 17:**DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517
- **Seria 16:**DS916+, DS716+, DS716+II
- **Seria 15:**DS1815+, DS1515+, DS1515
- **Seria 18:**DS218+
- **Seria 16:**DS216+, DS216+II, NVR216
- **Seria 15:**DS415+

Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu

Uwagi

- Zaktualizuj aplikację DSM do wersji 6.2.1-23824-5 lub nowszej przed użyciem jej na modelach z serii 15 i 16 (z wyłączeniem modeli DS1515, DS716+ oraz DS716+II).
- Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.

Przechowywanie

Kieszeń/kieszenie na dyski
Zgodny typ dysków* ([Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde](#))

5

Maksymalna pojemność wewnętrzna

80 TB (16 TB drive x 5) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)

Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)

tak

Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM

tak

Porty zewnętrzne

Port eSATA

1

Wygląd

Rozmiar (wys. x szer. x gł.)

157 mm x 248 mm x 233 mm

Masa

3.91 kg

Zasilanie

Przywracanie zasilania

Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation

Zasilacz / Adapter

200 W

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym

100 V do 240 V AC

Częstotliwość zasilania

50/60 Hz, Jednofazowy

Zużycie energii*

29.9 W (dostęp)

2.4 W (hibernacja dysków twarde)

British thermal unit

102.02 BTU/hr (dostęp)

8.19 BTU/hr (hibernacja dysków twarde)

Uwagi

Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twarde Western Digital 1 TB WD10EFRX.

Temperatura

Temperatura pracy

5°C do 40°C (40°F do 104°F)

Temperatura przechowywania

-10°C do 70°C (15°F do 155°F)

Wilgotność względna

5% do 95% RH

Inne

Wentylator obudowy

80 mm x 80 mm x 2 pcs

Łatwy w wymianie wentylator obudowy

tak

	Natężenie dźwięku*	21.5 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; wilgotność: 58,2-61,8%
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI	
Gwarancja	3-letnia gwarancja sprzętowa z opcją przedłużenia do 5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.
Ochrona środowiska i pakowanie		
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 1 • Przewód rozszerzenia: eSATA X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1	