Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:51

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-dx517-p-592.html



Jednostka Synology DX517

Cena	**2 363,39 zł**
Numer katalogowy	**SYN_DX517**
Kod producenta	**DX517**
Kod EAN	**4711174722679**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology DX517

Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - **DX517** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology. Stacja DX517 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu pięciu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology DX517:**

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Dedykowane rozwiązanie do lokalnych kopii zapasowych
- Automatyczne włączanie i wyłączanie z różnymi modelami serwerów DiskStation
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager (powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology DX517 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **pięć dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology DX517 skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology DX513 łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology DX517 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.


Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach:

- **Seria 23**:DS1823xs+, DS923+, DS723+
- **Seria 22**:DS1522+
- **Seria 21:**DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- **Seria 20:**DS1520+, DS920+, DS720+
- **Seria 19:**DS1819+, DS1019+, DVA3219
- **Seria 18:**DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, NVR1218
- **Seria 17:**DDS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517
- **Seria 16:**DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, NVR216
- **Seria 15:**DS1815+, DS1515+, DS1515, DS415+

Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu:

- **Seria 18:**DS218+
- **Seria 16:**DS216+, DS216+II, NVR216
- **Seria 15:**DS415+

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• **Seria 21:**DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221 • **Seria 20:**DS1520+, DS920+, DS720+ • **Seria 19:**DS1819+, DS1019+, DVA3219 • **Seria 18:**DS1618+, DS918+, DS718+, NVR1218 • **Seria 17:**DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517 • **Seria 16:**DS916+, DS716+, DS716+II • **Seria 15:**DS1815+, DS1515+, DS1515
	Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu	• **Seria 18:**DS218+ • **Seria 16:**DS216+, DS216+II, NVR216 • **Seria 15:**DS415+
	Uwagi	• Zaktualizuj aplikację DSM do wersji 6.2.1-23824-5 lub nowszej przed użyciem jej na modelach z serii 15 i 16 (z wyłączeniem modeli DS1515, DS716+ oraz DS716+II). • Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	5
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	80 TB (16 TB drive x 5) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	tak
Porty zewnętrzne	Port eSATA	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	157 mm x 248 mm x 233 mm
	Masa	3.91 kg
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation
	Zasilacz / Adapter	200 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	29.9 W (dostęp) 2.4 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	102.02 BTU/hr (dostęp) 8.19 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.
Temperatura	Temperatura pracy	5°C do 40°C (40°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-10°C do 70°C (15°F do 155°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 2 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	tak

	Natężenie dźwięku*	21.5 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI	
Gwarancja	3-letnia gwarancja sprzętowa z opcją przedłużenia do 5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.
Ochrona środowiska i pakowanie		
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 1 • Przewód rozszerzenia: eSATA X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1	