

Jednostka Synology FX2421



Cena	15 119,16 zł
Numer katalogowy	SYN_FX2421
Kod producenta	FX2421
Kod EAN	4711174724017
Producent	Synology

Opis produktu



Synology FX2421

24-kieszeniowa jednostka rozszerzająca 2,5" dla Synology FlashStation

W razie potrzeby Synology FlashStation można rozbudować za pomocą jednostki rozszerzającej FX2421 o 24 dodatkowe wnęki na dyski 2,5-calowe, w dowolnym momencie. Niewymagająca dodatkowej konfiguracji oprogramowania jednostka FX2421 jest natychmiast gotowa do użycia po podłączeniu do dowolnej aplikacji Synology FlashStation. Jednostki rozszerzające FX2421 mogą być również używane jako dedykowane i szybko dostępne lokalne miejsce docelowe kopii zapasowych.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology FX2421**:

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Głębokość 12 cali dopasowana do pojedynczych ram montażowych i szafek naściennych
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)
- 5 lat gwarancji.

Jednostka Synology RX1217 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **dwadzieścia cztery dyski twarde**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology FX2421 skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology.

Dysk klasy korporacyjnej Synology SAT5200 SATA SSD, opracowany wraz z jednostką FX2421, zapewnia sprawdzoną zgodność operacyjną i wysoką niezawodność dzięki rygorystycznym testom zgodności z jednostkami rozszerzającymi Synology. Połącz dyski SAT5200 z jednostkami Synology FlashStation i FX2421, aby uzyskać wysoce niezawodną i zintegrowaną konfigurację pamięci masowej, a także otrzymywać długoterminowe aktualizacje i wsparcie techniczne firmy Synology

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

Synology DSM



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 394,24 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach Uwagi	• Seria FS:FS6400, FS3600, FS3400 • Moduł rozszerzający FX2421 może być używany tylko z identycznymi jednostkami rozszerzającym. • Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. • Wymagana wersja systemu DSM: 6.2.3-25426-2 lub nowsza wersja.
	Przechowywanie	• Dysk twardy SAS 2,5" • Dysk twardy SAS SSD 2,5" • 2.5" SATA SSD
	Kieszeń/kieszenie na dyski Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) Maksymalna pojemność wewnętrzna Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM Uwagi	24 92.16 TB (3.84 TB drive x 24) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID) • Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Port SAS IN Port SAS OUT	1 1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.) Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera) Masa Wspornik do montażu szafy*	88 mm x 430.5 mm x 692 mm 88 mm x 482 mm x 724 mm 14.5 kg Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Zasilanie	Uwagi Zasilacz / Adapter Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym Częstotliwość zasilania Zużycie energii British thermal unit Zasilacz nadmiarowy (model RP)	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie 500 W 100V to 240V AC 50/60 Hz, Jednofazowy 190.99 W (dostęp) 651.68 BTU/hr (dostęp)

	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi HGST 1,8 TB HUC101818CS4204.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Inne	Wilgotność względna	5% do 95% RH
	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 4 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	
	Natężenie dźwięku*	57 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Toshiba 600 GB AL14SEB060N w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; wilgotność: 58,2-61,8%
Certyfikaty	• UL • FCC • CE • EAC • VCCI • RCM • KC	
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 2
- Expansion Cable: MiniSAS-HD X 1
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1
- 2.5" SATA SSD: [SAT5210](#)
- Zestaw Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)

Akcesoria opcjonalne