

Jednostka Synology RX1217



Cena	5 944,04 zł
Numer katalogowy	SYN_RX1217
Kod producenta	RX1217
Kod EAN	4711174722303
Producent	Synology

Opis produktu



Synology RX1217


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX1217** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1217 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX1217**:

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Głębokość 12 cali dopasowana do pojedynczych ram montażowych i szafek naściennych
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology RX1217 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **dwanaście dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology RX1217 skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology RX1217 łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **6,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology RX1217 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 394,27 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• Seria 21:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+ • Seria 19:RS1619xs+ • Seria 18:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+ • Seria 17:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs • Seria 16:RS2416RP+, RS2416+ • Seria 14:RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414RP+, RS2414+ • Seria 13:RS3413xs+ • Seria 12:RS3412RPxs, RS3412xs, RS2212RP+, RS2212+ • Seria 11:RS3411RPxs, RS3411xs, RS2211RP+, RS2211+
	Uwagi	• Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. • Wymagana wersja systemu DSM: 6.0.1-7393 lub nowsza
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	192 TB (16 TB drive x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności . Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu.
Porty zewnętrzne Wygląd	Gniazdo rozszerzenia	1
	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 430.5 mm x 664 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	88 mm x 482 mm x 696 mm
	Masa	12.7 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Zasilanie	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	500 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	68.60 W (dostęp)
		27.45 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	234.23 BTU/hr (dostęp)
		93.73 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Zasilacz nadmiarowy (model RP)	Nie
Temperatura	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.
	Temperatura pracy	5°C do 35°C (40°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

Inne	Wilgotność względna Wentylator obudowy Łatwy w wymianie wentylator obudowy Natężenie dźwięku* Uwagi	5% do 95% RH 80 mm x 80 mm x 3 pcs Tak 54.6 dB(A) Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; wilgotność: 58,2-61,8%
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • EAC • RCM • KC	
Gwarancja	5 lat Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 1
- Kabel zasilania X 2 (model RP)
- Przewód rozszerzenia: Infiniband X 1
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1

Akcesoria opcjonalne

Synology RKS1317 - Rail Kit Sliding