Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rx1222sas-p-1004.html



Jednostka Synology RX1222SAS

Cena	**15 085,96 zł**
Numer katalogowy	**SYN_RX1222SAS**
Kod producenta	**RX1222SAS**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology RX1222SAS


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX1222SAS** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1222SAS umożliwia bezproblemowe dodawanie woluminów według potrzeby bez przerywania działania usług dzięki rozbudowie woluminów online w systemie Synology DiskStation Manager (DSM) i zaawansowanym opcjom zarządzania woluminami.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX122SAS:**

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Obsługa dysków SATA, SAS, SSD
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)
- Pięcioletnia gwarancja producenta
- Wyposażona w redundantne zasilanie - RP

Jednostka Synology RX1222SAS oferuje prosty sposób rozszerzenia pojemności jednostek Synology SAS montowanych w stelażu o 12 kieszeni naraz, aby móc zainstalować do 84 dodatkowych 3.5-calowych/2.5-calowych dysków SAS/SATA przy użyciu maksymalnie siedmiu jednostek rozszerzających Synology RX1222sas.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 668,15 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• **Seria SA:**SA3600, SA3400
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• Dysk twardy SAS 3,5" • 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	192 TB (16 TB drive x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	
	Uwagi	• Zdecydowanie zaleca się instalowanie wyłącznie dysków wymienionych na liście zgodności urządzenia . Procesy tworzenia puli pamięci masowej i wolumenu mogą zakończyć się niepowodzeniem w przypadku korzystania z niezweryfikowanych dysków. Firma Synology nie jest w stanie zapewnić pomocy technicznej dla urządzeń korzystających z nieobsługiwanych komponentów. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Port SAS IN	1
	Port SAS OUT	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	88 mm x 482 mm x 724 mm
	Masa	13.5 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
Zasilanie	Zasilacz / Adapter	500 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	194.4 W (dostęp) 82.56 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	663.48 BTU/hr (dostęp) 281.77 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Zasilacz nadmiarowy (model RP)	
	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Synology HAS5300-8T.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 4 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	
	Natężenie dźwięku*	54.5 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI	

- UKCA
- EAC
- VCCI
- RCM
- KC

Gwarancja 5 lat

Uwagi Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania
- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 2
- Przewód rozszerzenia: 2x mini-SAS HD
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1

Akcesoria opcjonalne
- 3.5" SATA HDD: HAT5300
- 3.5" SAS HDD: HAS5300
- 2.5" SATA SSD: SAT5210
- Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania
- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 2
- Przewód rozszerzenia: 2x mini-SAS HD
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1

Akcesoria opcjonalne
- 3.5" SATA HDD: HAT5300
- 3.5" SAS HDD: HAS5300
- 2.5" SATA SSD: SAT5210
- Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02