Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rx1223rp-p-1102.html

Jednostka Synology RX1223RP



Cena	**11 155,62 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**SYN_RX1223RP**
Kod producenta	**RX1223RP**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology RX1223RP


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX1223RP** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1223RP umożliwia bezproblemowe dodawanie woluminów według potrzeby bez przerywania działania usług dzięki rozbudowie woluminów online w systemie Synology DiskStation Manager (DSM) i zaawansowanym opcjom zarządzania woluminami.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX1223RP:**

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Obsługa dysków SATA, SAS, SSD
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)
- Pięcioletnia gwarancja producenta
- Wyposażona w redundantne zasilanie - RP

Jednostka Synology RX1223RP oferuje prosty sposób rozszerzenia pojemności jednostek Synology SAS montowanych w stelażu o 12 kieszeni naraz, aby móc zainstalować do 96 dodatkowych 3.5-calowych/2.5-calowych dysków SAS/SATA przy użyciu maksymalnie ośmiu jednostek rozszerzających Synology RX1223RP.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 612,53 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	SA6400
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	216 TB (18 TB drive x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	• Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	88 mm x 482 mm x 724 mm
	Masa	13.9 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	550 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	93.59 W (dostęp) 30.73 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	319.34 BTU/hr (dostęp) 104.86 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Zasilacz nadmiarowy (model RP)	Tak
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 4 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak
	Natężenie dźwięku*	54.3 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%
Certyfikaty		• UL • FCC • CE

	• BSMI • UKCA • EAC • VCCI • RCM • KC
Gwarancja	5 lat
Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 2 • Expansion Cable: MiniSAS-HD X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1
Akcesoria opcjonalne	• 3.5" SATA HDD: HAT5300 • 2.5" SATA SSD: SAT5210 • Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02