Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rx418-p-763.html

Jednostka Synology RX418



Cena	**2 623,58 zł**
Numer katalogowy	**SYN_RX418**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology RX418


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX418** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX418 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu czterech dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX418:**

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Głębokość 12 cali dopasowana do pojedynczych ram montażowych i szafek naściennych
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology RX418 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **cztery dyski twarde**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology RX418 skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology RX418 łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **3,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology RX418 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 612,53 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• **Seria 22:**RS822RP+, RS822+ • **Seria 21:**RS1221RP+, RS1221+ • **Seria 20:**RS820RP+, RS820+ • **Seria 19:**RS1219+, RS819 • **Seria 18:**RS818RP+, RS818+ • **Seria 16:**RS816 • **Seria 15:**RS815RP+, RS815+, RS815
	Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu	RS217
	Uwagi	• Więcej informacji o zgodności jednostek rozszerzających można znaleźć w tym artykule. • Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. • Wymagana wersja systemu DSM: 6.1.4-15217-3 lub nowsza
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	4
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	64 TB (16 TB drive x 4) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	
	Uwagi	Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu.
Porty zewnętrzne	Port eSATA	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	44 mm x 430.5 mm x 290 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	44 mm x 480 mm x 325 mm
	Masa	4.28 kg
	Wspornik do montażu szafy*	• Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) • Szafa typu rack 19" z 2 słupkami (montaż bezpośredni)
	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	100 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	23.26 W (dostęp) 6.39 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	79.42 BTU/hr (dostęp) 21.82 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.
Temperatura	Temperatura pracy	5°C do 35°C (40°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	40 mm x 40 mm x 3 pcs
	Natężenie dźwięku*	25.1 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność:

	58,2–61,8%
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • EAC • VCCI • RCM • KC
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus
Uwagi	• Dostępność zależy od regionu. Przed zakupem należy odwiedzić oficjalną stronę internetową EW201/202 i Przedłużonej Gwarancji Plus, aby uzyskać listę kwalifikujących się regionów. • Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Podręcznik użytkownika X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 1 • Przewód rozszerzenia: eSATA X 1
Akcesoria opcjonalne	• Synology RKS1317 - Rail Kit Sliding • Synology RKM114 - Rail Kit Mounted