Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rx6022sas-p-1054.html



Jednostka Synology RX6022sas

Cena	**32 469,46 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SYN_RX6022SAS**
Kod producenta	**RX6022SAS**
Kod EAN	**4711174723935**
Producent	**Synology**

Opis produktu




Synology RX6022SAS

Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX6022SAS** pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał wdrożenia często jak i rzadko używanej pamięci masowej, dodając 60 dodatkowych dysków do serwera HD6500 w ciągu kilku minut. Obsługa maksymalnie czterech jednostek rozszerzających umożliwia łatwe dostosowanie pamięci masowej do rosnących potrzeb bez kosztownych przerw w pracy. Obsługa wielu ścieżek SAS pozwala osiągnąć nawet dwukrotnie wyższą wydajność podczas wdrażania wielu jednostek rozszerzających, a rozbudowa pamięci masowej online i wszechstronne narzędzia do zarządzania pamięcią masową w systemie Synology DiskStation Manager (DSM) upraszczają wstępną konfigurację i zarządzanie.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX6022SAS:**

- Znakomite rozwiązanie do obsługi aplikacji na dużą skalę przy zachowaniu najwyższego poziomu dostępności usług dzięki inteligentnym rozwiązaniom sprzętowym.
- Minimalizuj przestoje podczas rozbudowy infrastruktury pamięci masowej dzięki rozszerzeniu pamięci masowej online, która pozwala dodawać nowe woluminy lub rozszerzać woluminy RAID w urządzeniu RX6022sas bez wpływu na usługi w modelu HD6500.
- Precyzyjnie skonfigurowane oprogramowanie wewnętrzne dysków Synology zapewnia maksymalną integrację ze sprzętem i oprogramowaniem firmy Synology. Rozwiązanie to zapewnia optymalną wydajność i niezawodność nawet w przypadku najbardziej wymagających zastosowań, poparte rygorystycznymi testami, które symulują duże obciążenie centrów danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:



Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt

Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	HD6500
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	60
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	Dysk twardy SAS 3,5"
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	960 TB (16 TB drive x 60) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	V
	Uwagi	• Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	2
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	176 mm x 438 mm x 985 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	176 mm x 482 mm x 1020 mm
	Masa	33.9 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-03)
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	1200 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	200V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	811.8 W (dostęp) 231 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	2768.24 BTU/hr (dostęp) 787.71 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Zasilacz nadmiarowy (model RP)	V
	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Synology HAS5300-8T.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 4 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	V
	Natężenie dźwięku*	61.7 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Synology HAS5300-8T w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%
Certyfikaty		• UL • FCC • CE • BSMI • UKCA • EAC • VCCI • RCM • KC
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na

paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Rail kit RKS-03 X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 2 • Przewód rozszerzenia: 2x mini-SAS HD • Przewodnik szybkiej instalacji X 1
Akcesoria opcjonalne	3.5" SAS HDD: HAS5300