

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-ip-synology-bc500-p-1112.html>



Kamera IP Synology BC500

Cena **1 140,26 zł**

Numer katalogowy **SYN_BC500**

Kod producenta **BC500**

Producent **Synology**

Opis produktu



Synology kamera IP typu bullet BC500

Uniwersalna kamera z technologią sztucznej inteligencji do zabezpieczenia dowolnego miejsca

Cechy wyjątkowe kamery **Synology BC500**

- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji obejmują wykrywanie osób, pojazdów i włamań,
- Funkcja Instant Search przyspiesza wyszukiwanie interesujących zdarzeń,
- 5 MP przy prędkości 30 kl./s (FPS),
- Tryb substream do 1080p przy prędkości 15 kl./s (FPS),
- Szeroki kąt widzenia 110° w poziomie,
- Obsługa harmonogramów automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
- Konfiguracja kamery bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station,
- Brak konieczności zakupu lub aktywacji licencji na urządzenie,
- 3-letnia gwarancja sprzętowa zgodna ze standardami USA NDAA i TAA.

Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytoczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Modele BC500 i TC500 zostały zaprojektowane do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		BC500
Optyczne	Przetwornik obrazu	1/2.7"
	Długość fali diody LED podczerwieni	850 nm
	Maks. odległość podczerwieni	30m (98.4ft) (0.001lux)
	Czas naświetlania	1/16000 s do 1/30 s
	Dzień i noc	Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
Obiektyw	Typ obiektywu	Stałe ognisko
	Długość ogniskowej	2.8 mm
	Pole widzenia	110° H, 56° V, 132° D (LDC ON)
Wideo	Przysłona	F1.8
	Maks. rozdzielczość wideo	2880x1620 @ 30 FPS
	Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją	Tak
	DNR	• 3DNR • 2DNR
Audio	Mikrofon	Tak
We/wy	Ethernet	1 port RJ45 10M/100M Ethernet
	Resetuj	Tak
	Wbudowana pamięć masowa	1 gniazdo kart micro SD
		Obsługa kart micro SDHC/SDXC o pojemności do 128 GB
		Obsługiwane formaty plików: exFAT
		Uwaga: Karta SD nie jest dołączona do zestawu
Zasilacz		IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC
	Uwaga	• Zgodny zasilacz: 12 V/1 A (Ø2,1 mm) • Przełącznik PoE lub zasilacz 12 V DC nie są dołączone do zestawu.
Ogólne	Obudowa	Punktor
	Wymiary	Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34")
	Waga	353 g (0.78 lbs)
Temperatura	Warunki robocze	Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F)
		Temperatura pracy:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off)
		Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on)
		Wilgotność robocza:5%~95% (bez kondensacji)
	Warunki przechowywania	Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F)
		Wilgotność przechowywania:5%~95% (bez kondensacji)
Certyfikaty		• FCC • CB • IC

		• CE • UKCA • BSMI • VCCI • RCM • KC • JATE • REACH Compliant • WEEE Compliant • ROHS Compliant
	Środowisko	
	Wodoodporność	IP67
	Wandal	-
	Zgodność z NDAA	
	Zgodność z TAA	
Gwarancja		3 lata

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacja oprogramowania		BC500
Video i audio	Główny strumień	2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS 1920x1080 @ 15 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Strumień podrzędny	1280x720 @ 30 FPS
	Format wideo	• H.264 • H.265
	Kontrola przepływności	• VBR • MBR
	Kompresja dźwięku	G.711
	Usuwanie hałasu	
	Regulacja obrazu	• Jasność • Kontrast • Ostrość • Nasycenie • Balans bieli • Sterowanie czasem naświetlania • High Dynamic Range (HDR) • Redukcja szumów 3D/2D • Redukcja migotania 50/60 Hz • Tryb dzień/noc • Nakładka • Automatycznie • Dzień • Noc • Harmonogram • Odbicie lustrzane • Przerzuć • Obrót (0°, 90°, 180°, 270°) • Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia • Do 5 stref
	Tryb dzień/noc	
	Orientacja wideo	
	Maska stref prywatności	
	Max. połączeń RTSP	4
Analiza	Analiza zdarzeń	• Detekcja dźwięku • Detekcja manipulacji • Detekcja ruchu • Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumy • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
	Ludzie i pojazdy	
	Włamanie	Jednokierunkowe lub dwukierunkowe
	Instant Search	• Ruch

Bezpieczeństwo	Filtr adresów IP	• Pojazd • Ludzie • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Zarządzanie połączeniami	
	Aktualizacja firmware	• Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
	Znakowane oprogramowanie sprzętowe	
	HTTPS	
	SRTCP	
Zarządzanie pamięcią masową	Pamięć masowa	SD Card & Synology NAS
	Tryb nagrywania na karcie SD	• Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS
	Uwaga	Pojemność karty SD poniżej 128 GB jest testowana przez firmę Synology
Interfejs sieciowy kamery	Podgląd na żywo	
	Sieć	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP • Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa • Serwer NTP
	System	
	Eksport dziennika kamery	
	Obsługiwane przeglądarki	
	Obsługiwane języki	Google Chrome English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文
Wymagania w zakresie oprogramowania	Surveillance Station	Surveillance Station 9.1 lub nowsza wersja
	Klient Surveillance Station Client	Surveillance Station Client w wersji 2.1.0
	DS Cam	• Aplikacja DS cam dla systemu Android w wersji 3.7.0 lub nowszej • Aplikacja DS cam dla systemu iOS w wersji 5.6.0 lub nowszej
	Camera Tool	1.0.0
	Uwaga	Wbudowana licencja na urządzenie nadzorowe
Centrum pobierania		Pobierania

Zawartość opakowania

Jednostka główna X 1
1 przewodnik instalacji
1 opakowanie wkrętów
1 zatyczka złącza RJ45