Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:17

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/kamera-ip-synology-bc500-p-1112.html



Kamera IP Synology BC500

Cena	**1 337,25 zł**
Numer katalogowy	**SYN_BC500**
Kod producenta	**BC500**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology kamera IP typu bullet BC500

Uniwersalna kamera z technologią sztucznej inteligencji do zabezpieczenia dowolnego miejsca

Cechy wyjątkowe kamery **Synology BC500**

- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji obejmują wykrywanie osób, pojazdów i włamań,
- Funkcja Instant Search przyspiesza wyszukiwanie interesujących zdarzeń,
- 5 MP przy prędkości 30 kl./s (FPS),
- Tryb substream do 1080p przy prędkości 15 kl./s (FPS),
- Szeroki kąt widzenia 110° w poziomie,
- Obsługa harmonogramów automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
- Konfiguracja kamery bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station,
- Brak konieczności zakupu lub aktywacji licencji na urządzenie,
- 3-letnia gwarancja sprzętowa zgodna ze standardami USA NDAA i TAA.

Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Modele BC500 i TC500 zostały zaprojektowane do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		BC500
Optyczne	Przetwornik obrazu	1/2.7"
	Długość fali diody LED podczerwieni	850 nm
	Maks. odległość podczerwieni	30m (98.4ft) (0.001lux)
	Czas naświetlania	1/16000 s do 1/30 s
	Dzień i noc	Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
Obiektyw	Typ obiektywu	Stałe ognisko
	Długość ogniskowej	2.8 mm
	Pole widzenia	110° H, 56° V, 132° D (LDC ON)
	Przysłona	F1.8
Wideo	Maks. rozdzielczość wideo	2880x1620 @ 30 FPS
	Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją	Tak
	DNR	• 3DNR • 2DNR
Audio	Mikrofon	Tak
We/wy	Ethernet	1 port RJ45 10M/100M Ethernet
	Resetuj	Tak
	Wbudowana pamięć masowa	1 gniazdo kart micro SD Obsługa kart micro SDHC/SDXC o pojemności do 128 GB Obsługiwane formaty plików: exFAT Uwaga: Karta SD nie jest dołączona do zestawu
Zasilacz		IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC
	Uwaga	• Zgodny zasilacz: 12 V/1 A (Ø2,1 mm) • Przełącznik PoE lub zasilacz 12 V DC nie są dołączone do zestawu.
Ogólne	Obudowa	Punktor
	Wymiary	Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34”)
	Waga	353 g (0.78 lbs)
Temperatura	Warunki robocze	Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) Temperatura pracy:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off) Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on) Wilgotność robocza:5%~95% (bez kondensacji)
	Warunki przechowywania	Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F) Wilgotność przechowywania:5%~95% (bez kondensacji)
Certyfikaty		• FCC • CB • IC

		• CE • UKCA • BSMI • VCCI • RCM • KC • JATE
	Środowisko	• REACH Compliant • WEEE Compliant • ROHS Compliant
	Wodoodporność	IP67
	Wandal	-
	Zgodność z NDAA	
	Zgodność z TAA	
Gwarancja		3 lata

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacja oprogramowania		BC500
Wideo i audio	Główny strumień	2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Strumień podrzędny	1920×1080 @ 15 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Format wideo	• H.264 • H.265
	Kontrola przepływności	• VBR • MBR
	Kompresja dźwięku	G.711
	Usuwanie hałasu	
	Regulacja obrazu	• Jasność • Kontrast • Ostrość • Nasycenie • Balans bieli • Sterowanie czasem naświetlania • High Dynamic Range (HDR) • Redukcja szumów 3D/2D • Redukcja migotania 50/60 Hz • Tryb dzień/noc • Nakładka
	Tryb dzień/noc	• Automatycznie • Dzień • Noc • Harmonogram
	Orientacja wideo	• Odbicie lustrzane • Przerzuć • Obrót (0°, 90°, 180°, 270°)
	Maska stref prywatności	• Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia • Do 5 stref
	Max. połączeń RTSP	4
Analiza	Analiza zdarzeń	• Detekcja dźwięku • Detekcja manipulacji • Detekcja ruchu
	Ludzie i pojazdy	• Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumu • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
	Włamanie	Jednokierunkowe lub dwukierunkowe
	Instant Search	• Ruch

Bezpieczeństwo	Filtr adresów IP	• Pojazd • Ludzie • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Zarządzanie połączeniami	
	Aktualizacja firmware	• Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
	Znakowane oprogramowanie sprzętowe	
	HTTPS	
	SRTP	
Zarządzanie pamięcią masową	Pamięć masowa	SD Card & Synology NAS
	Tryb nagrywania na karcie SD	• Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS
	Uwaga	Pojemność karty SD poniżej 128 GB jest testowana przez firmę Synology
Interfejs sieciowy kamery	Podgląd na żywo	
	Sieć	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP
	System	• Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa • Serwer NTP
	Eksport dziennika kamery	
	Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome
	Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, □□□□□□□, □□□, □□□, □□□□, □□□□
Wymagania w zakresie oprogramowania	Surveillance Station	Surveillance Station 9.1 lub nowsza wersja
	Klient Surveillance Station Client	Surveillance Station Client w wersji 2.1.0
	DS Cam	• Aplikacja DS cam dla systemu Android w wersji 3.7.0 lub nowszej • Aplikacja DS cam dla systemu iOS w wersji 5.6.0 lub nowszej
	Camera Tool	1.0.0
	Uwaga	Wbudowana licencja na urządzenie nadzorowe
Centrum pobierania		Pobierania

Zawartość opakowania

Jednostka główna X 1
1 przewodnik instalacji
1 opakowanie wkrętów
1 zatyczka złącza RJ45