

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-ip-synology-bc510-p-1254.html>



Kamera IP Synology BC510

Cena	1 043,44 zł
Numer katalogowy	SYN_BC510
Kod producenta	BC510
Kod EAN	4711174726660
Producent	Synology

Opis produktu



Synology kamera IP BC510

Uniwersalna kamera z technologią sztucznej inteligencji do zabezpieczenia dowolnego miejsca

Cechy wyjątkowe kamery **Synology BC510**

- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji obejmują wykrywanie osób, pojazdów i włamań,
- Funkcja Instant Search przyspiesza wyszukiwanie interesujących zdarzeń,
- 5 MP i kąt widzenia 110°
- Rejestrowanie obrazu w nocy w promieniu 30 m
- Bezproblemowa konfiguracja i dostęp z dowolnego miejsca
- Obsługa harmonogramów automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
- Konfiguracja kamery bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station,
- Certyfikat IP67
- 3-letnia gwarancja sprzętowa zgodna ze standardami USA NDAA i TAA.



Spójny, wyraźny materiał filmowy, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu



Łatwa konfiguracja i dostęp z dowolnego miejsca



Ulepsz swój monitoring, dzięki technologii sztucznej inteligencji opartej na kamerze



Niezawodność i bezpieczeństwo, na których możesz polegać

Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych

poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Model BC800Z został zaprojektowany do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	Optyczne	Przetwornik obrazu	1/2.7"
		Długość fali diody LED	850 nm
Obiektyw		podczerwieni	
		Maks. odległość podczerwieni	30m (98.4ft) (0.001lux)
		Czas naświetlania	1/16000 s do 1/30 s
		Dzień i noc	Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
		Typ obiektywu	Stałogniskowy
		Długość ogniskowej	2.8 mm
		Pole widzenia	110° H, 56° V, 132° D
Wideo		DORI	D: 60m, O: 24m, R: 12m, l: 6m
		Przysłona	F1.8
		Maks. rozdzielczość wideo	2880x1620 @ 30 FPS
		Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją	Tak
		DNR	• 3DNR • 2DNR
Audio	We/wy	Mikrofon	Tak
Ethernet		1 port RJ45 10M/100M Ethernet	
Resetuj		Tak	
Pamięć wbudowana		1 gniazdo kart MicroSD	
Zasilanie		Obsługiwane formaty plików: exFAT	
		Uwaga: Karta microSD nie jest dołączona do zestawu	
	Zasilanie	IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or	12V DC
		Zużycie energii	4.8 watts
		Uwaga	• Zgodny zasilacz: 12 V/1 A (Ø2,1 mm) • Produkt nie zawiera przełącznika PoE ani zasilacza 12 V prądu stałego. Należy je zakupić oddzielnie.
Ogólne		Obudowa	Bullet
		Wymiary	Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34")
Temperatura		Waga	353 g (0.78 lbs)
		Warunki robocze	Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F)

Certyfikaty	Warunki przechowywania	Temperatura pracy:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off) Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on) Wilgotność robocza:5%~95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F) Wilgotność przechowywania:5%~95% (bez kondensacji)
	- FCC - CB - IC - CE - UKCA - BSMI - VCCI - RCM - KC - JATE	
Gwarancja	Środowisko	- REACH Compliant - WEEE Compliant - ROHS Compliant - IP66 - IP67
	Wodoodporność Wandal Zgodność z NDAA Zgodność z TAA 3-year	- Tak Tak

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacje oprogramowania
Wideo i audio

Analiza	Główny strumień	2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Maksymalna przepływność Strumień podrzędny Format wideo	8192 kbps 1280x720 @ 30 FPS - H.264 - H.265
Analiza	Kontrola przepływności	- Maksymalna przepływność - Zmienna przepływność
	Kompresja dźwięku Usuwanie hałasu Regulacja obrazu	G.711 Tak - Jasność - Kontrast - Ostrość - Nasycenie - Balans bieli - Sterowanie czasem naświetlania - High Dynamic Range (HDR) - Redukcja szumów 3D/2D - Redukcja migotania 50/60 Hz - Tryb dzień/noc - Nakładka - Automatycznie - Dzień - Noc - Harmonogram - Odbicie lustrzane - Przerzuć - Obrót (0°, 90°, 180°, 270°) - Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia - Do 5 stref
Analiza	Tryb dzień/noc	
	Orientacja wideo	
Analiza	Maska stref prywatności	
	Max. połączeń RTSP Analiza zdarzeń	4 - Detekcja dźwięku - Detekcja manipulacji - Detekcja ruchu

Bezpieczeństwo	Ludzie i pojazdy	• Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumu • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
	Liczenie Włamanie Instant Search	Liczenie ludzi i pojazdów Jednokierunkowe lub dwukierunkowe • Ruch • Pojazd • Ludzie
	Automatyczne śledzenie Filtr adresów IP	Ludzie • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Zarządzanie połączeniami Aktualizacja firmware	Tak • Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
	Znakowane oprogramowanie sprzętowe	Tak
	HTTPS	Tak
	SRTP	Tak
	Zarządzanie pamięcią masową Pamięć masowa Tryb nagrywania na karcie SD	microSD Card & Synology NAS • Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS
	Interfejs sieciowy kamery	Tak • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP • Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa
	System	Tak • HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP • Google Chrome • English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文
	Eksport dziennika kamery Wsparcie dla protokołów	
	Obsługiwane przeglądarki Obsługiwane języki	

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • 1 przewódnik instalacji • 1 opakowanie wkrętów • 1 zatyczka złącza RJ45
----------------------	---