



Kamera IP Synology BC800Z

Cena	2 390,70 zł
Numer katalogowy	SYN_BC800Z
Kod producenta	BC800Z
Kod EAN	4711174726233
Producent	Synology

Opis produktu



Synology kamera IP BC800Z

Regulowana kamera AI z zoomem do drobiazgowego nadzoru

Cechy wyjątkowe kamery **Synology BC800Z**

- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji obejmują wykrywanie osób, pojazdów i włamań,
- Funkcja Instant Search przyspiesza wyszukiwanie interesujących zdarzeń,
- 8 MP przy prędkości 30 kl./s (FPS),
- Tryb substream do 1080p przy prędkości 15 kl./s (FPS),
- Szeroki kąt widzenia 112.1° w poziomie,
- Obsługa harmonogramów automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie dymu
- Konfiguracja kamery bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station,
- IP67, IP66, IK10,
- 5-letnia gwarancja sprzętowa zgodna ze standardami USA NDAA i TAA.



Wspaniała
rozdzielczość 4K,
dzień i noc



Inteligentne
wykrywanie dla
łatwego monitorowania



Uproszczenie
zarządzania dzięki
efektywnej integracji



Bezpieczny i pewny,
zawsze niezawodny

Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwi operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Model BC800Z został zaprojektowany do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt Optyczne	Przetwornik obrazu	1/1.8"
	Długość fali diody LED podczerwieni	850 nm
Obiektyw	Maks. odległość podczerwieni	38m (124.7ft) (0.001lux)
	White LED	31m (101.7ft)
	Czas naświetlania	1/16000 s do 1/30 s
	Dzień i noc	Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
	Typ obiektywu	Varifocal
	Długość ogniskowej	4.38 to 9.33 mm
	Pole widzenia	112.1° to 47.5° H 58.0° to 26.6° V 137.5° to 54.6° D
Wideo	DORI	<ul style="list-style-type: none">Wide: D: 46m, O: 18m, R: 9.2m, I: 4.6mTele: D: 165m, O: 65m, R: 33m, I: 16m
	Przystoła	F1.3 to F2.15
	Maks. rozdzielczość wideo	3840x2160 @ 30 FPS
	Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją	Tak
	DNR	<ul style="list-style-type: none">3DNR2DNR
Audio We/wy	Mikrofon	Tak
	Ethernet	1 port RJ45 10M/100M Ethernet
	Resetuj	Tak
	Pamięć wbudowana	1 gniazdo kart microSD Obsługiwane formaty plików: exFAT Uwaga: Karta microSD nie jest dołączona do zestawu
Zasilacz	IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC	
Ogólne	Uwaga	<ul style="list-style-type: none">Compatible power adapter: 12V 2.5A (Ø2.1mm)The product does not include a PoE switch. A 12V DC power adapter is not included, except in specific regions. Please purchase separately.
	Obudowa	Bullet
	Wymiary Waga	Ø105 × 272 mm (Ø4.13 × 10.71") 1310 g (2.89 lbs)

Temperatura	Warunki robocze	Temperatura początkowa: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Temperatura pracy: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) (IR off) Temperatura pracy: -30°C do 55°C (-22°F do 131°F) (IR on) Wilgotność robocza: 5%~95% (bez kondensacji)
	Warunki przechowywania	Temperatura przechowywania: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Wilgotność przechowywania: 5%~95% (bez kondensacji)
Certyfikaty	Zgodność z przepisami Środowisko Wodoodporność	FCC, CB, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, JATE REACH, ROHS, WEEE <ul style="list-style-type: none"> • IP66 • IP67
	Wandal Zgodność z NDAA Zgodność z TAA	IK10 Tak Tak
Gwarancja	5-letnia	

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacje oprogramowania

Wideo i audio	Główny strumień	3840x2160 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS 640x480 @ 30 FPS	
	Strumień podrzędny	1920x1080 @ 15 FPS 1280x720 @ 30 FPS	
	Format wideo	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 • H.265 	
	Kontrola przepływności	<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna przepływność • Zmienna przepływność 	
	Kompresja dźwięku Usuwanie hałasu Regulacja obrazu	G.711 Tak <ul style="list-style-type: none"> • Jasność • Defog • Kontrast • Ostrość • Nasycenie • Balans bieli • Sterowanie czasem naświetlania • High Dynamic Range (HDR) • Redukcja szumów 3D/2D • Redukcja migotania 50/60 Hz 	
	Tryb dzień/noc	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb dzień/noc • Nakładka • Automatycznie • Hybrid light • Dzień • Noc 	
	Orientacja wideo	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonogram • Odbicie lustrzane • Przerzuć • Obrót (0°, 90°, 180°, 270°) 	
	Maska stref prywatności	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia • Do 5 stref 	
	Analiza	Max. połączeń RTSP Analiza zdarzeń	3 <ul style="list-style-type: none"> • Detekcja dźwięku • Detekcja manipulacji • Detekcja ruchu
		Ludzie i pojazdy	<ul style="list-style-type: none"> • Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumy • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
Liczenie Włamanie License Plate Recognition Smoke Detection		Liczenie ludzi i pojazdów Jednokierunkowe lub dwukierunkowe Tak Tak	

	Instant Search	<ul style="list-style-type: none"> • Ruch • Pojazd • Ludzie
Bezpieczeństwo	Automatyczne śledzenie Filtr adresów IP	Ludzie <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Zarządzanie połączeniami Aktualizacja firmware	Tak <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
Zarządzanie pamięcią masową	Znakowane oprogramowanie sprzętowe	Tak
	HTTPS SRTP	Tak Tak
	Pamięć masowa Tryb nagrywania na karcie SD	microSD Card & Synology NAS <ul style="list-style-type: none"> • Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS
Interfejs sieciowy kamery	Podgląd na żywo Sieć	Tak <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP
	System	<ul style="list-style-type: none"> • Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa
	Eksport dziennika kamery Wsparcie dla protokołów	Tak HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP
	Obsługiwane przeglądarki Obsługiwane języki	Google Chrome English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Jednostka główna X 1 • Installation card X 1 • Hex key X 1 • Desiccant X 1 • Mounting template sticker X 1 • Regulatory compliance card X 1 • 1 opakowanie wkrętów • 1 zatyczka złącza RJ45
----------------------	--