Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/kamera-ip-synology-fc600-p-1303.html



Kamera IP Synology FC600

Cena	**1 712,91 zł**
Numer katalogowy	**SYN_FC600**
Kod producenta	**FC600**
Kod EAN	**4711174726240**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology kamera IP FC600

Synology FC600 to nowoczesna kamera IP typu Fisheye, zapewniająca panoramiczny monitoring 360° z wykorzystaniem matrycy 6 MP (2560 × 2560) przy 30 kl./s. Dzięki szerokiemu polu widzenia, funkcjom analizy obrazu opartym na AI oraz doświetleniu IR do 10 metrów świetnie sprawdzi się w biurach, sklepach, magazynach i innych przestrzeniach wymagających kompleksowego nadzoru.

Cechy wyjątkowe kamery **Synology FC600:**

- **Panoramiczny obraz 360°** – możliwość monitorowania całego pomieszczenia z jednego punktu.
- **Rozdzielczość 6 MP** – obraz 2560 × 2560 pikseli przy 30 FPS, zapewniający dużą szczegółowość nagrań.
- **Wbudowana analiza AI** – wykrywanie osób, pojazdów, wtargnięć oraz innych zdarzeń bez konieczności korzystania z zewnętrznych systemów analitycznych.
- **Zliczanie osób** – automatyczna analiza liczby osób znajdujących się w monitorowanym obszarze.
- **Widzenie nocne IR do 10 m** – skuteczny monitoring również przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności.
- **Automatyczne śledzenie** – kamera może śledzić wykryte obiekty, ułatwiając obserwację zdarzeń.
- **Wykrywanie sabotażu i ruchu** – szybkie informowanie o potencjalnie niepożądanych zdarzeniach.
- **Dwukierunkowa transmisja audio** – możliwość komunikacji za pośrednictwem kompatybilnego systemu.
- **PoE** – przesył danych i zasilanie jednym przewodem Ethernet, co upraszcza instalację.
- **Odporność IPX4** – dodatkowa ochrona przed wodą, zwiększająca elastyczność zastosowania kamery.
- **NDAA i TAA compliant** – spełnienie wymagań istotnych m.in. dla części zastosowań biznesowych i instytucjonalnych.
- **Integracja z Synology Surveillance Station** – możliwość wykorzystania kamery w profesjonalnym systemie monitoringu Synology.



Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Model BC800Z został zaprojektowany do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Optyczne	Przetwornik obrazu	1/2.5"
	Maks. odległość podczerwieni	10m (0.001lux)
	Dzień i noc	Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
Obiektyw	Typ obiektywu	Stałoogniskowy
	Długość ogniskowej	1,53 mm
	Pole widzenia	207.6° H, 207.6° V, 240° D
	Przysłona	F2.0
Wideo	Maks. rozdzielczość wideo	2560x2560 @ 30 FPS
	Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją	Tak
	DNR	• 3DNR • 2DNR
Audio	Mikrofon	Tak
We/wy	Ethernet	1 port RJ45 10M/100M Ethernet
	Resetuj	Tak
	Pamięć wbudowana	1 gniazdo kart MicroSD Obsługiwane formaty plików: exFAT Uwaga: Karta microSD nie jest dołączona do zestawu
Zasilanie	IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC	
	Zużycie energii	4.8 watts
	Uwaga	• Zgodny zasilacz: 12 V/1 A (Ø2,1 mm) • Produkt nie zawiera przełącznika PoE ani zasilacza 12 V prądu stałego. Należy je zakupić oddzielnie.
Ogólne	Obudowa	Turret
	Wymiary	Ø130 × 64,7 mm
	Waga	430 g (0.85 lbs)

Temperatura	Warunki robocze	Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) Temperatura pracy:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off) Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on) Wilgotność robocza:5%~95% (bez kondensacji)
	Warunki przechowywania	Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F) Wilgotność przechowywania:5%~95% (bez kondensacji)
Certyfikaty		• FCC • CB • IC • CE • UKCA • BSMI • VCCI • RCM • KC • JATE
	Środowisko	• REACH Compliant • WEEE Compliant • ROHS Compliant
	Wodoodporność	• IP66 • IP67
	Wandal	IK10
	Zgodność z NDAA	Tak
	Zgodność z TAA	Tak
Gwarancja	3-year	

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacje oprogramowania		
Wideo i audio	Główny strumień	2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Maksymalna przepływność	8192 kbps
	Strumień podrzędny	1280x720 @ 30 FPS
	Format wideo	• H.264 • H.265
	Kontrola przepływności	• Maksymalna przepływność • Zmienna przepływność
	Kompresja dźwięku	G.711
	Usuwanie hałasu	Tak
	Regulacja obrazu	• Jasność • Kontrast • Ostrość • Nasycenie • Balans bieli • Sterowanie czasem naświetlania • High Dynamic Range (HDR) • Redukcja szumów 3D/2D • Redukcja migotania 50/60 Hz • Tryb dzień/noc • Nakładka
	Tryb dzień/noc	• Automatycznie • Dzień • Noc • Harmonogram
	Orientacja wideo	• Odbicie lustrzane • Przerzuć • Obrót (0°, 90°, 180°, 270°)
	Maska stref prywatności	• Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia • Do 5 stref
	Max. połączeń RTSP	4
Analiza	Analiza zdarzeń	• Detekcja dźwięku • Detekcja manipulacji

	Ludzie i pojazdy	• Detekcja ruchu • Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumu • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
	Liczenie	Liczenie ludzi i pojazdów
	Włamanie	Jednokierunkowe lub dwukierunkowe
	Instant Search	• Ruch • Pojazd • Ludzie
	Automatyczne śledzenie	Ludzie
Bezpieczeństwo	Filtr adresów IP	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Zarządzanie połączeniami	Tak
	Aktualizacja firmware	• Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
	Znakowane oprogramowanie sprzętowe	Tak
	HTTPS	Tak
	SRTP	Tak
Zarządzanie pamięcią masową	Pamięć masowa	microSD Card & Synology NAS
	Tryb nagrywania na karcie SD	• Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS
Interfejs sieciowy kamery	Podgląd na żywo	Tak
	Sieć	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP
	System	• Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa
	Eksport dziennika kamery	Tak
	Wsparcie dla protokołów	HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP
	Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome
	Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, □□□□□□□, □□□, □□□, □□□□, □□□□

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • 1 przewodnik instalacji • 1 opakowanie wkrętów • 1 zatyczka złącza RJ45