

Link do produktu: <https://sklepsylogia.pl/kamera-ip-synology-tc500-p-1113.html>



Kamera IP Synology TC500

Cena	1 143,64 zł
Numer katalogowy	SYN_TC500
Kod producenta	TC500
Kod EAN	4711174725106
Producent	Synology

Opis produktu



Synology kamera IP typu turret TC500

Uniwersalna kamera z technologią sztucznej inteligencji do zabezpieczenia dowolnego miejsca

Cechy wyjątkowe kamery **Synology TC500**

- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji obejmują wykrywanie osób, pojazdów i włamań,
- Funkcja Instant Search przyspiesza wyszukiwanie interesujących zdarzeń,
- 5 MP przy prędkości 30 kl./s (FPS),
- Tryb substream do 1080p przy prędkości 15 kl./s (FPS),
- Szeroki kąt widzenia 110° w poziomie,
- Klasa IK10 zapewniająca odporność na uderzenia,
- Obsługa harmonogramów automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
- Konfiguracja kamery bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station,
- Brak konieczności zakupu lub aktywacji licencji na urządzenie,
- 3-letnia gwarancja sprzętowa zgodna ze standardami USA NDAA i TAA.

Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Modele BC500 i TC500 zostały zaprojektowane do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	Optyczne	Przetwornik obrazu Długość fali diody LED podczerwieni Maks. odległość podczerwieni Czas naświetlania Dzień i noc	TC500
			1/2.7" 850 nm 30m (98.4ft) (0.001lux) 1/16000 s do 1/30 s Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
Obiektyw		Typ obiektywu Długość ogniskowej Pole widzenia	Stałe ognisko 2.8 mm 110° H, 56° V, 132° D (LDC ON)
			F1.8
Wideo		Przysłona Maks. rozdzielczość wideo Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją DNR	2880x1620 @ 30 FPS Tak
			• 3DNR • 2DNR
Audio	We/wy	Mikrofon Ethernet Resetuj Wbudowana pamięć masowa	Tak
			1 port RJ45 10M/100M Ethernet Tak 1 gniazdo kart micro SD Obsługa kart micro SDHC/SDXC o pojemności do 128 GB Obsługiwane formaty plików: exFAT Uwaga: Karta SD nie jest dołączona do zestawu
Zasilacz		Uwaga	IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC
			• Zgodny zasilacz: 12 V/1 A (Ø2,1 mm) • Przełącznik PoE lub zasilacz 12 V DC nie są dołączone do zestawu.
Ogólne		Obudowa Wymiary Waga	Turret Ø97 × 88 mm (Ø3.82 × 3.46") 387 g (0.85 lbs)
			Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) Temperatura pracy:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off) Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on)
Temperatura		Warunki robocze	Wilgotność robocza:5%~95% (bez kondensacji)
			Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F) Wilgotność przechowywania:5%~95% (bez kondensacji)
Certyfikaty		Warunki przechowywania	• FCC • CB

		• IC • CE • UKCA • BSMI • VCCI • RCM • KC • JATE • REACH Compliant • WEEE Compliant • ROHS Compliant
	Środowisko	
	Wodoodporność	IP67
	Wandal	-
	Zgodność z NDAA	Tak
	Zgodność z TAA	Tak
Gwarancja		3 lata

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacja oprogramowania		TC500
Wideo i audio	Główny strumień	2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Strumień podrzędny	1920x1080 @ 15 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Format wideo	• H.264 • H.265
	Kontrola przepływności	• VBR • MBR
	Kompresja dźwięku	G.711
	Usuwanie hałasu	
	Regulacja obrazu	• Jasność • Kontrast • Ostrość • Nasycenie • Balans bieli • Sterowanie czasem naświetlania • High Dynamic Range (HDR) • Redukcja szumów 3D/2D • Redukcja migotania 50/60 Hz • Tryb dzień/noc • Nakładka • Automatycznie • Dzień • Noc • Harmonogram • Odbicie lustrzane • Przerzuć • Obrót (0°, 90°, 180°, 270°) • Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia • Do 5 stref
	Tryb dzień/noc	
	Orientacja wideo	
	Maska stref prywatności	
	Max. połączeń RTSP	4
Analiza	Analiza zdarzeń	• Detekcja dźwięku • Detekcja manipulacji • Detekcja ruchu • Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumu • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
	Ludzie i pojazdy	
	Włamanie	Jednokierunkowe lub dwukierunkowe

Bezpieczeństwo	Instant Search	• Ruch • Pojazd • Ludzie • Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Filtr adresów IP	
	Zarządzanie połączeniami Aktualizacja firmware	• Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
Zarządzanie pamięcią masową	Znakowane oprogramowanie sprzętowe HTTPS SRTP Pamięć masowa Tryb nagrywania na karcie SD	SD Card & Synology NAS • Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS Pojemność karty SD poniżej 128 GB jest testowana przez firmę Synology
	Uwaga	
Interfejs sieciowy kamery	Podgląd na żywo Sieć	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP • Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa • Serwer NTP
	System	
Wymagania w zakresie oprogramowania	Eksport dziennika kamery Obsługiwane przeglądarki Obsługiwane języki	Google Chrome English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文
	Surveillance Station	Surveillance Station 9.1 lub nowsza wersja Surveillance Station Client w wersji 2.1.0 • Aplikacja DS cam dla systemu Android w wersji 3.7.0 lub nowszej • Aplikacja DS cam dla systemu iOS w wersji 5.6.0 lub nowszej
	Klient Surveillance Station Client DS Cam	
Centrum pobierania	Camera Tool Uwaga	1.0.0 Wbudowana licencja na urządzenie nadzorowe Pobierania

Zawartość opakowania

Jednostka główna X 1
1 przewodnik instalacji
1 opakowanie wkrętów
1 zatyczka złącza RJ45