

Link do produktu: <https://sklepsylogy.pl/kamera-ip-synology-tc510-p-1255.html>



Kamera IP Synology TC510

Cena	1 044,89 zł
Numer katalogowy	SYN_TC510
Kod producenta	TC510
Kod EAN	4711174726677
Producent	Synology

Opis produktu



Synology kamera IP TC510

Uniwersalna kamera z technologią sztucznej inteligencji do zabezpieczenia dowolnego miejsca

Cechy wyjątkowe kamery **Synology TC510**

- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji obejmują wykrywanie osób, pojazdów i włamań,
- Funkcja Instant Search przyspiesza wyszukiwanie interesujących zdarzeń,
- 5 MP i kąt widzenia 110°
- Rejestrowanie obrazu w nocy w promieniu 30 m
- Bezproblemowa konfiguracja i dostęp z dowolnego miejsca
- Obsługa harmonogramów automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
- Konfiguracja kamery bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station,
- Certyfikat IP67-IK10
- 3-letnia gwarancja sprzętowa zgodna ze standardami USA NDAA i TAA.



Spójny, wyraźny materiał filmowy, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu



Łatwa konfiguracja i dostęp z dowolnego miejsca



Ulepsz swój monitoring, dzięki technologii sztucznej inteligencji opartej na kamerze



Niezawodność i bezpieczeństwo, na których możesz polegać

Podstawowe funkcje **kamery IP**:

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Zoptymalizowane dla Surveillance Station

Model BC800Z został zaprojektowany do pracy w pełnej zgodności z Surveillance Station.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki DS cam

DS cam zaawansowana mobilna aplikacja towarzysząca dla Surveillance Station, dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.

Specyfikacja sprzętowa

Optyczne	Przetwornik obrazu	1/2.7"
	Długość fali diody LED podczerwieni	850 nm
	Maks. odległość podczerwieni	30m (98.4ft) (0.001lux)
	Czas naświetlania	1/16000 s do 1/30 s
Obiektyw	Dzień i noc	Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia
	Typ obiektywu	Stałogniskowy
	Długość ogniskowej	2.8 mm
	Pole widzenia	110° H, 56° V, 132° D
Wideo	DORI	D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m
	Przysłona	F1.8
	Maks. rozdzielczość wideo	2880x1620 @ 30 FPS
	Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją	Tak
Audio	DNR	• 3DNR • 2DNR
	Mikrofon	Tak
	Ethernet	1 port RJ45 10M/100M Ethernet
	Resetuj	Tak
Zasilanie	Pamięć wbudowana	1 gniazdo kart MicroSD
		Obsługiwane formaty plików: exFAT
		Uwaga: Karta microSD nie jest dołączona do zestawu
	IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or	12V DC
Ogólne	Zużycie energii	4.8 watts
	Uwaga	• Zgodny zasilacz: 12 V/1 A (Ø2,1 mm) • Produkt nie zawiera przełącznika PoE ani zasilacza 12 V prądu stałego. Należy je zakupić oddzielnie.
	Obudowa	Turret
	Wymiary	Ø97 × 88 mm (Ø3.82 x 3.46")
	Waga	387 g (0.85 lbs)

Temperatura	Warunki robocze	Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) Temperatura pracy:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off) Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on) Wilgotność robocza:5%~95% (bez kondensacji)
	Warunki przechowywania	Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F) Wilgotność przechowywania:5%~95% (bez kondensacji)
Certyfikaty	• FCC • CB • IC • CE • UKCA • BSMI • VCCI • RCM • KC • JATE	
	Środowisko	• REACH Compliant • WEEE Compliant • ROHS Compliant • IP66 • IP67
	Wodoodporność	
	Wandal	IK10
Gwarancja	Zgodność z NDAA	Tak
	Zgodność z TAA	Tak
	3-year	

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacje oprogramowania

Wideo i audio	Główny strumień	2880x1620 @ 30 FPS 2560x1440 @ 30 FPS 2304x1296 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS
	Maksymalna przepływność Strumień podrzędny Format wideo	8192 kbps 1280x720 @ 30 FPS • H.264 • H.265 • Maksymalna przepływność • Zmienna przepływność
	Kontrola przepływności	
	Kompresja dźwięku Usuwanie hałasu Regulacja obrazu	G.711 Tak • Jasność • Kontrast • Ostrość • Nasycenie • Balans bieli • Sterowanie czasem naświetlania • High Dynamic Range (HDR) • Redukcja szumów 3D/2D • Redukcja migotania 50/60 Hz • Tryb dzień/noc • Nakładka • Automatycznie • Dzień • Noc • Harmonogram • Odbicie lustrzane • Przerzuć • Obrót (0°, 90°, 180°, 270°) • Tryb z możliwością usunięcia/bez możliwości usunięcia • Do 5 stref
	Tryb dzień/noc	
	Orientacja wideo	
Analiza	Maska stref prywatności	
	Max. połączeń RTSP Analiza zdarzeń	4 • Detekcja dźwięku • Detekcja manipulacji

Bezpieczeństwo	Ludzie i pojazdy	• Detekcja ruchu • Wykrywanie osób • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie tłumy • Wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach
	Liczenie	Liczenie ludzi i pojazdów
	Włamanie	Jednokierunkowe lub dwukierunkowe
	Instant Search	• Ruch • Pojazd • Ludzie
	Automatyczne śledzenie	Ludzie
	Filtr adresów IP	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych
	Zarządzanie połączeniami	Tak
	Aktualizacja firmware	• Automatyczna aktualizacja do ważnych wersji • Automatycznie aktualizuj do najnowszej wersji • Przesyłanie ręczne
	Znakowane oprogramowanie sprzętowe	Tak
	HTTPS	Tak
Zarządzanie pamięcią masową	SRTSP	Tak
	Pamięć masowa	microSD Card & Synology NAS
Interfejs sieciowy kamery	Tryb nagrywania na karcie SD	• Analiza zdarzeń • Rozłączono z serwerem NAS
	Podgląd na żywo	Tak
	Sieć	• Automatyczne blokowanie • Lista dozwolonych/blokowanych • Zarządzanie połączeniami • Stały adres IP/DHCP • Resetuj • Uruchom ponownie • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego • DST • Strefa czasowa
	System	
	Eksport dziennika kamery	Tak
	Wsparcie dla protokołów	HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTSP
	Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome
	Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, ភាសាខ្មែរ, ភាសាខ្មែរ, ភាសាខ្មែរ

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • 1 przewódnik instalacji • 1 opakowanie wkrętów • 1 zatyczka złącza RJ45
----------------------	---