

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-vigi-c430-28mm-p-1114.html>

Kamera IP Tp-Link 3Mpx VIGI C430 2.8mm

Cena	205,00 zł
Numer katalogowy	TPL_C430
Kod producenta	C430
Kod EAN	4897098689929
Producent	TP-Link

Opis produktu



W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 3MP Seria VIGI C430 2.8mm

Kamera VIGI C430 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C430 zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 2,8 lub 4 mm.



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C430

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez siebie obszar zablokując kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.



Wysoka jakość



Pełnia kolorów



Klasyfikacja ludzi i
samochodów



Detekcja Smart



Wbudowany mikrofon



Smart Vid



Inteligentne kodowanie
video



PoE / 12V DC



Monitoring zdalny



Kompatybilność ONVIF





Specyfikacja sprzętowa

[KAMERA](#)

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm/
Przysłona	2.8 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(2,8mm)

KAMERA

Tryb nocny	Poziomo : 107.5°
Zasięg diod IR	Pionowo: 57.2°
Czułość	Przekątna: 128.7°
Cyfrowa redukcja szumów	Filtr podczerwieni
WDR	30m
SIEĆ	Kolor: 0,005 luksa; 0 luksów dla Światła podczerwonego/białego
Bezpieczeństwo transmisji	3D DNR
Obsługiwane protokoły	DWDR
API	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Jednoczesny podgląd na żywo	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,
Klient	RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
INFORMACJE OGÓLNE	ONVIF
Zawartość opakowania	3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne
	VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy
	Kamera VIGI C340
	Instrukcja szybkiej instalacji
	Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy)
Dopuszczalna temperatura pracy	-30-60 °C
Certyfikaty	CE/BSMI/VCCI/ONVIF
Wymiary (W X S X G)	123 x 123 x 83 mm
Materiał	Plastik
Funkcje ogólne	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
Zasilanie	12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
Zużycie energii	PoE (802.3af/at, class 0)
	12V DC: Maksymalnie 4.2W
	PoE: Class 0
WIDEO/OBRAZ	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Strumień poboczny: H.265/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Strumień główny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
	Strumień poboczny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
Maks. Rozdzielczość	3MP (2304 x 1296)
Transmisje strumieniowe wideo	Strumień główny
	Strumień poboczny
Regulacja obrazu	Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie, Obrót (90°/270°)
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Prędkość transmisji wideo	64 Kb/s do 4 Mb/s
Przełącznik Dzień/Noc	Dzień/Noc/Auto/Harmonogram
INTELIĞENTNE FUNKCJE	
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Klasyfikacja ludzi i pojazdów
	Detekcja wtargnięcia
	Detekcja przekroczenia linii
	Detekcja ludzi
	Detekcja pojazdów
	Detekcja wejścia do strefy
	Detekcja wyjścia ze strefy
	Detekcja porzucenia obiektu
	Detekcja usunięcia obiektu
Powiadomienia i alerty	Detekcja ruchu
	Detekcja manipulacji kamery
	Wyjątek (błędne logowanie)
Komunikacja powiadomień	Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
Ilość ROI	1 obszar
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Przyciski	-
Wyjście wideo	-
Wbudowany mikrofon	Tak

