Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/kamera-ip-tp-link-4mpx-vigi-c440-w-4mm-p-1187.html



Kamera IP Tp-Link 4Mpx VIGI C440 W 4mm

Cena	**339,78 zł**
Numer katalogowy	**TPL_C440W**
Kod EAN	**4897098683743**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



W pełni kolorowa, bezprzewodowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 4MP, C440-W

Kamera VIGI C440-W nagrywa w rozdzielczości 4 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, korytarzach.

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C440-W

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Bezprzewodowe połączenie: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- Inteligentne kodowanie H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Zdalny monitoring: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.



Specyfikacja sprzętowa

KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/3” Progressive Scan CMOS
Szybkość migawki	1/3 do 1/10000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość	0,005 lux, 0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Przełącznik Dzień/Noc	Stały / Harmonogram / Auto
OBIEKTYW	
Typ	Soczewka stałoogniskowa
Długość ogniskowej	4 mm
Przysłona	F1.6
Pole widzenia	Poziomo : 80° Pionowo: 43,2° Przekątna: 94,2°
Uchwyt obiektywu	M12
Odległość DORI	Wykrywanie: 80 m

OBIEKTYW	
	Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m
RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA	
Zasięg	Obrót: 0° - 360° Pochylenie: 0° - 85°
DOŚWIETLENIE	
Dioda podczerwieni	Liczba: 2 Zasięg: 30m Długość fali: 850nm
Biała dioda LED	Liczba: 2 Zasięg: 30m
Kontrola doświetlenia	Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone
NAGRANIA WIDEO	
Maks. rozdzielczość	2560 X 1440
Strumień główny	Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
Strumień poboczny	Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Kontrola Bitrate	CBR, VBR
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264
Typ H.264	Główny profil/Wysoki profil
H.264+	Obsługiwany główny strumień
Typ H.265	Główny profil
H.265+	Obsługiwany główny strumień
Bitrate wideo	Główny strumień: 256 Kb/s do 3 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
OBRAZ	
Ustawienia obrazu	Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli, Zapobieganie prześwietleniu, HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
Korekcja obrazu	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	DWDR
SNR	≥ 52 dB
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Maska prywatności	Do 4 masek
ROI	1 obszar
Ustawienia OSD	Tak
FUNKCJE AUDIO	
Komunikacja dźwiękowa	Dwukierunkowa transmisja audio
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Kompresja audio	Tak
Próbkowanie audio	8KHz
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711 alaw)
SIEĆ	
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
ONVIF	Tak
API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
Przeglądarka	Google Chrome® 57 i wyższe Firefox® 52 i wyższe Safari® 11 i wyższe Microsoft® Edge 91 i wyższe
Chmura	Tak
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE	
Kanały Wi-Fi	1-13
Częstotliwość pracy	2,4 GHz

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

Moc wyjściowa	Wysoka
Automatyczny wybór kanału sieci bezprzewodowej	Niedostępne
Statystyki sieci bezprzewodowej	Niedostępne
Monitorowanie przepustowości	Niedostępne
Szerokość pasma radiowego	Auto: Niedostępne 20MHz: Tak
Prędkość sieci bezprzewodowej	11Mb/s(802.11b) 54Mb/s(802.11g) 150Mb/s(802.11n)
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK
Bezprzewodowy tryb pracy	AP, AP Klient

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI

Zdarzenia Smart	Detekcja wtargnięcia na obszar Detekcja przekroczenia linii Detekcja osób
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Wyjątek (błędne logowanie)
Połączenie alarmu	Nagrywanie wideo na kartę pamięci, Wiadomości Push, Ostrzeżenie dźwiękowe, Miganie białym światłem
Metoda połączenia	Niedostępne
Wychodzące powiadomienie	Wiadomość Push

PORTY

Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Alarmy	Niedostępne
Przycisk Reset	Tak
Zasilanie	Gniazdo zasilania DC
Przechowywanie wewnątrz urządzenia	Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty MicroSD do 256 GB
Wbudowany mikrofon	Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery
Wbudowany głośnik	Tak
Audio	Niedostępne

INFORMACJE OGÓLNE

Dopuszczalna temperatura pracy	-30 – 60 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40–60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	95% lub mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	95% lub mniej (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C440-W Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria montażowe Szablon montażowy
Materiał	Plastik
Waga netto	0,24 Kg
Waga brutto	0,53 Kg
Zasilanie	12V DC / 1A Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
Anteny	Liczba: 2 Typ: Zintegrowane, dookólne 2,4GHz Zysk: 2,0dBi
Ochrona	Niedostępne
Wymiary produktu (D x S x W)	123× 83× 123 mm
Certyfikaty	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, R-NZ