

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-ip-tp-link-4mpx-vigi-c440-w-4mm-p-1187.html>



Kamera IP Tp-Link 4Mpx VIGI C440 W 4mm

Cena	339,78 zł
Numer katalogowy	TPL_C440W
Kod EAN	4897098683743
Producent	TP-Link

Opis produktu



W pełni kolorowa, bezprzewodowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 4MP, C440-W

Kamera VIGI C440-W nagrywa w rozdzielczości 4 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, korytarzach.

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C440-W

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Bezprzewodowe połączenie: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- Inteligentne kodowanie H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Zdalny monitoring: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.



Wysoka jakość



Pełnia kolorów



Detekcja Smart



Aktywna ochrona



Dwukierunkowa
transmisja audio



Zapis lokalny*



Połączenie
przewodowe
i bezprzewodowe



Inteligentna korekcja
video



Monitoring zdalny



Inteligentne
kodowanie video



Kompatybilność
ONVIF

Specyfikacja sprzętowa

KAMERA

Przetwornik obrazu

1/3" Progressive Scan CMOS

Szybkość migawki

1/3 do 1/10000 s

Wolna migawka

Tak

Czułość

0,005 lux, 0 lux dla Światła podczerwonego/białego

Tryb nocny

Filtr podczerwieni

Przełącznik Dzień/Noc

Stały / Harmonogram / Auto

OBIEKTYW

Typ

Soczewka stałogniskowa

Długość ogniskowej

4 mm

Przystona

F1.6

Pole widzenia

Poziomo : 80°

Pionowo: 43,2°

Przekątna: 94,2°

M12

Uchwyt obiektywu

Wykrywanie: 80 m

Odległość DORI

[OBIEKTYW](#)

Obserwacja: 33 m
Rozpoznanie: 16 m
Identyfikacja: 8 m

[RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA](#)

Zasięg

Obrót: 0° - 360°
Pochylenie: 0° - 85°

[DOŚWIETLENIE](#)

Dioda podczerwieni

Liczba: 2
Zasięg: 30m
Długość fali: 850nm
Liczba: 2
Zasięg: 30m
Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone

Biała dioda LED

Kontrola doświetlenia

[NAGRANIA WIDEO](#)

Maks. rozdzielczość

Strumień główny

2560 X 1440
Liczba klatek na sekundę:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Strumień poboczny

Rozdzielczość:
2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
Liczba klatek na sekundę:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Kontrola Bitrate
Kompresja wideo

Rozdzielczość:
640x480, 352x288, 320x240
CBR, VBR
Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Strumień poboczny: H.265/H.264
Główny profil/Wysoki profil
Obsługiwany główny strumień
Główny profil
Obsługiwany główny strumień
Główny strumień: 256 Kb/s do 3 Mb/s
Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Typ H.264

H.264+

Typ H.265

H.265+

Bitrate wideo

[OBRAZ](#)

Ustawienia obrazu

Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli, Zapobieganie prześwieceniu, HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Korekcja obrazu

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

SNR

Przełącznik parametrów obrazu

Maska prywatności

ROI

Ustawienia OSD

DWDR
≥ 52 dB
Tak
Do 4 masek
1 obszar
Tak

[FUNKCJE AUDIO](#)

Komunikacja dźwiękowa

Wejście audio

Wyjście audio

Kompresja audio

Próbkowanie audio

Filtrowanie szumów otoczenia

Bitrate audio

Dwukierunkowa transmisja audio
Tak
Tak
Tak
8KHz
Tak
64 Kb/s (G.711 alaw)

[SIEĆ](#)

Obsługiwane protokoły

ONVIF

API

Jednoczesny podgląd na żywo

Przeglądarka

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Tak
ONVIF
3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
Google Chrome® 57 i wyższe
Firefox® 52 i wyższe
Safari® 11 i wyższe
Microsoft® Edge 91 i wyższe
Tak
Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

Chmura

Bezpieczeństwo transmisji

[URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE](#)

Kanały Wi-Fi

Częstotliwość pracy

1-13
2,4 GHz

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

Moc wyjściowa	Wysoka
Automatyczny wybór kanału sieci bezprzewodowej	Niedostępne
Statystyki sieci bezprzewodowej	Niedostępne
Monitorowanie przepustowości	Niedostępne
Szerokość pasma radiowego	Auto: Niedostępne 20MHz: Tak
Prędkość sieci bezprzewodowej	11Mb/s(802.11b) 54Mb/s(802.11g) 150Mb/s(802.11n)
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK
Bezprzewodowy tryb pracy	AP, AP Klient

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI

Zdarzenia Smart	Detekcja wtargnięcia na obszar Detekcja przekroczenia linii Detekcja osób Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Wyjątek (błędne logowanie)
Zdarzenia podstawowe	Nagrywanie wideo na kartę pamięci, Wiadomości Push, Ostrzeżenie dźwiękowe, Miganie białym światłem
Połączenie alarmu	Niedostępne
Metoda połączenia	Wiadomość Push
Wychodzące powiadomienie	

PORTY

Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Alarmy	Niedostępne
Przycisk Reset	Tak
Zasilanie	Gniazdo zasilania DC
Przechowywanie wewnątrz urządzenia	Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty MicroSD do 256 GB
Wbudowany mikrofon	Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery
Wbudowany głośnik	Tak
Audio	Niedostępne

INFORMACJE OGÓLNE

Dopuszczalna temperatura pracy	-30 – 60 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40–60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	95% lub mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	95% lub mniej (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C440-W Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria montażowe Szablon montażowy
Materiał	Plastik
Waga netto	0,24 Kg
Waga brutto	0,53 Kg
Zasilanie	12V DC / 1A Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
Anteny	Liczba: 2 Typ: Zintegrowane, dookólne 2,4GHz Zysk: 2,0dBi
Ochrona	Niedostępne
Wymiary produktu (D x S x W)	123× 83× 123 mm
Certyfikaty	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, R-NZ