

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-wi-fi-synology-cc400w-p-1208.html>

Kamera Wi-Fi Synology CC400W

Cena	746,83 zł
Numer katalogowy	SYN_CC400W
Kod producenta	CC400W
Kod EAN	4711174725267
Producent	Synology

Opis produktu



Synology CC400W kamera Wi-Fi oparta na sztucznej inteligencji

CC400W to kamera Wi-Fi o rozdzielczości 4 MP, która umożliwia bezproblemową łączność bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania. Zapewnia wyraźne wideo HDR w wysokiej rozdzielczości 2560×1440 z płynnością 30 kl./s (FPS) i szerokim kątem widzenia 125°. Cechuje się odpornością na warunki atmosferyczne i klasą ochrony IP65 oraz zapewnia dwukierunkową transmisję audio umożliwiającą natychmiastową komunikację. Ponadto oferuje zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność reakcji.

Cechy wyjątkowe kamery **Synology CC400W**

- Wyraźny obraz, w dzień i w nocy Matryca 4 MP z szerokim kątem widzenia 125° i diodą LED podczerwieni o dużej mocy, która zapewnia możliwość rejestrowania obrazu w nocy w promieniu 10 metrów
- Dwupasmowa sieć Wi-Fi Obsługuje sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
- Odporność na warunki atmosferyczne klasy IP65 Pełna odporność na pył i strumień wody o niskim ciśnieniu
- Zintegrowana dwukierunkowa transmisja audio Umożliwia zdalne rozmowy i wydawanie instrukcji w celu powstrzymania zagrożeń i natychmiastowej reakcji
- Wykrywanie i wyszukiwanie na urządzeniach krańcowych w oparciu o sztuczną inteligencję Wykrywanie osób i pojazdów w kamerze, wykrywanie włamań, funkcja Instant Search i automatyczne śledzenie

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt Optyczne	Obiektyw	CC400W 2,12 mm (125° poz., 72° pion., 145° przek.) F2.0 10 metrów 7 metrów
	Przysłona Rejestrowanie obrazu w nocy Maksymalna odległość wykrywania SI Szybkość migawki DORI	1/16000 s~1/30 s D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4,5 m
Wideo	Maks. rozdzielczość przesyłania strumieniowego	4 MP (2560 × 1440) przy 30 kl./s (FPS)
	Funkcja podrzędnego przesyłania strumieniowego Kompresja wideo	1920×1080 przy 15 kl./s lub 1280×720 przy 30 kl./s (FPS) H.264, H.265

Specyfikacje ogólne	Inteligentne sterowanie przepływnością Przywracanie płynności zacinającego się obrazu Ustawienia obrazu	Tak
	Orientacja wideo	Tak
	Analiza zdarzeń	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli, High Dynamic Range (HDR), redukcja szumów 3D/2D, kontrola ekspozycji, redukcja migotania 50/60 Hz, tryb dzienny/nocny, nakładanie, maskowanie prywatności Obrót (0°, 90°, 180°, 270°), przierzucanie, odbicie lustrzane Wykrywanie osób i pojazdów (w tym wykrywanie tłumy i wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach), wykrywanie włamań, wykrywanie ruchu, wykrywanie manipulacji, wykrywanie dźwięku Osoby, pojazdy Ludzie, pojazd, ruch Ludzie • Odłączenie od serwera NAS • Analiza zdarzeń
	Zliczanie Instant Search Automatyczne śledzenie Zapis zdarzeń na karcie microSD	
	Dźwięk	Mikrofon Głośnik Redukcja szumów otoczenia Kompresja dźwięku Tak Tak
	Sieć bezprzewodowa	Standard łączności bezprzewodowej Kompresja dźwięku G.711 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
		Częstotliwość bezprzewodowa 2,4 GHz/5 GHz Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK
		Wymiary Ø54 × 110 mm (Ø2,13 × 4,33") 200 g IP65
		Waga 100 V-240 V AC
		Odporność na warunki atmosferyczne 2,85 W Napięcie wejściowe zasilacza prądu zmiennego MicroSD (maksymalnie 256 GB) Zużycie energii • Temperatura: Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F) Pamięć w kamerze • Wilgotność względna: Od 5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) Środowisko pracy • Temperatura: Od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F) • Wilgotność względna: Od 5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Ochrona środowiska i opakowanie	Środowisko przechowywania	Zarządzanie połączeniami, filtr IP, szyfrowanie HTTPS, połączenie SRTP, automatyczne blokowanie, znakowane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie
	Bezpieczeństwo	
	Języki interfejsu Certyfikaty	IP65, FCC, IC, CE, UKCA, RCM, BSMI, NCC, VCCI, JATE, TELEC, iDA
	Zgodność z NDAA Zgodność z TAA	Tak Tak

Ochrona środowiska
Gwarancja

RoHS, WEEE, REACH
2 lata

Zawartość opakowania

- 1 jednostka główna CC400W
- 1 przewódnik szybkiej instalacji
- 1 naklejka szablonu montażowego
- 1 zasilacz 5 V prądu stałego
- 2 śruby i mocowania