Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/kamera-wi-fi-synology-cc400w-p-1208.html



# Kamera Wi-Fi Synology CC400W

| | |
|---|---|
| Cena | **752,67 zł** |
| Numer katalogowy | **SYN_CC400W** |
| Kod producenta | **CC400W** |
| Kod EAN | **4711174725267** |
| Producent | **Synology** |

## Opis produktu




### Synology CC400W kamera Wi-Fi oparta na sztucznej inteligencji

CC400W to kamera Wi-Fi o rozdzielczości 4 MP, która umożliwia bezproblemową łączność bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania. Zapewnia wyraźne wideo HDR w wysokiej rozdzielczości 2560×1440 z płynnością 30 kl./s (FPS) i szerokim kątem widzenia 125°. Cechuje się odpornością na warunki atmosferyczne i klasą ochrony IP65 oraz zapewnia dwukierunkową transmisję audio umożliwiającą natychmiastową komunikację. Ponadto oferuje zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność reakcji.

Cechy wyjątkowe kamery **Synology CC400W**

- Wyraźny obraz, w dzień i w nocy Matryca 4 MP z szerokim kątem widzenia 125° i diodą LED podczerwieni o dużej mocy, która zapewnia możliwość rejestrowania obrazu w nocy w promieniu 10 metrów
- Dwupasmowa sieć Wi-Fi Obsługuje sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
- Odporność na warunki atmosferyczne klasy IP65 Pełna odporność na pył i strumienie wody o niskim ciśnieniu
- Zintegrowana dwukierunkowa transmisja audio Umożliwia zdalne rozmowy i wydawanie instrukcji w celu powstrzymywania zagrożeń i natychmiastowej reakcji
- Wykrywanie i wyszukiwanie na urządzeniach krańcowych w oparciu o sztuczną inteligencję Wykrywanie osób i pojazdów w kamerze, wykrywanie włamań, funkcja Instant Search i automatyczne śledzenie

## Specyfikacja sprzętowa

| | | |
|---|---|---|
| Sprzęt | | CC400W |
| Optyczne | Obiektyw | 2,12 mm (125° poz., 72° pion., 145° przek.) |
| | Przysłona | F2.0 |
| | Rejestrowanie obrazu w nocy | 10 metrów |
| | Maksymalna odległość wykrywania SI | 7 metrów |
| | Szybkość migawki | 1/16000 s~1/30 s |
| | DORI | D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4,5 m |
| Wideo | Maks. rozdzielczość przesyłania strumieniowego | 4 MP (2560 × 1440) przy 30 kl./s (FPS) |
| | Funkcja podrzędnego przesyłania strumieniowego | 1920×1080 przy 15 kl./s lub 1280×720 przy 30 kl./s (FPS) |
| | Kompresja wideo | H.264, H.265 |

| | | |
|---|---|---|
| | Inteligentne sterowanie przepływnością | Tak |
| | Przywracanie płynności zacinającego się obrazu | Tak |
| | Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli, High Dynamic Range (HDR), redukcja szumów 3D/2D, kontrola ekspozycji, redukcja migotania 50/60 Hz, tryb dzienny/nocny, nakładanie, maskowanie prywatności |
| | Orientacja wideo | Obrót (0°, 90°, 180°, 270°), przerzucanie, odbicie lustrzane |
| | Analiza zdarzeń | Wykrywanie osób i pojazdów (w tym wykrywanie tłumu i wykrywanie podejrzanych obiektów w określonych obszarach), wykrywanie włamań, wykrywanie ruchu, wykrywanie manipulacji, wykrywanie dźwięku |
| | Zliczanie | Osoby, pojazdy |
| | Instant Search | Ludzie, pojazd, ruch |
| | Automatyczne śledzenie | Ludzie |
| | Zapis zdarzeń na karcie microSD | • Odłączenie od serwera NAS<br>• Analiza zdarzeń |
| Dźwięk | Mikrofon | Tak |
| | Głośnik | Tak |
| | Redukcja szumów otoczenia | Tak |
| | Kompresja dźwięku | G.711 |
| Sieć bezprzewodowa | Standard łączności bezprzewodowej | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| | Częstotliwość bezprzewodowa | 2,4 GHz/5 GHz |
| | Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK |
| Specyfikacje ogólne | Wymiary | Ø54 × 110 mm (Ø2,13 × 4,33") |
| | Waga | 200 g |
| | Odporność na warunki atmosferyczne | IP65 |
| | Napięcie wejściowe zasilacza prądu zmiennego | 100 V-240 V AC |
| | Zużycie energii | 2,85 W |
| | Pamięć w kamerze | MicroSD (maksymalnie 256 GB) |
| | Środowisko pracy | • Temperatura: Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)<br>• Wilgotność względna: Od 5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| | Środowisko przechowywania | • Temperatura: Od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F)<br>• Wilgotność względna: Od 5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| | Bezpieczeństwo | Zarządzanie połączeniami, filtr IP, szyfrowanie HTTPS, połączenie SRTP, automatyczne blokowanie, znakowane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie |
| | Języki interfejsu | |
| Ochrona środowiska i opakowanie | Certyfikaty | IP65, FCC, IC, CE, UKCA, RCM, BSMI, NCC, VCCI, JATE, TELEC, iDA |
| | Zgodność z NDAA | Tak |
| | Zgodność z TAA | Tak |

| | |
|---|---|
| Ochrona środowiska | RoHS, WEEE, REACH |
| Gwarancja | 2 lata |

## Zawartość opakowania

- 1 jednostka główna CC400W
- 1 przewodnik szybkiej instalacji
- 1 naklejka szablonu montażowego
- 1 zasilacz 5 V prądu stałego
- 2 śruby i mocowania