

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/karta-sieciowa-10gbe-synology-e10g21-f2-p-918.html>



Karta sieciowa 10GbE Synology E10G21-F2

Cena	1 213,26 zł
Numer katalogowy	SYN_E10G21F2
Kod producenta	E10G21F2
Producent	Synology

Opis produktu



Karta sieciowa E10G21-F2

Synology E10G21-F2 jest kartą sieciową Ethernet z dwoma 10-gigabitowymi portami SFP+ instalowaną w gnieździe PCIe 3.0 x8 i przeznaczoną dla serwerów NAS Synology FS/XS(+). Dzięki obsłudze odciążania CPU (funkcja RDMA przez sieć Ethernet) karta E10G21-F2 zapewnia wysoką wydajność przetwarzania danych.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt Ogólne	Interfejs magistrali hosta	PCIe 3.0 x8
	Wysokość mocowania	Niskoprofilowe i o pełnej wysokości
Sieć	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	69 mm x 168 mm x 17.3 mm
	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
	Gwarancja	5 lat
	Uwagi	- Obsługa konfiguracji PCIe do wyższej przepustowości w celu zmniejszenia szerokości łącza i w rezultacie oszczędzania energii. - Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
	Zgodność ze specyfikacją IEEE	- IEEE 802.3ad Link Aggregation - IEEE 802.3ae — 10Gbps Ethernet
	Szybkość transferu danych	10 Gbps
	Obsługiwane funkcje	- Odciażanie segmentacji TCP (TSO) - Odciażanie wysyłania dużej ilości danych (LSO) - Skalowanie po stronie odbierającej (RSS) - Ogólne odciażanie odbioru (GRO) - Ogólne odciażanie segmentacji (GSO) 1,5-9 KB Jumbo Frame - Przechowywanie z przenoszeniem przez sieć Ethernet - Przechowywanie bez przenoszenia przez sieć Ethernet - Przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP - Skalowanie po stronie nadającej (TSS) - SR-IOV

Zgodność
Obsługiwane modele

- **Seria FS:**FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018
- **Seria HD:**HD6500
- **Seria SA:**SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- **Seria UC:**UC3400, UC3200
- **Seria 23:**RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+
- **Seria 22:**RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+
- **Seria 21:**RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- **Seria 20:**RS820RP+, RS820+
- **Seria 19:**RS1619xs+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- **Seria 18:**RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+
- **Seria 17:**RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xsII, DS3617xs

Uwagi

- Wymagana wersja systemu DSM: 6.2.3-25426 lub nowsza
- Obsługa SR-IOV wymaga systemu DSM 7.1.1-42962 i nie jest dostępna w następujących urządzeniach: UC3200, FS3410, FS3017, SA3200D i DS1621+.