Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/karta-sieciowa-10gbe-synology-e10g30-t1-p-1250.html



Karta sieciowa 10GbE Synology E10G30-T1

Cena	**699,26 zł**
Numer katalogowy	**SYN_E10G30T1**
Kod producenta	**E10G30T1**
Kod EAN	**4711174724109**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Karta sieciowa E10G30-T1

Karta sieciowa Synology E10G30-T1, która została wyposażona w jeden port 10-gigabit, obsługujący IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) i 802.3x. Karta sieciowa E10G18-T1 umożliwia wdrożenie środowiska sieciowego 10 GbE do istniejącej infrastruktury. Dzięki zapewnieniu kompatybilności z poprzednimi wersjami i auto-negocjacji między komunikacją 10 Gb/s, 5 Gb/s, 2.5 Gb/s, 1 Gb/s i 100 Mb/s, karta Synology E10G30-T1 to ekonomiczne rozwiązanie dla drobnych przedsiębiorstw i użytkowników domowych.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacje ogólne

Standardy	• Ethernet IEEE 802.3an 10 Gb/s • Ethernet IEEE 802.3bz 2,5 Gb/s / 5 Gb/s • Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab • Fast Ethernet IEEE 802.3u • IEEE 802.3x — kontrola przepływu
Szybkość transferu danych	10 Gbps
Tryb działania w sieci	Pełny dupleks
Obsługiwane funkcje	• Ramki Jumbo Frame 9 KB • Odciążanie sumy kontrolnej TCP/UDP/IP • Automatyczna negocjacja pomiędzy 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s i 10 Gb/s
Obsługiwane modele	• **FS series:** FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017 • **SA series:** SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D • **UC series:** UC3400, UC3200 • **25 series:** RS2825RP+, DS1825+ • **23 series:** RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+ • **22 series:** RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+ • **21 series:** RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+ • **20 series:** RS820RP+, RS820+ • **19 series:** RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II,

	DS2419+, DS1819+ • **18 series:** RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+
Uwaga	Wymagana wersja systemu DSM: 7.1.1-42962 Update 5 lub nowsza
Sprzęt	
Interfejs PCI Express	PCIe 3.0 x4
Wysokość mocowania	Niskoprofilowe i o pełnej wysokości
Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	86.0 mm x 68.1 mm x 13.6 mm
Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Wilgotność względna	5 % do 95 % (wilgotność względna)
Gwarancja	5 lat