Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/karta-sieciowa-2-x-10gbe-synology-e10g30-t2-p-1165.html



Karta sieciowa 2 x 10GbE Synology E10G30-T2

Cena	**1 263,00 zł**
Numer katalogowy	**SYN_E10G30T2**
Kod producenta	**E10G30T2**
Kod EAN	**4711174724819**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Karta sieciowa E10G30-T2

Karta sieciowa Synology E10G30-T2, która została wyposażona w dwa porty 10-gigabit, obsługujący IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) i 802.3x. Karta sieciowa E10G30-T2 umożliwia wdrożenie środowiska sieciowego 10 GbE do istniejącej infrastruktury. Dzięki zapewnieniu kompatybilności z poprzednimi wersjami i auto-negocjacji między komunikacją 10 Gb/s, 5 Gb/s, 2.5 Gb/s, 1 Gb/s i 100 Mb/s, karta Synology E10G30-T2 to ekonomiczne rozwiązanie dla drobnych przedsiębiorstw i użytkowników domowych.

Specyfikacja techniczna

Sprzęt		
Ogólne	Interfejs magistrali hosta	PCIe 3.0 x8
	Wysokość mocowania	Niskoprofilowe i o pełnej wysokości
	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	68.9 mm x 167.7 mm x 14.7 mm
	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
	Gwarancja	5 lat
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Sieć	Zgodność ze specyfikacją IEEE	• IEEE 802.3x — kontrola przepływu • IEEE 802.3ad Link Aggregation • Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab • Ethernet IEEE 802.3an 10 Gb/s
	Szybkość transferu danych	10 Gbps/1 Gbps
	Obsługiwane funkcje	• Odciążanie segmentacji TCP (TSO) • Skalowanie po stronie odbierającej (RSS) • Ogólne odciążanie segmentacji (GSO) • 1,5-9 KB Jumbo Frame • Przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP • Skalowanie po stronie nadającej (TSS) • SR-IOV • Odciążanie odbierania dużej ilości danych (LRO)

Zgodność

Obsługiwane modele

- **Seria FS:**FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS2500
- **Seria HD:**HD6500
- **Seria SA:**SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- **Seria UC:**UC3400, UC3200
- **Seria 23:**RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+
- **Seria 22:**RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+
- **Seria 21:**RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- **Seria 20:**RS820RP+, RS820+
- **Seria 19:**RS1619xs+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- **Seria 18:**RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+
- **Seria 17:**DS3617xsII, DS3617xs

Uwagi: Wymagana wersja systemu DSM: 7.1.1-42962 Update 5 lub nowsza