Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/karta-sieciowa-25gbe-synology-e25g30-f2-p-1159.html



Karta sieciowa 25GbE Synology E25G30-F2

Cena	**1 870,11 zł**
Numer katalogowy	**SYN_E25G30F2**
Kod producenta	**E25G30F2**
Kod EAN	**4711174725052**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Karta sieciowa E25G30-F2

Synology E25G30-F2 jest dwuportową karta rozszerzeń 25GbE SFP28 dla serwerów Synology

Obsługiwane funkcje

- Odciążanie segmentacji TCP (TSO)
- Skalowanie po stronie odbierającej (RSS)
- Ogólne odciążanie segmentacji (GSO)
- 1,5-9 KB Jumbo Frame
- Przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP
- Skalowanie po stronie nadającej (TSS)
- SR-IOV
- Odciążanie odbierania dużej ilości danych (LRO)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Ogólne	Interfejs magistrali hosta	PCIe 3.0 x8
	Wysokość mocowania	Niskoprofilowe i o pełnej wysokości
	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	69 mm x 168 mm x 17.3 mm
	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
	Gwarancja	5 lat
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Sieć	Zgodność ze specyfikacją IEEE	• IEEE 802.3ad Link Aggregation • IEEE 802.3ae — 10Gbps Ethernet • Ethernet IEEE 802.3by 25 Gb/s
	Szybkość transferu danych	25 Gbps/10 Gbps
	Obsługiwane funkcje	• Odciążanie segmentacji TCP (TSO) • Skalowanie po stronie odbierającej (RSS) • Ogólne odciążanie segmentacji (GSO) • 1,5-9 KB Jumbo Frame

- Przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP
- Skalowanie po stronie nadającej (TSS)
- SR-IOV
- Odciążanie odbierania dużej ilości danych (LRO)

Uwagi: Ponieważ mieszane szybkości łączy nie są obsługiwane, oba porty sieciowe muszą być skonfigurowane przy użyciu tej samej szybkości łącza.

Zgodność

Obsługiwane modele:

- **Seria FS:**FS6400, FS3600, FS3410, FS3400
- **Seria HD:**HD6500
- **Seria SA:**SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- **Seria UC:**UC3400, UC3200
- **Seria 22:**DS3622xs+
- **Seria 21:**RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, DS1621xs+
- **Seria 19:**RS1619xs+
- **Seria 18:**RS3618xs
- **Seria 17:**DS3617xsII, DS3617xs

Uwagi: Wymagana wersja systemu DSM: 7.1.1-42962 Update 5 lub nowsza