Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/mesh-router-mr2200ac-p-762.html



Mesh Router MR2200ac

Cena	**612,53 zł**
Numer katalogowy	**SYN_MR2200AC**
Kod producenta	**MR2200ac**
Kod EAN	**4711174723010**
Producent	**Synology**
Port 1GbE RJ-45	**USB 3.0 x 1**

Opis produktu



Synology Mesh Router MR2200ac

Synology Mesh RouterRouter MR2200ac to bezprzewodowy inteligentny router do korzystania z pełnego zasięgu sieci WiFi w domu i w biurze. Zaprojektowany w technologii Tri-Band i MU-MIMO, router zapewnia że Twoje włączone urządzenia będą korzystały z najszybszej przepustowości dedykowanej do zoptymalizowanej wydajności przy niezawodnym utrzymaniu wielu urządzeń połączonych bez żadnych opóźnień. Bezpieczny dostęp zapewnia łatwe w użyciu zarządzanie rodzicielskie, podczas gdy zapobieganie wszelkim złośliwym atakom. Aby zbudować system siatki, wystarczy rozszerzyć istniejącą sieć Wi-Fi RT2600ac o dodatkowy MR2200ac lub zintegrować wiele routerów siatkowych MR2200ac.

Cechy wyjątkowe routera **Synology MR2200ac:**

- Dedykowany tri-band 2.13 Gbps (400 + 867 + 867 Mbps) przepustowość zoptymalizowany pod względem wydajności i niezawodności
- Łatwa konfiguracja i zdalne zarządzanie z klienta sieci lub aplikacji mobilnej
- Kompleksowe zarządzanie przez rodziców i łatwy w obsłudze interfejs z bezpiecznym dostępem
- Pojedyncza nazwa Wi-Fi i bezproblemowy roaming z obsługą 802,11 k/v/r
- Twórz zaawansowane VPN za pomocą WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP VPN
- Gość Wi-Fi z funkcjami takimi jak gość portale, harmonogram i zmiana hasła
- Dodatkowe pakiety do ulepszenia bezpieczeństwa, udostępnianie plików i dodatkowe funkcjonalności
- Technologia Smart Connect

Podstawowe funkcje **routera**:



Dostęp do sieci WiFi bez ograniczeń.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki wbudowanym narzędziom szybko skonfigurujemy sieć w pełni pokrywającą nasz obiekt.
Inteligentne dopasowanie

System SRM bada ilość podpiętych urządzeń oraz wymagania sieciowe dopasowując tak częstotliwości aby zachować możliwie maksymalny transfer w sieci WiFi.



Przyjazny interfejs użytkownika.

System SRM ma niewątpliwie jeden z najbardziej intuicyjnych interfejsów do zarządzania siecią. Dzięki temu nawet niezbyt zaawansowany użytkownik poradzi sobie z konfiguracją.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	
Procesor	Cz
Pamięć	25
Typ anteny	We
Port LAN	Gig
Port WAN	Gig
Porty zewnętrzne	US
Przycisk i przełącznik	WF
Wygląd	
Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	15
Masa	0.4
Temperatura	
Temperatura pracy	5°
Temperatura przechowywania	-20
Wilgotność względna	5 %
Certyfikaty	
Wi-Fi Certyfikaty	
Gwarancja	2 l
Inne	
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	10
Częstotliwość zasilania	50
Zużycie energii*	12
	5.2
Bezprzewodowy	
IEEE 802.11ac	

IEEE 802.11ac wave 2	MU
Szyfrowanie Wi-Fi	WE En
Filtr adresów MAC Wi-Fi	TAK
Maksymalna liczba wpisów filtra adresów MAC	64
Bezproblemowy roaming	Ob
Beamforming	TAK
DFS	TAK
Planowana łączność Wi-Fi	TAK
Sieć dla gości	TAK
Portal dla gości	TAK
Niestandardowy styl strony	TAK
Limit czasu połączenia	TAK
Rotacja haseł	TAK
WPS 2.0 (Wi-Fi Protected Setup 2.0)	TAK
Karta 3G/4G oraz udostępnienie połączenia z Internetem(Dowiedz się więcej)	TAK
Maksymalna liczba połączonych urządzeń	90
Punkt Wi-Fi	TAK
Główny punkt Wi-Fi	TAK
Sieć	
Połączenie internetowe	Dy
Karta telewizyjna LTE 3G/4G	TAK
Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem telefonu z systemem Android	TAK
Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem telefonu iPhone	TAK
Uwaga	Ud urz
Tryb działania	
Przekierowanie portów	Ko
Maksymalna liczba reguł przekierowania portów	64
Maksymalna liczba reguł UPnP	64
Wyzwalanie portów	TAK
Maksymalna liczba reguł wyzwalania portów	32
Minimalny limit czasu wyzwolenia portu	30
Maksymalny limit czasu wyzwolenia portu	36
DMZ	TAK
IPv6	Se FL
DHCP	Try
Maksymalna liczba rezerwacji DHCP	50
LAN/WLAN IGMP snooping	TAK
VPN	
Trasa oparta na zasadach, trasa statyczna, Network Address Translation (NAT), przekaźnik PPPoE	TAK
Maksymalna liczba tras statycznych IPv4	10
Maksymalna liczba tras statycznych IPv6	10
Narzędzia diagnostyczne	
Safe Access	
Kontrola rodzicielska	
Profil użytkownika	15
Profil sieciowy	2
Niestandardowy harmonogram internetowy	TAK

Limit czasu	TAK
Filtr sieciowy oparty na protokole DNS IPv4/IPv6	
Niestandardowa lista dozwolonych/blokowania	
Przerwij połączenie z Internetem	TAK
Nagroda	TAK
Log	TAK
Raport	TAK
Bezpieczeństwo	
Safe Search	Bin
Baza danych o zagrożeniach	Ob
Funkcja Google Safe Browsing	Ob
Automatyczna aktualizacja bazy danych	Ba
Sterowanie ruchem	
Blokada internetowa, prędkość i priorytet urządzeń	TAK
Warstwa aplikacji (L7) Funkcja Quality of Service (QoS)	TAK
Maksymalna liczba reguł urządzeń	64
Maksymalna liczba reguł aplikacji na urządzenie	32
Monitor ruchu	TAK
Podgląd na żywo	TAK
Statystyki historyczne	Co
Historia witryny internetowej	TAK
Wykrywanie aplikacji	TAK
Raport ruchu	TAK
Automatyczna aktualizacja kraju	TAK
Planowane	TAK
Okres analizy ruchu	Co
Formaty eksportowania	.CS
VPN Plus Server	
VPN Plus Server	Łat zar pu
Maximum Client VPN Access License	10
Site-to-Site VPN	TAK
Site-to-Site Tunnels	4
Zdalny pulpit (RDP + VNC)	3
Lista połączeń	TAK
Log	TAK
Raport	TAK
Centrum pakietów	
Cloud Station Server	Sy prz
Maksymalna liczba jednoczesnych transferów plików	64
Uwaga	Clo
DNS Server	Po
Download Station	Ob
Maksimum zadań pobierania	50
Maksymalna liczba zadań BT	20
Serwer multimediów (DLNA/UPnP®)	
RADIUS Server	Of be
Aplikacje mobilne	
DS router (Android/iOS)	

VPN Plus (Android/iOS)	TA
DS cloud (Android/iOS)	TA
DS get (Android)	TA
DS file (Android/iOS)	TA
Zarządzanie	
System operacyjny	Sy
Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego	TA
Dostęp do SRM z dowolnego miejsca	Sy
Bezpieczeństwo	Za (PF uw
Funkcja Wake on LAN (WOL)	TA
Quickconnect za pośrednictwem WOL	TA
Maksymalna liczba połączonych urządzeń	10
Powiadomienia	E-r
SSH	TA
SNMP	TA
Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji	TA
Zarządzanie kontem użytkownika	TA
Serwer druku	Ma
Usługi plików USB/Karty SD	
System plików	EX
Ułatwienie dostępu	
Wsparcie dla protokołów	

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

- Main Unit
- Antenna x 3
- Stand Kit
- AC Power Adapter
- RJ-45 LAN Cable
- Welcome Note