

Link do produktu: <https://sklepsyndology.pl/mesh-router-mr2200ac-p-762.html>

Mesh Router MR2200ac

Cena	590,51 zł
Numer katalogowy	SYN_MR2200AC
Kod producenta	MR2200ac
Producent	Synology
Port 1GbE RJ-45	USB 3.0 x 1

Opis produktu



Synology Mesh Router MR2200ac

Synology Mesh Router MR2200ac to bezprzewodowy inteligentny router do korzystania z pełnego zasięgu sieci WiFi w domu i w biurze. Zaprojektowany w technologii Tri-Band i MU-MIMO, router zapewnia że Twoje włączone urządzenia będą korzystały z najszybszej przepustowości dedykowanej do zoptymalizowanej wydajności przy niezawodnym utrzymaniu wielu urządzeń połączonych bez żadnych opóźnień. Bezpieczny dostęp zapewnia łatwe w użyciu zarządzanie rodzicielskie, podczas gdy zapobieganie wszelkim złośliwym atakom. Aby zbudować system siatki, wystarczy rozszerzyć istniejącą sieć Wi-Fi RT2600ac o dodatkowy MR2200ac lub zintegrować wiele routerów siatkowych MR2200ac.

Cechy wyjątkowe routera **Synology MR2200ac**:

- Dedykowany tri-band 2.13 Gbps (400 + 867 + 867 Mbps) przepustowość zoptymalizowany pod względem wydajności i niezawodności
- Łatwa konfiguracja i zdalne zarządzanie z klienta sieci lub aplikacji mobilnej
- Kompleksowe zarządzanie przez rodziców i łatwy w obsłudze interfejs z bezpiecznym dostępem
- Pojedyncza nazwa Wi-Fi i bezproblemowy roaming z obsługą 802,11 k/v/r
- Twórz zaawansowane VPN za pomocą WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP VPN
- Gość Wi-Fi z funkcjami takimi jak gość portale, harmonogram i zmiana hasła
- Dodatkowe pakiety do ulepszenia bezpieczeństwa, udostępnianie plików i dodatkowe funkcjonalności
- Technologia Smart Connect

Podstawowe funkcje **routera**:



Dostęp do sieci WiFi bez ograniczeń.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki wbudowanym narzędziom szybko skonfigurujemy sieć w pełni pokrywającą nasz obiekt.

Inteligentne dopasowanie

System SRM bada ilość podpiętych urządzeń oraz wymagania sieciowe dopasowując tak częstotliwości aby zachować możliwie maksymalny transfer w sieci WiFi.



Przyjazny interfejs użytkownika.

System SRM ma niewątpliwie jeden z najbardziej intuicyjnych interfejsów do zarządzania siecią. Dzięki temu nawet niezbyt zaawansowany użytkownik poradzi sobie z konfiguracją.

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt	
Procesor	Cz
Pamięć	25
Typ anteny	We
Port LAN	Gi
Port WAN	Gi
Porty zewnętrzne	US
Przycisk i przełącznik	WP
Wygląd	
Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	15
Masa	0.4
Temperatura	
Temperatura pracy	5°
Temperatura przechowywania	-20
Wilgotność względna	5 %
Certyfikaty	
Wi-Fi Certyfikaty	
Gwarancja	2 l
Inne	
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	10
Częstotliwość zasilania	50
Zużycie energii*	12
Bezprzewodowy	5.2
IEEE 802.11ac	

IEEE 802.11ac wave 2

Szyfrowanie Wi-Fi

Filtr adresów MAC Wi-Fi

Maksymalna liczba wpisów filtra adresów MAC

Bezproblemowy roaming

Beamforming

DFS

Planowana łączność Wi-Fi

Sieć dla gości

Portal dla gości

Niestandardowy styl strony

Limit czasu połączenia

Rotacja haseł

WPS 2.0 (Wi-Fi Protected Setup 2.0)

Karta 3G/4G oraz udostępnienie połączenia z Internetem([Dowiedz się więcej](#))

Maksymalna liczba połączonych urządzeń

Punkt Wi-Fi

Główny punkt Wi-Fi

Sieć

Połączenie internetowe

Karta telewizyjna LTE 3G/4G

Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem telefonu z systemem Android

Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem telefonu iPhone

Uwaga

Tryb działania

Przekierowanie portów

Maksymalna liczba reguł przekierowania portów

Maksymalna liczba reguł UPnP

Wyzwalanie portów

Maksymalna liczba reguł wyzwalania portów

Minimalny limit czasu wyzwolenia portu

Maksymalny limit czasu wyzwolenia portu

DMZ

IPv6

DHCP

Maksymalna liczba rezerwacji DHCP

LAN/WLAN IGMP snooping

VPN

Trasa oparta na zasadach, trasa statyczna, Network Address Translation (NAT), przełącznik

PPPoE

Maksymalna liczba tras statycznych IPv4

Maksymalna liczba tras statycznych IPv6

Narzędzia diagnostyczne

Safe Access

Kontrola rodzicielska

Profil użytkownika

Profil sieciowy

Niestandardowy harmonogram internetowy

Limit czasu
Filtr sieciowy oparty na protokole DNS IPv4/IPv6

Niestandardowa lista dozwolonych/blokowania

Przerwij połączenie z Internetem

Nagroda

Log

Raport

Bezpieczeństwo

Safe Search

Baza danych o zagrożeniach

Funkcja Google Safe Browsing

Automatyczna aktualizacja bazy danych

Sterowanie ruchem

Blokada internetowa, prędkość i priorytet urządzeń

Warstwa aplikacji (L7) Funkcja Quality of Service (QoS)

Maksymalna liczba reguł urządzeń

Maksymalna liczba reguł aplikacji na urządzenie

Monitor ruchu

Podgląd na żywo

Statystyki historyczne

Historia witryny internetowej

Wykrywanie aplikacji

Raport ruchu

Automatyczna aktualizacja kraju

Planowane

Okres analizy ruchu

Formaty eksportowania

VPN Plus Server

VPN Plus Server

Maximum Client VPN Access License

Site-to-Site VPN

Site-to-Site Tunnels

Zdalny pulpit (RDP + VNC)

Lista połączeń

Log

Raport

Centrum pakietów

Cloud Station Server

Maksymalna liczba jednoczesnych transferów plików

Uwaga

DNS Server

Download Station

Maksimum zadań pobierania

Maksymalna liczba zadań BT

Serwer multimediiów (DLNA/UPnP®)

RADIUS Server

Aplikacje mobilne

DS router (Android/iOS)

VPN Plus (Android/iOS)
DS cloud (Android/iOS)
DS get (Android)
DS file (Android/iOS)
Zarządzanie
System operacyjny
Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego
Dostęp do SRM z dowolnego miejsca
Bezpieczeństwo

Funkcja Wake on LAN (WOL)
Quickconnect za pośrednictwem WOL
Maksymalna liczba połączonych urządzeń
Powiadomienia
SSH
SNMP
Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji
Zarządzanie kontem użytkownika
Serwer druku
Usługi plików USB/Karty SD
System plików
Ułatwienie dostępu

Wsparcie dla protokołów

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie
Środowisko
Zawartość opakowania

- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Main Unit
 - Antenna x 3
 - Stand Kit
 - AC Power Adapter
 - RJ-45 LAN Cable
 - Welcome Note