

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-uap-ac-pro-p-1026.html>



Punkt dostepowy Ubiquiti UAP-AC-PRO

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena | 729,00 zł |
| Numer katalogowy | UBI_UAP-AC-PRO-EU |
| Kod producenta | UAP-AC-PRO-EU |
| Kod EAN | 810354023514 |

Opis produktu



Access Point WiFi 6 Pro

Access Point WiFi 6 Pro (U6 Pro) to wysokowydajny, dwuzakresowy punkt dostępowy WiFi 6, idealny do użytku domowego i biurowego. U6 Pro jest w stanie osiągnąć zagregowaną przepustowość do 5,3 Gb/s dzięki pasmom 5 GHz (4x4 MIMO) i 2,4 GHz (2x2 MIMO), co pozwala mu obsługiwać ponad 300 jednocześnie podłączonych klientów, zachowując równomierne i niezawodne działanie sieci bezprzewodowej w całej sieci. Może również izolować ruch gości, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i szybkość. U6 Pro działa również w pełnym 4x4 MIMO z kanałami 160 MHz, aby tworzyć bezprzewodowe łącza nadrzędne o dużej przepustowości i ułatwiać szybszy transfer danych. Można go skonfigurować w kilka minut i w pełni zarządzać za pomocą aplikacji UniFi Network*.



Cechy:

Dwuzakresowe Wi-Fi 6 (802.11ax)

Pasmo 5 GHz (4x4 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości 4,8 Gb/s

Pasmo 2,4 GHz (2x2 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości 573,5 Mb/s

Działa w pełnym 4x4 MIMO z przepustowością 160 MHz

300+ jednoczesna pojemność klienta

Izolacja ruchu gości, która zwiększa bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej i zmniejsza zatory ruchu

W zestawie uniwersalna płyta montażowa, płyta nośna i zestaw śrub

Specyfikacja sprzętowa

Mechanical

EP
nl
ca
ls
ot
si
uc

r
e

S

I
P
5
4
Hardware
E
t
h
e
r
n
e
t

(
1
)

F
a
c
t
o
r
y
r
e
s
e
t
L
E

*
D
u
e
t
o
c
h
i
p
s
u
p
p
l
y
s
h
o
r
t
a
g
e
s
t
h
e
U
6
A
P
S
L
E
D

h
a
s
b
e
n
i

P8
o0
2
.3
a
t
P
o
E

P
o

4
8

S4
u4
pt
po
o5
r7
t
e
d
v
o
l
t
a
g
e
r
a
n
g
e
1
3

2
2
d

2
.4
2
6
d

5

2
x
2
(
2
.
4

4
x
4
5(

T5
h7
r3
o.
u5
g
h
p
u
t4
r.
a8
t
e
2
.
4

5

4
d

2
.
46
d

5

-
3
0
t
o
6
0
°

5
-
9
5

Software

8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g

8
p
e
r
r
a
d
i
o
8
0
2
.
1

P
e
r
-
u
s
e
r
r
a
t
e
li

S
u
p
p
o
r

t
e
d
3
0
0

Y
e
s
*
*
S
u
p
p
o
r
t
e
d
w
i
t
h
u
p
c
o

Supported Data Rates

86
0,
29

, ,
11
12

a,
1
8

,
2
4

,
3
6

,
4
8

,
5
4

81
0,
22

, ,
15
1.

b5
,
1
1

86
0,
29

, ,

11
12
9,
1
8
,
2
4
,
3
6
,
4
8
,
5
4

86
0.
25
.
1
1
n
(

86
0.
25
.
1
1
a
c
(

87
0.
23
.
1
1
a
x
(