

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/rejestrator-dva1622-p-1051.html>



Rejestrator DVA1622

Cena	2 836,47 zł
Numer katalogowy	SYN_DVA1622
Kod producenta	DVA1622
Kod EAN	4711174724680
Producent	Synology

Opis produktu



Synology DVA1622

Rejestrator Synology NVR z technologią głębokiego uczenia łączy zaawansowane funkcje systemu zarządzania sygnałem wizyjnym z funkcjami analizy opartymi na sztucznej inteligencji. Generuj statystyki w czasie rzeczywistym i alerty w celu natychmiastowego podejmowania działań w przypadku problemów.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego Synology DVA1622:

- Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.
- intuicyjna aplikacja Synology Surveillance Station
- Szybka konfiguracja systemu monitoringu przy minimalnym wysiłku.
- Podłączając mysz i klawiaturę bezpośrednio do urządzenia DVA1622, można sterować instalacją Surveillance Station bez konieczności konfigurowania specjalnego komputera.
- Monitoruj strumień w czasie rzeczywistym lub przeglądaj nagrany materiał za pomocą przeglądarki, klientów stacjonarnych i aplikacji mobilnych.
- Wybierz spośród ponad 8 300 modeli zatwierdzonych przez firmę Synology lub skorzystaj z obsługi standardu ONVIF, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność.
- Zarządzanie flotami serwerów rejestrujących za pomocą jednego interfejsu.
- Łatwe uruchamianie dużych lub wielozakładowych systemów nadzoru przy jednoczesnym zabezpieczeniu nagrań przed awariami i atakami osób trzecich.

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	Intel Celeron J4125
	Architektura procesora	64-bit
	Częstotliwość procesora	Czterordzeniowy 2.0 (podstawowy) / 2.7 (burst) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)	v
GPU	Model GPU	Intel UHD Graphics 600
Wyjście wideo	HDMI X 1	1080p 60Hz
Pamięć	Pamięć systemowa	6 GB DDR4 non-ECC
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	6 GB (2 GB + 4 GB)
	Całkowita liczba gniazd pamięci	-
	Maksymalna pojemność pamięci	-

	Uwagi	Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	2
	Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą	2
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	v
	Uwagi	• „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE	1
	Port USB 3.0	2
	Port eSATA	-
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	166 mm x 106 mm x 223 mm
	Masa	1.51 kg
Inne	Funkcja Wake on LAN / WAN	v
	Wentylator obudowy	92 mm x 92 mm x 1 pcs
	Tryb prędkości wentylatora	• Tryb chłodzenia • Tryb cichy • Tryb pełnej prędkości
	Przywracanie zasilania	v
	Natężenie dźwięku*	18.4 dB(A)
	Zaplanowane włączanie/wyłączanie	v
	Zasilacz / Adapter	60 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	19.93 W (dostęp)
		4.02 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	67.96 BTU/hr (dostęp)
		13.71 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	• Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. • Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 2 TB ST2000VN000 w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25–25,75°C; wilgotność: 58,2–61,8%
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • EAC • VCCI • RCM	
Gwarancja	3 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Zasilacz X 1 • Kabel zasilania X 1 • Kabel LAN RJ-45 X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1	
Akcesoria opcjonalne	• 3.5" SATA HDD: HAT5300 • VisualStation: VS360HD	

- Surveillance Device License Pack

Surveillance Station

Surveillance Station		DVA1622
Analiza obrazów wideo	Funkcja Deep Video Analytics	• Wykrywanie osób i pojazdów (z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych) • Liczenie osób • Liczenie pojazdów • Wykrywanie włamań • Rozpoznawanie twarzy
	Zadania Deep Video Analytics	• Wykrywanie osób i pojazdów (z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych): maksymalnie 2 zadania • Liczenie osób: maksymalnie 2 zadania • Liczenie pojazdów: maksymalnie 2 zadania • Wykrywanie włamań (wykrywanie określonych obiektów): maksymalnie 2 zadania • Rozpoznawanie twarzy: maksymalnie 1 zadanie
	Maksymalna liczba rejestracji obsługiwanych przez bazę danych twarzy	10,000
Uwagi		-

Specyfikacje ogólne

Maks. liczba kamer	16 (w tym 8 licencja bezpłatna) (Zobacz wszystkie obsługiwane kamery IP)
Łączna liczba kl./s (H.264)	480 FPS @ 720p (1280x720), 16 Channels 285 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 160 FPS @ 3M (2048x1536), 16 Channels 120 FPS @ 5M (2591x1944), 12 Channels 80 FPS @ 4K (3840x2160), 8 Channels
Łączna liczba kl./s (H.265)	480 FPS @ 720p (1280x720), 16 Channels 350 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 190 FPS @ 3M (2048x1536), 16 Channels 120 FPS @ 5M (2591x1944), 12 Channels 80 FPS @ 4K (3840x2160), 8 Channels
Kodek wideo	
Koder-dekoder dźwięku	• AAC • AMR • G711 • G726 • PCM
Uwagi	
System plików	
Wewnętrzne dyski twarde	• Btrfs • EXT4
Zewnętrzne dyski twarde	• Btrfs • EXT4 • EXT3 • FAT • NTFS • HFS+ • exFAT
Uwagi	-
Zarządzanie pr	Maksymalny 108 TB

zechowywanie m

rozmiar
pojedynczeg
o wolumenu*

Maks. liczba 64
wolumenów
wewnętrznych

Obsługiwane
typy
macierzy
RAID

- Synology Hybrid RAID
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1

Migracja
macierzy
RAID

Basic to RAID 1

Powiększenie
wolumenu za
pomocą
większych
dysków
twardych

- Synology Hybrid RAID
- RAID 1

Powiększenie Synology Hybrid RAID
wolumenu
przez
dodanie
dysków
twardych

Typy
macierzy
RAID
obsługujące
Hot Spare

-

Uwagi

- Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i

		konfiguracji RAID. • Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.
Usługi plików	Protokół plików	SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	2,048
	Maksymalna liczba lokalnych grup	256
	Maks. liczba folderów udostępnionych	512
Specyfikacje ogólne	Protokoły sieciowe	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome
	Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文,

		□□□, □□□□, □□□□
VPN Server	Maks. liczba połączeń	40