Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:56

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/rejestrator-dva3221-p-895.html



Rejestrator DVA3221

Cena	**12 884,66 zł**
Numer katalogowy	**SYN_DVA3221**
Kod producenta	**DVA3221**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology DVA3221

Rejestrator Synology NVR z technologią głębokiego uczenia łączy zaawansowane funkcje systemu zarządzania sygnałem wizyjnym z funkcjami analizy opartymi na sztucznej inteligencji. Generuj statystyki w czasie rzeczywistym i alerty w celu natychmiastowego podejmowania działań w przypadku problemów.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology DVA3221:**

- rejestrator obsługuje rozdzielczość 720p na maksymalnie 12 kanałach z 30 kl./s (FPS)
- intuicyjna aplikacja Synology Surveillance Station
- Łatwe nawigowanie i obsługa dwukierunkowego połączenia audio
- Rozbudowana obsługa różnych rodzajów kamer. Rejestrator obsługuje standardy ONVIF i współpracuje z ponad 5600 modeli różnorodnych kamer
- GPU - NVIDIA GTX 1050 Ti
- Skalowalność do 14 dysków z dwoma urządzenia DX517
- Analiza 6 zadań w czasie rzeczywistym
- Maksymalna liczba kamer 32 sygnały z kamer

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 875,88 zł)
Pamięć RAM: 8GB RAM , 16 GB RAM (+ 1 488,77 zł), 32 GB RAM (+ 2 977,55 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	Intel Atom C3538
	Architektura procesora	64-bit
	Częstotliwość procesora	Czterordzeniowy 2.1 GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)	v
GPU	Model GPU	NVIDIA GeForce GTX 1650
	Uwagi	Wyjście obrazu nie jest obsługiwane.
Pamięć	Pamięć systemowa	8 GB DDR4
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	8 GB (4 GB x 2)
	Całkowita liczba gniazd	2

	pamięci	
	Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB x 2)
	Uwagi	• Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. • Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	4
	Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą	14 (DX517 x 2)
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	64 TB (16 TB drive x 4) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Maksymalna pojemność surowa z jednostkami rozszerzającymi	224 TB (16 TB drive x 14) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu*	108 TB
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	v
	Uwagi	• „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku. • Maksymalna pojemność przed sformatowaniem nie jest ograniczana przez maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu. Modele serwerów Synology NAS mogą wykorzystywać pojemność przekraczającą maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu, o ile każdy utworzony wolumin ma rozmiar mniejszy niż limit. (Dowiedz się więcej) • Każdy wolumen wewnętrzny (może składać się z wielu dysków) można rozszerzyć do 108 TB.
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE	4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)
	Port USB 3.0	3
	Port eSATA	2
	COM Port	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	166 mm x 250 mm x 237 mm
	Masa	4.92 kg
Inne	Funkcja Wake on LAN / WAN	
	Wentylator obudowy	120 mm x 120 mm x 1 pcs
	Tryb prędkości wentylatora	• Tryb chłodzenia • Tryb cichy • Tryb pełnej prędkości
	Przywracanie zasilania	
	Natężenie dźwięku*	28.3 dB(A)
	Zaplanowane włączanie/wyłączanie	v
	Zasilacz / Adapter	250 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	43.92 W (dostęp) 28.43 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	149.86 BTU/hr (dostęp) 97.01 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.

Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • EAC • VCCI • RCM	
Gwarancja	3 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 1 • Kabel LAN RJ-45 X 2 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1	
Akcesoria opcjonalne	• DDR4 ECC SODIMM: D4ECSO-2666-16G • Jednostki rozszerzające: DX517 • 2.5" SATA SSD: SAT5200 • VisualStation: VS960HD/VS360HD • Surveillance Device License Pack	
	Uwagi	Przed zainstalowaniem opcjonalnych modułów pamięci ECC należy wyjąć oryginalne moduły pamięci bez obsługi ECC. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź tutaj.