Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:51

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/router-tp-link-tl-r480t-p-638.html



Router TP-Link TL-R480T+

Cena	**239,00 zł**
Numer katalogowy	**TPL_R480T+**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



TP-Link TL-R480T+

Szerokopasmowy router **TL-R480T+** z równoważeniem obciążenia pasma stanowi idealne, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań typowych dla małych firm. Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router **TL-R480+** zapewnia możliwość wykorzystania różnych algorytmów równoważenia obciążenia pasma, zaawansowanej funkcji QoS oraz firewall aby zapewnić wydajny i ciągły dostęp do Internetu.
Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router wyposażony jest również w funkcję inteligentnego równoważenia obciążenia pasma w zależności od aktualnego obciążenia łącz, co zapewnia wydajne i ciągłe połączenie z Internetem.

Cechy wyjątkowe routera **TP-Link TL-R470T+:**

- Możliwość wykorzystania do 4 portów WAN z równoważeniem obciążenia pasma umożliwia jednocześne korzystanie z usług kilku dostawców Internetu
- Wbudowany serwer PPPoE - możliwość tworzenia kont i zarządzania dostępem klientów do sieci
- Wydzielanie klientom odpowiedniej przepustowości połączenia w zależności od stosowanych aplikacji

Specyfikacja sprzętowa

CECHY SPRZĘTOWE

Standardy i protokoły	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS
Porty	1 port Ethernet WAN 1 port Ethernet LAN 3 Porty Ethernet WAN/LAN
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4, 5 (Maks. 100m) 100BASE-TX: kabel UTP kat. 5, 5e (Maks. 100m)
Przyciski	Reset
Zasilanie	Wbudowany uniwersalny zasilacz, AC100-240V~ 50/60Hz na wejściu
Pamięć Flash	8MB
Pamięć DRAM	64MB

CECHY SPRZĘTOWE

Diody LED	PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN
Wymiary (S x G x W)	294*180*44mm (11,6*7,1*1,7 cali) Standardowa obudowa do szafy 13-calowej, wysokość 1U

WYDAJNOŚĆ

Ilość równoczesnych sesji	30000

PODSTAWOWE FUNKCJE

Typ połączenia WAN	Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, BigPond
DHCP	Serwer/Klient DHCP, Rezerwacja DHCP
Klonowanie adresów MAC	Możliwość zmiany adresów MAC dla portów WAN/LAN
Ustawienia przełącznika	Port Mirror, Rate Control, Port Config, Port VLAN

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Listy kontroli dostępu (ACL)	Filtrowanie IP/MAC/URL/WEB
IGMP	IGMP Proxy/IGMP Snooping
Przekierowania	Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ
Równoważenie pasma	Reguły routingu, Link Backup
NAT	NAT One-to-One, NAT Multi-Net
Routing	Routing statyczny
Zabezpieczenia	FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, Ochrona DoS, Ping of Death
Kontrola ruchu	Kontrola przepustowości, Limit sesji

ZARZĄDZANIE

Usługi	Serwer PPPoE, E-Bulletin, Dynamiczny DNS, UPnP, App Control
Wsparcie	Ustawienia czasu systemowego, Diagnostyka, Aktualizacja firmware, Przywracanie ustawień fabrycznych, Zapis i odczyt ustawień, Dziennik systemowy, Zarządzanie zdalne, Statystyki

INNE

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	TL-R480T+ Płyta CD Kabel zasilający Kabel Ethernet RJ-45 Instrukcja Zestaw montażowy
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca