

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-p-425.html>



Switch TP-Link TL-SG1005D

Cena	79,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TPL_SG1005D
Kod EAN	6935364020255
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1005D

5-portowy przełącznik TL-SG1005D Gb TP-Link to urządzenie typu desktop umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Zapewnia dużą prędkość połączenia z serwerem, przez co gigabitowy transfer danych staje się rzeczywistością. Przełącznik TL-SG1005D jest urządzeniem energooszczędnym. Korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 70% zużytej energii, przez co stanowi rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1005D**:

- 5 portów RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70%
- Niezawodną transmisję zapewnia kontrola przepływu danych w trybie pełnego duplexu (standard IEEE 802.3x)
- Obudowa plastikowa typu desktop, możliwy montaż na ścianie
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji plug and play

Specyfikacja sprzętowa

Porty	5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 100~240VAC, 50/60Hz
Zasilanie	Fanless
Bezwentylatorowy	165*108*28 mm (6,5*4,3*1,1 cali)
Wymiary (SxGxW)	Maximum: 4W (220V/50Hz)
Pobór prądu	
FUNKCJE OPROGRAMOWNIA	
Metoda transmisji	Store and Forward
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70% Kontrola przepływu danych (802.3X), Back Pressure Porty z funkcją Auto-Uplink
INNE	

INNE

Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy

FCC, CE, RoHs

Przełącznik typu desktop TL-SG1005D, 5 portów Gb

Zasilacz

Instrukcja obsługi

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C

(-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza:

10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność

przechowywania 5%~90%, niekondensująca