Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-p-1005.html



Switch TP-Link TL-SG1005P

Cena	**173,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TPL_SG1005P**
Kod producenta	**TL-SG1005P**
Kod EAN	**6935364083212**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



TP-Link TL-SG1005P

5-portowy przełącznik TL-SG1005P Gb TP-Link posiada 5 portów RJ45 o prędkości 10/100/1000Mb/s, nie wymagających konfiguracji. 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1005P:**

- 5 portów RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń) 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE)
- Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię
- Pobór mocy urządzeń zasilanych poprzez PoE wynosi do 58W
- Priorytety portów: port-1>port-2>port-3>port-4. Funkcja ta zabezpiecza system w momentach przeciążenia
- Przełącznik TL-SG1005P jest prosty w instalacji i obsłudze. Nie wymagana konfiguracja ani montażu

Przełącznik stworzony do wielu zastosowań – 4 porty PoE o łącznej mocy 65 W

Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE+ oznacza, że na każdym z portów PoE do dyspozycji jest nawet 30 W mocy. Aż 65 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.



Specyfikacja sprzętowa

CECHY SPRZĘTOWE	
Porty	5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 1000BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
Bezwentylatorowy	Tak
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 1,31 A)
Szybkość przekierowań pakietów	7,44 Mp/s
Porty PoE (RJ45)	Standard: 802.3 af/at Porty PoE: Port 1 - Port 4 Łączna moc zasilania PoE: 65 W
Tablica adresów MAC	2K
Ramki jumbo	16 KB
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Wymiary (S x G x W)	99,8 x 98 x 25 mm (3,9 x 3,9 x 1,0 cali)
Maks. zużycie energii	74,24 W (220 V/50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W) 4,29 W (220 V/50 Hz, brak podłączonego urządzenia z obsługą PoE)
Ilość generowanego ciepła	14,63 BTU/h (brak podłączonego urządzenia z obsługą PoE) 253,16 BTU/h (podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Funkcje zaawansowane	Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardach IEEE 802.3af/at Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac Kontrola przepływu EEE802.3x QoS 802.1p/DSCP IGMP Snooping
Sposób transmisji	Store-And-Forward
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	• TL-SG1005P • Zasilacz • Instrukcja instalacji
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji