

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-p-1005.html>

Switch TP-Link TL-SG1005P

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TPL_SG1005P
Kod producenta	TL-SG1005P
Kod EAN	6935364083212
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1005P

5-portowy przełącznik TL-SG1005P Gb TP-Link posiada 5 portów RJ45 o prędkości 10/100/1000Mb/s, nie wymagających konfiguracji. 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1005P**:

- 5 portów RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń) 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE)
- Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię
- Pobór mocy urządzeń zasilanych poprzez PoE wynosi do 58W
- Priorytety portów: port-1>port-2>port-3>port-4. Funkcja ta zabezpiecza system w momentach przeciążenia
- Przełącznik TL-SG1005P jest prosty w instalacji i obsłudze. Nie wymagana konfiguracja ani montażu

Przełącznik stworzony do wielu zastosowań - 4 porty PoE o łącznej mocy 65 W

Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE+ oznacza, że na każdym z portów PoE do dyspozycji jest nawet 30 W mocy. Aż 65 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Plug and Play



Specyfikacja sprzętowa

[CECHY SPRZĘTOWE](#)

Porty

Okablowanie sieciowe

Bezwentylatorowy

Zasilanie

Szybkość przekierowań pakietów

Porty PoE (RJ45)

Tablica adresów MAC

Ramki jumbo

Wydajność przełączania

Wymiary (S x G x W)

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

[FUNKCJE OPROGRAMOWANIA](#)

Funkcje zaawansowane

Sposób transmisji

[INNE](#)

Certyfikaty

Zawartość opakowania

Środowisko pracy

5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s

Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)

Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)

100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)

Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)

1000BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (do 100m)

Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)

Tak

Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 1,31 A)

7,44 Mp/s

Standard: 802.3 af/at

Porty PoE: Port 1 - Port 4

Łączna moc zasilania PoE: 65 W

2K

16 KB

10 Gb/s

99,8 x 98 x 25 mm (3,9 x 3,9 x 1,0 cali)

74,24 W (220 V/50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)

4,29 W (220 V/50 Hz, brak podłączonego urządzenia z obsługą PoE)

14,63 BTU/h (brak podłączonego urządzenia z obsługą PoE)

253,16 BTU/h (podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)

Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardach IEEE

802.3af/at

Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac

Kontrola przepływu IEEE802.3x

QoS 802.1p/DSCP

IGMP Snooping

Store-And-Forward

FCC, CE, RoHS

- TL-SG1005P

- Zasilacz

- Instrukcja instalacji

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji

