

Switch TP-Link TL-SG1008



Cena	168,50 zł
Numer katalogowy	TPL_SG1008
Kod producenta	TPL-SG108
Kod EAN	6935364021573
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1008

8 portowy, gigabitowy przełącznik TL-SG1008 to urządzenie typu desktop przystosowane również do montażu w szafie, umożliwiające łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Każdy z 8 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1008 jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 60% zużytej energii.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1008**:

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 60% energii
- Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, automatyczne krosowanie połączeń (MDI/MDIX)
- Obudowa o standardowych rozmiarach dopasowanych do montażu w szafie o szerokości 13 cali
- Bezwentylatorowy - cicha praca
- Prosta instalacja dzięki funkcji Plug and Play
- Wydajność przełączania 16Gb/s

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE Standardy i protokoły Porty

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s

Okablowanie sieciowe

Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)

Bezwentylatorowy Zasilanie Pobór mocy Wymiary (S x G x W) WYDAJNOŚĆ

100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)

Tak
100-240VAC, 50/60Hz
Maksymalnie: 3,32W (220V/50Hz)
294*180*44 mm (11,6*7,1*1,7 cali)

Wydajność przełączania	16Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	11,9Mp/s
Tablica adresów MAC	8K
Rozmiar bufora	2Mb
Ramki jumbo	16KB
Technologia Green	Oszczędność energii - zmniejsza zużycie o do 60%
Architektura przełączania	Store-and-Forward
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Funkcje zaawansowane	MAC address auto-learning and auto-aging
	IEEE802.3x Flow control
	802.1p/DSCP QoS
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	Przełącznik typu desktop, 8 portów Gb
	Kabel zasilający
	Instrukcja instalacji
	Elementy montażowe
Wymagania systemowe	Gumowe nóżki
	Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
Środowisko pracy	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F);
	Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F);
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);
	Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F);
	Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
	Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca