Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1008d-p-624.html



Switch TP-Link TL-SG1008D

Cena	**83,96 zł**
Numer katalogowy	**TPL_SG1008D**
Kod producenta	**TPL-SG108D**
Kod EAN	**6935364092313**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



TP-Link TL-SG1008D

8 portowy gigabitowy przełącznik TP-LINK **TL-SG1008D** umożliwia łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Dzięki niemu możesz zwiekszyć prędkość połączeń do serwerów i innych ważnych połączeń w sieci. Przełącznik **TL-SG1008D** jest urządzeniem energooszczędnym. Dzięki innowacyjnej technologii urządzenie może zaoszczędzić do 80% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci.
Wyposażony w 8 portów 10/100/1000Mb/s przełącznik **TL-SG1008D** zwiększa przepustowość sieci, umożliwiając błyskawiczne przesyłanie dużych plików. Użytkownicy w domach, biurach, grupach roboczych lub w środowisku produkcyjnym mogą teraz przesyłać większe pliki, wymagające dużego pasma transmisji. Pozwala to na natychmiastową wymianę w sieci plików graficznych, CGI, CAD lub plików multimedialnych.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1008D:**

- 8 portów RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 80%
- Obudowa plastikowa typu desktop, możliwy montaż na ścianie
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji plug and play

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3x
Porty	8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
	Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Bezwentylatorowy	Tak
Pobór mocy	Maksymalnie: 4,63W (220V/50Hz)
Zasilanie	100-240VAC, 50/60Hz

Rozmiar bufora	2Mb
Ramki jumbo	15 KB
Wydajność przełączania	16 Gb/s
Wymiary (S x G x W)	180mm * 90mm * 25,5mm (7,1*3,5*1,0 cali)
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Sposób transmisji	Store and Forward
Tablica adresów MAC	8K
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 80% Kontrola przepływu danych (Flow control - 802.3X), Back Pressure
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Zawartość opakowania	TL-SG1008D Zasilacz Instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca