Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/switch-tp-link-tl-sg1008p-p-487.html

Switch TP-Link TL-SG1008P



Cena	**197,92 zł**
Numer katalogowy	**TPL_SG1008P**
Kod producenta	**TPL-SG108P**
Kod EAN	**6935364021160**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



TP-Link TL-SG1008P

8 portowy przełącznik PoE typu desktop z 4 portami PoE zapewnia płynną transmisję sieciową. Umożliwia podłączanie urządzeń wyposażonych w porty Gigabit Ethernet (1000Mbps) oraz Fast Ethernet (10/100Mbps). 4 z 8 portów RJ45 (porty od 1 do 4) przełącznika obsługują funkcję PoE. Porty PoE mogą automatycznie wykryć zgodne ze standardem 802.3af urządzenia PoE i dostarczyć im energię elektryczną. Zasilanie jest przesyłane razem z danymi poprzez pojedynczy kabel Ethernet. Umożliwia to podłączenie dodatkowych urządzeń sieciowych tam, gdzie nie dochodzą przewody zasilające. Jest to wygodne rozwiązanie podłączania bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer, telefonów IP itp.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1008P:**

- Zasilanie PoE do 15,4W dla każdego z portów PoE
- Łączne zasilanie portów PoE do 53W
- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af
- Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół dupleksu
- Tablica MAC - 8K z obsługą automatycznego wygaszania i zapamiętywania adresów
- Diody LED informujące o stanie i prędkości połączenia, jego aktywności oraz zasilaniu
- Zasilacz zewnętrzny

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE

Porty	8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) 1000BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
Bezwentylatorowy	Tak
Pobór mocy	Maksymalnie (PoE włączone): 63,0W (220V/50Hz) Maksymalnie (PoE wyłączone): 3,3W (220V/50Hz)

CECHY SPRZĘTOWE

Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 48VDC / 1,25A)
Porty PoE (RJ45)	Standard: 802.3 af Porty PoE: Port1- Port4 Łączna moc zasilania PoE: 53W
Główna przepustowość łącza	16Gb/s
Tablica adresów MAC	4K
Rozmiar bufora	2Mb
Wymiary (S x G x W)	171*98*27 mm (6,7*3,9*1,1 cala)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Metoda transmisji	Store-And-Forward
Funkcje zaawansowane	Zgodność z urządzeniami PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af Priorytetowanie portów Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Kontrola przepływu IEEE802.3x dla pełnego dupleksu, funkcja Backpressure dla półdupleksu

INNE

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	TL-SG1008P, Zasilacz, Podręcznik użytkownika
Pobór mocy	5,8 W (bez podłączonych urządzeń PoE) 58,8 W (maksymalnie, z podłączonymi urządzeniami PoE)
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca